

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1605618487547				Data: „25” decembrie 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Materiale și instrumentar stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie				Lot:		Pagina: _1_ din _16_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	2	2.1 Compozit fotopolimerizabil fluid A2	B&E Flow A2	Korea	B&E	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A2	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A2	CE, ISO
33100000-1	2	2.2 Compozit fotopolimerizabil fluid A3	B&E Flow A3	Korea	B&E	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A3	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A3	CE, ISO
33100000-1	2	2.3 Compozit fotopolimerizabil fluid A3.5	B&E Flow A3.5	Korea	B&E	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A3.5	seringă maxim 3,3 g, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3.6%, culoare A3.5	CE, ISO

33100000-1	3	3. Compozit fotopolimerizabil	Xs-Fil Kit	Korea	B&E	microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2.8%, disponibil în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I	microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2.8%, disponibil în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I	CE, ISO
33100000-1	4	4. Material de obturare a canalelor radiculare	Root-Sil	Korea	B&E	set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm	set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm	CE, ISO
33100000-1	5	5. Model de dinți maxilă și mandibulă cu dentiție deciduă	Conform Anexa5	China	VicScience	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduă cu dimensiunile 13x12x13 cm +/-1 cm, greutate 600 gr +/-50 gr	Model maxilă și mandibulă descoperită ce arată dentiția deciduă cu dimensiunile 13x12x13 cm +/-1 cm, greutate 600 gr +/-50 gr	CE, ISO
33100000-1	6	6. Model de dinți artificiali endodontici	Conform Anexa6	China	UMG	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dinte natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dinte natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	CE, ISO

33100000-1	9	9. Apex locator	V-AL-II	China	VICTORY MEDICAL	Un panou cu afișare senzorial color, cu tehnologie JK TFT, sunetul și luminozitatea reglatorie, calibrarea automată, ecran minim 3.5" cu rezoluția maxim de 480x320, acumulator din Li minim 3.7 V 1800mAh cu timp de încărcare maxim 3 ore, dimensiuni maxime 16x14x6.5, greutate maxima 0.75 kg	Un panou cu afișare senzorial color, cu tehnologie JK TFT, sunetul și luminozitatea reglatorie, calibrarea automată, ecran minim 3.5" cu rezoluția maxim de 480x320, acumulator din Li minim 3.7 V 1800mAh cu timp de încărcare maxim 3 ore, dimensiuni maxime 16x14x6.5, greutate maxima 0.75 kg	CE, ISO
33100000-1	11	11. Freze de turbină	FG245	China	CDFACL	Set freze pentru îndepărtarea adezivului braketilor, forma de para	Set freze pentru îndepărtarea adezivului braketilor, forma de para	CE, ISO
33100000-1	12	12. Polipanturi	4112 in sortiment	China	CDFACL	Set polipanturi pentru piesa contraunghi pentru indepartarea adezivului braketilor, 3 forme diferite a cate 3 polipanturi in set	Set polipanturi pentru piesa contraunghi pentru indepartarea adezivului braketilor, 4 forme diferite a cate 3 polipanturi in set	CE, ISO
33100000-1	13	13. Set de freze și polipanturi pentru finisarea suprafețelor dentare	4112 in sortiment	China	CDFACL	Set din 3 freze extradure pentru turbina (forma de para, efilata si conica) si 3 polipanturi abrazive (forma conica, roata si cupa), pentru indepartarea materialului de adeziune dupa inlaturarea dispozitivelor ortodontice	Set din 3 freze extradure pentru turbina (forma de para, efilata si conica) si 4 polipanturi abrazive (forma conica, roata si cupa), pentru indepartarea materialului de adeziune dupa inlaturarea dispozitivelor ortodontice	CE, ISO
33100000-1	14	14. Polipanți gume pentru finisat acrilat	4112 in sortiment	China	CDFACL	Set alcatuit din 3 polipanti pentru piesa dreapta, pentru conturarea, finisarea si lustruirea aparatelor ortodontice din acrilat	Set alcatuit din 3 polipanti pentru piesa dreapta, pentru conturarea, finisarea si lustruirea aparatelor ortodontice din acrilat	CE, ISO
33100000-1	15	15. Freze pentru acrilat	4112 in sortiment	China	CDFACL	Set alcatuit din 3 freze pentru piesa dreapta, pentru conturarea si adaptarea aparatelor ortodontice din acrilat	Set alcatuit din 3 freze pentru piesa dreapta, pentru conturarea si adaptarea aparatelor ortodontice din acrilat	CE, ISO
33100000-1	16	16. Butoni metalici	H501-1	China	Headway	material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc	material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	17	17. Sârmă pentru ligatură metalică	IA01-025	China	3BOrtho	Sârma pentru ligatură metalică d .010 inci. Otel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 450 g +/-5 g.	Sârma pentru ligatură metalică d .010 inci. Otel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 450 g +/-5 g.	CE, ISO

33100000-1	18	18. Resorturi NiTi de tensiune	IA21-1209	China	3BOrtho	din material metalic superelastic, lungime 9mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set ce conține 10 buc	din material metalic superelastic, lungime 9mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	19	19. Resorturi NiTi de tensiune pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală	IA28-1209	China	3BOrtho	Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc	Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc	CE, ISO
33100000-1	20	20. Resorturi NiTi	IA11-12300	China	3BOrtho	din material metalic superelastic, bobina deschisă, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc	din material metalic superelastic, bobina deschisă, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc	CE, ISO
33100000-1	21	21.1 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/8" (3,2mm), forță medie	IA15-451	China	3BOrtho	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	CE, ISO
33100000-1	21	21.2 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță medie	IA15-454	China	3BOrtho	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	Latex, ambalaj: boxă de carton care conține 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	CE, ISO
33100000-1	21	21.3 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță medie	IA15-455	China	3BOrtho	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticele dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)	CE, ISO
33100000-1	21	21.4 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță tare	IA15-655	China	3BOrtho	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)	Latex, ambalaj de carton care conține 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)	CE, ISO

33100000-1	21	21.5 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță tare	IA15-654	China	3BOrtho	Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamantin. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)	Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamantin. Elasticele dezvoltă forța de 6,5 OZ (180g .)	CE, ISO
33100000-1	21	21.6 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5mm), forță extra tare	IA15-751	China	3BOrtho	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)	CE, ISO
33100000-1	21	21.7 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/4" (6mm), forță extra tare	IA15-754	China	3BOrtho	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticele dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)	CE, ISO
33100000-1	21	21.8 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță maximă	IA15-755	China	3BOrtho	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena albă. Elasticele dezvoltă forța de 14 OZ (400g .)	Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena albă. Elasticele dezvoltă forța de 14 OZ (400g .)	CE, ISO
33100000-1	22	22.1 Arc SS 014 superioare	AW301-14U/AW3 03-14U	China	3BOrtho	marimea .014, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	marimea .014, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	CE, ISO
33100000-1	22	22.2 Arc SS 014 inferioare	AW301-14L/AW3 03-14L	China	3BOrtho	marimea .014, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	marimea .014, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	CE, ISO
33100000-1	22	22.3 Arc SS 016 superioare	AW301-16U/AW3 03-16U	China	3BOrtho	marimea .016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	marimea .016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	CE, ISO
33100000-1	22	22.4 Arc SS 016 inferioare	AW301-16L/AW3 03-16L	China	3BOrtho	marimea .016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	marimea .016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	CE, ISO
33100000-1	22	22.5 Arc SS 018 superioare	AW301-18U/AW3 03-18U	China	3BOrtho	marimea .018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	marimea .018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	CE, ISO
33100000-1	22	22.6 Arc SS 018 inferioare	AW301-18L/AW3 03-18L	China	3BOrtho	marimea .018, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	marimea .018, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce contine 50 buc.	CE, ISO

33100000-1	23	23. Material adeziv ortodontic	LA01-101	China	3BOrtho	Ambalaj: set ce conține 2 seringi x 4 gr adeziv, 1 flacon MTP grund 6 ml, 50 vârfuri aplicatoare de etanșare, 5 spatule 1 Mâner aplicator	Ambalaj: set ce conține 2 seringi x 4 gr adeziv, 1 flacon MTP grund 6 ml, 50 vârfuri aplicatoare de etanșare, 5 spatule 1 Mâner aplicator	CE, ISO
33100000-1	26	26. Compozit fluid	B&E Flow A1	Korea	B&E	Compozit fluid fotopolimerizabil A1, seringă minim 1.5g	Compozit fluid fotopolimerizabil A1, seringă minim 1.5g	CE, ISO
33100000-1	27	27.1 Inele ortodontice (1.6)	BD612-1100R	China	3BOrtho	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior dreapta (1.6), prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior dreapta (1.6), prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	CE, ISO
33100000-1	27	27.2 Inele ortodontice (2.6)	BD612-1100R	China	3BOrtho	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior stînga (2.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari superior stînga (2.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	CE, ISO
33100000-1	27	27.3 Inele ortodontice (3.6)	BD612-1100R	China	3BOrtho	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior stînga (3.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior stînga (3.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	CE, ISO
33100000-1	27	27.4 Inele ortodontice (4.6)	BD612-1100R	China	3BOrtho	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior dreapta (4.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	nr. 5-36 sudate cu tuburi pe molari inferior dreapta (4.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc	CE, ISO
33100000-1	30	30 Separatoare radio-opace	IA12-001	China	3BOrtho	culoare albastra, diametru 2,1 mm pentru dintii posteriori. Ambalaj: cutie 1000 buc	culoare albastra, diametru 2,1 mm pentru dintii posteriori. Ambalaj: cutie 1000 buc	CE, ISO
33100000-1	31	31.1 Instrument ortodontic distal mini de tăiat arcurile	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Clește ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm	Clește ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm	CE, ISO
33100000-1	31	31.2 Instrument ortodontic drept, de tăiat legaturile	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Clește taietor de sarma, carbura de tungsten, l=130 mm, Ø max. 0,3 mm	Clește taietor de sarma, carbura de tungsten, l=130 mm, Ø max. 0,3 mm	CE, ISO
33100000-1	32	32. Clește pentru confectionarea buclelor-stop pe arc în V	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Inox.	Inox.	CE, ISO

33100000-1	34	34. Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator incorporat	4 or 2 hole super torque P/B triple spray LED HP	China	Wenjian	Sistem de fixare de tip buton cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	Sistem de fixare de tip buton cu autogenerare lumina. Caracteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm	CE, ISO
33100000-1	35	35.1 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la varsta de 5 ani	Conform Anexa35	China	VicScience	35.1 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la varsta de 5 ani	35.1 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la varsta de 5 ani	CE, ISO
33100000-1	35	35.2 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	Conform Anexa35	China	VicScience	35.2 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	35.2 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 7 ani	CE, ISO
33100000-1	35	35.3 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	Conform Anexa35	China	VicScience	35.3 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	35.3 Model de dinți transparent ce reda dezvoltarea dintilor la virsta de 10 ani	CE, ISO
33100000-1	36	36.2 Oglinda metalica pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal mica		Pakistan	NJ	Ocluzală mică, copii/adulti	Ocluzală mică, copii/adulti	CE, ISO
33100000-1	36	36.3 Oglindă metalică pentru foto intraorale, bucală pentru copii/adulți	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Bucală copii/adulti	Bucală copii/adulti	CE, ISO
33100000-1	37	37. Model artificial dentar pentru sutură	UM-U17	China	UMG	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	Model pentru chirurgie orală, cu gingie artificială, pentru sutură	CE, ISO
33100000-1	43	43. Pensă stomatologică	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil, 150 mm	Pensa dentara pentru trusa de consultatie. Otel inoxidabil, 150 mm	CE, ISO
33100000-1	46	46. Chiuretă alveolară Willinger (după autor)	conform anexei 1	Pakistan	NJ	De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil.	De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil.	CE, ISO

33100000-1	47	47. Set de clește chirurgicale pentru extracția dinților	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Trusa include 12 clești: 1. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 2. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților;	Trusa include 12 clești: 1. Clește chirurgical pentru îndepărtarea incisivilor și rădăcinilor inferioare; DESCRIERE: - pentru extragerea incisivilor și rădăcinilor inferioare; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților; - captarea mai comodă și mai fiabilă; - curățare rapidă; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. 2. Clește chirurgical pentru îndepărtarea premolarului inferior de pe ambele părți; DESCRIERE: - pentru a extrage premolarul inferior; - unghiul de înclinare a suprafețelor de lucru este de 90 grade; - atitudine atentă față de țesuturile moi - mai puține daune și abcese; - suprafața mată a cleștelui - nu dă strălucire în timpul lucrului; - instrumentele sunt proiectate și prelucrate astfel încât părțile lor aflînduse în contact cu mucoasa bucală să ofere un minim disconfort pacienților;	CE, ISO
33100000-1	48	48. Portac	conform anexei 1	Pakistan	NJ	De tip Mathieu (după autor), cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 170 mm, din oțel inoxidabil	De tip Mathieu (după autor), cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 170 mm, din oțel inoxidabil	CE, ISO
33100000-1	53	53. Material compozit fotopolimerizabil	Xs-Fil Kit	Korea	B&E	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplinește pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplinește pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	CE, ISO

33100000-1	54	54. Pintenii interdentari		Pakistan	NJ	din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni, ambalaj: plic ce conține minim 100 piteni	din lemn de unică folosință. Asortați de diferite dimensiuni, ambalaj: plic ce conține minim 100 piteni	CE, ISO
33100000-1	68	68.1 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A1	Crown Self A1	Korea	B&E	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A1	CE, ISO
33100000-1	68	68.2 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda SCUTAN, direct în cavitatea bucală, culoare A2	Crown Self A2	Korea	B&E	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	Sistem pastă-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1; 15 tipse de malaxare, 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustații de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A2	CE, ISO
33100000-1	68	68.3 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda Scutan, în cavitatea bucală, culoare A3	Crown Self A3	Korea	B&E	Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3	CE, ISO
33100000-1	68	68.4 Acrilat autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda Scutan, în cavitatea bucală, culoare A3.5	Crown Self A3.5	Korea	B&E	Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	Sistem pasta-pastă, ambalaj: cartuș maxim 76 gr, proporție 4:1, 15 tipse de malaxare 4:1, pentru realizarea coroanelor provizorii, a punților, incrustațiilor de tip inlay-onlay. Timpul de priză 1.5-4 minute. Culoarea A3.5	CE, ISO
33100000-1	73	73. Spatule metalice	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Din metal, oțel inoxidabil	Din metal, oțel inoxidabil	CE, ISO
33100000-1	74	74. Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, 017	FO-32F?	China	CDFACL	Standard ISO 017	Standard ISO 017	CE, ISO
33100000-1	75	75. Freze con-invers extradure, pentru piesa contraunghi, 008	NO	China	CDFACL	Standard ISO 008, din metal	Standard ISO 008, din metal	CE, ISO
33100000-1	76	76. Freze conice trunchiate, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	TR-24	China	CDFACL	Standard ISO 016 L-8,0	Standard ISO 016 L-8,0	CE, ISO
33100000-1	77	77. Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	SF-11	China	CDFACL	Standard ISO 010 L-10,0	Standard ISO 010 L-10,0	CE, ISO

33100000-1	78	78. Freze în formă de linza, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 033	NO	China	CDFACL	Standard ISO 033 L-1,5	Standard ISO 033 L-1,5	CE, ISO
33100000-1	79	79.1 Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 018	FO-32	China	CDFACL	Standard ISO 018 L-4,5	Standard ISO 018 L-4,5	CE, ISO
33100000-1	79	79.2 Freze în formă de oval, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	NO	China	CDFACL	Standard ISO 016 L-4,5	Standard ISO 016 L-4,5	CE, ISO
33100000-1	80	80. Freze cilindrice diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	SF-S42	China	CDFACL	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	81	81.1 Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	TF-S43	China	CDFACL	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	81	81.2 Freze fisurale, diamantate pentru turbină, cu picior lung, 010	TF-S41	China	CDFACL	Standard ISO 010	Standard ISO 010	CE, ISO
33100000-1	82	82.1 Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	MC18	China	CDFACL	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	82	82.2 Freze cilindrice, subțiri cu vârful alungit diamantate pentru turbină, cu picior lung, 016	MC19	China	CDFACL	Standard ISO 016	Standard ISO 016	CE, ISO
33100000-1	83	83.1 Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 012	FO-41	China	CDFACL	Standard ISO 012	Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	83	83.2 Freze conice tornado diamantate pentru turbină, cu picior scurt, 014	FO-20	China	CDFACL	Standard ISO 014	Standard ISO 014	CE, ISO
33100000-1	84	84.1 Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, adâncimea 0,4 mm cu picior lung, 018	VP-21	China	CDFACL	Standard ISO 018	Standard ISO 018	CE, ISO
33100000-1	84	84.2 Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare, cu adâncimea 0,4 mm cu picior scurt, 018	VP-21	China	CDFACL	Standard ISO 018	Standard ISO 018	CE, ISO
33100000-1	85	85.1 Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 012	TR-12	China	CDFACL	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	Standard ISO 1/10 mm 5,8-012	CE, ISO

33100000-1	85	85.2 Freze extradure, cilindro-conice pentru piesa dreaptă, 010	TR-11	China	CDFACL	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	Standard ISO 1/10 mm 5,5-010	CE, ISO
33100000-1	86	86. Freze extradure, cilindrice pentru piesa dreaptă, 015	TR-15	China	CDFACL	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	Standard ISO 10,5 mm 10,5-015	CE, ISO
33100000-1	87	87. Freze extradure, conice pentru piesa dreaptă, 023	TR-23	China	CDFACL	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	Standard ISO 15,0 mm 15,0-023	CE, ISO
33100000-1	88	88.1 Polipante pentru lustruire, 080	White Stone for Metal, Alloy Composite, in asortiment	China	CDFACL	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	Standard ISO L=20 – 080, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	88	88.2 Polipante pentru lustruire, 220	White Stone for Metal, Alloy Composite, in asortiment	China	CDFACL	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	Standard ISO L=3,5 – 220, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	88	88.3 Polipante pentru lustruire, 055	White Stone for Metal, Alloy Composite, in asortiment	China	CDFACL	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	Standard ISO L=18 – 055, 1/10 mm	CE, ISO
33100000-1	90	90. Ace pentru extirparea pulpei radiculare	pulpeextractore	Russia	Kmiz	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5	Inox. Lungi, asortate, ambalaj: cutie 100, nr 1-5	CE, ISO
33100000-1	91	91. Instrumente rotative	Rotary files	China	Videa	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	CE, ISO

33100000-1	93	93. Ace endodontice manuale	C+files	China	Videa	Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm	Ace endodontice manuale ideale în instrumentarea inițială a canalelor radiculare dificile sau calcificate. Vârf în formă de piramidă pentru o pătrundere mai ușoară în timpul cateterizării. Secțiune patrată pentru o rezistență crescută. Cutie minim 6 buc. Nr. 10, L-25mm	CE, ISO
33100000-1	94	94. Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	V-AL-I	China	VICTORY MEDICAL	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inoctor. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran LED Date tehnice: Baterie: 3,6V/750mAh Alimentare: 100-240V, 50/60Hz Curent la ieșirea din adaptor: DC5V/1A Consum: 0,5 W Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 85*90*110mm +/- 5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75%	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inoctor. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților. Ecran LED Date tehnice: Baterie: 3,6V/750mAh Alimentare: 100-240V, 50/60Hz Curent la ieșirea din adaptor: DC5V/1A Consum: 0,5 W Ecran: LCD, 4,5 Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apex Dimensiuni (L*W*H) 85*90*110mm +/- 5 mm Greutatea : 335 g +/-5 g Condiții operare: Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75%	CE, ISO
33100000-1	95	95. Ace Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, roșii	Lentulo	China	Videa	pentru piesa contraunghi, ambalaj: cutie minim 5 buc, L. 25 mm, roșii	pentru piesa contraunghi, ambalaj: cutie minim 5 buc, L. 25 mm, roșii	CE, ISO

33100000-1	96	96. Pensă parodontală	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Are un pinter ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil	Are un pinter ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil	CE, ISO
33100000-1	101	101.1 Suturi, culoare albastră	Nylon 3/0, 2/0	China	Runte	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire :3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	Fir sutura neresorbabil Nylon, Structura: monofilament, fir sintetic din polyamida 6. Dimensiuni fire :3/0, 2/0. Culoare: albastră. Ambalaj: cutie ce conține minim 12 fire	CE, ISO
33100000-1	101	101.2 Suturi, culoare neagră	Silk 3/0, 2/1	China	Runte	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare:	Fir sutura neresorbabil Silk. Structura: multifilament, fir din mătase natural. Dimensiuni fire USP:3/0, 2/0. Culoare:	CE, ISO
33100000-1	106	106.1 Fir de sutură 3/0	Fir de sutură 3/0	China	Runte	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE, ISO
33100000-1	106	106.2 Fir de sutură 4/0	Fir de sutură 4/0	China	Runte	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE, ISO
33100000-1	106	106.3 Fir de sutură 5/0	Fir de sutură 5/0	China	Runte	monofilament, rezorbabil	monofilament, rezorbabil	CE, ISO
33100000-1	108	108. Ace de tip Protaper	Ni-Ti	China	Videa	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm	CE, ISO
33100000-1	113	113. Sondă parodontală	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, cu mâner din oțel satinat, diametru 9,5 mm	Sonda Universitatea Carolina de Nord, cu gradarea la fiecare 1 mm: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, cu mâner din oțel satinat, diametru 9,5 mm	CE, ISO
33100000-1	114	114. Chiurete parodontale Gracey (după autor)	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Set ce conține minim 5 buc	Set ce conține minim 5 buc	CE, ISO
33100000-1	124	124. Freze extradure pentru secționarea coroanelor pentru turbină	MT60	China	CDFACL	Tipul 2.1 x 0.10	Tipul 2.1 x 0.10	CE, ISO
33100000-1	125	125. Modele de dinți, confecționate din material termopolimerizabil dur, model pentru protetica dentară	Conform Anexa125	China	VicScience	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	Modele cu dinți demontabili, pentru exersarea preparării dinților în protetica dentară, confecționat din material termopolimerizabil dur, gingie elastică ce poate fi înlocuită	CE, ISO
33100000-1	126	126. Pensă pentru menținerea hârtiei de articulație	conform anexei 1	Pakistan	NJ	Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație.Otel inoxidabil.	Cu mecanism inversat: atunci cand este activat, în rezultat falcile pensei se deschid pentru a lua hârtia de articulație, și invers, atunci când e lăsat liber -pensa strânge și menține hârtia de articulație.Otel inoxidabil.	CE, ISO

33100000-1	127	127. Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	1:5 fiber optic contra angle	China	Wenjian	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optic ace asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	CE, ISO
33100000-1	128	128.1 Freze sferice diamantate pentru turbine, 014	BR-41	China	CDFACL	Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO, 014 – 100	Culoare albastră, cu picior lung. Standard ISO, 014 – 100	CE, ISO
33100000-1	128	128.2 Freze sferice diamantate pentru turbine, 016	BR-40	China	CDFACL	Culoare verde, cu picior lung. Standard ISO, 016	Culoare verde, cu picior lung. Standard ISO, 016	CE, ISO
33100000-1	129	129. Freze cilindrice diamantate pentru turbină	SF-21	China	CDFACL	Culoare albastră, cu picior scurt. Standard ISO, 014	Culoare albastră, cu picior scurt. Standard ISO, 014	CE, ISO
33100000-1	130	130. Freze con invers diamantate pentru turbină	SI-47	China	CDFACL	Culoare verde, cu picior scurt. Standard ISO, 014	Culoare verde, cu picior scurt. Standard ISO, 014	CE, ISO
33100000-1	131	131.1 Freze pară diamantate pentru turbină, 018	EX-20	China	CDFACL	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	CE, ISO
33100000-1	131	131.2 Freze pară diamantate pentru turbină, 017	254-016F	China	CDFACL	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 017	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 017	CE, ISO
33100000-1	132	132.1 Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbină, 017	257-R018M	China	CDFACL	Culoare albastra cu picior scurt. Standard ISO 017	Culoare albastra cu picior scurt. Standard ISO 017	CE, ISO
33100000-1	132	132.2 Freze fisurale conice cu vârf activ, diamantate pentru turbine, 012	TR-11F	China	CDFACL	Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 012	Culoare roșie cu picior scurt. Standard ISO 012	CE, ISO
33100000-1	134	134.1 Freze în forma flacara (Fisurale) verzi	257-018C	China	CDFACL	134.1 Freze în forma flacara (Fisurale) verzi	134.1 Freze în forma flacara (Fisurale) verzi	CE, ISO
33100000-1	134	134.2 Freze în forma flacara (Fisurale) albastre	257-018M	China	CDFACL	134.2 Freze în forma flacara (Fisurale) albastre	134.2 Freze în forma flacara (Fisurale) albastre	CE, ISO
33100000-1	134	134.3 Freze în forma flacara (Fisurale) rosii	254-016F	China	CDFACL	134.3 Freze în forma flacara (Fisurale) rosii	134.3 Freze în forma flacara (Fisurale) rosii	CE, ISO
33100000-1	135	135.1 Freze în forma de pară, verzi	EX-11S	China	CDFACL	135.1 Freze în forma de pară, verzi	135.1 Freze în forma de pară, verzi	CE, ISO
33100000-1	135	135.2 Freze în forma de pară, albastre	SI-S48	China	CDFACL	135.2 Freze în forma de pară, albastre	135.2 Freze în forma de pară, albastre	CE, ISO

33100000-1	135	135.3 Freze în forma de pară, roșii	EX-12S	China	CDFACL	135.3 Freze în forma de pară, roșii	135.3 Freze în forma de pară, roșii	CE, ISO
33100000-1	136	136.1 Freze cilindrice cu virful rotund, verzi diametrul 1.5-2mm	CC2	China	CDFACL	136.1 Freze cilindrice cu virful rotund, verzi diametrul 1.5-2mm	136.1 Freze cilindrice cu virful rotund, verzi diametrul 1.5-2mm	CE, ISO
33100000-1	136	136.2 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, diametrul 1.5-2mm	CM2	China	CDFACL	136.2 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, diametrul 1.5-2mm	136.2 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, diametrul 1.5-2mm	CE, ISO
33100000-1	136	136.3 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, diametrul 1.5-2mm	CF2	China	CDFACL	136.3 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, diametrul 1.5-2mm	136.3 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, diametrul 1.5-2mm	CE, ISO
33100000-1	136	136.4 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, scurte 1.5-2mm	LM2	China	CDFACL	136.4 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, scurte 1.5-2mm	136.4 Freze cilindrice cu virful rotund, albastre, scurte 1.5-2mm	CE, ISO
33100000-1	136	136.5 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, scurte 1.5-2mm	CC3	China	CDFACL	136.5 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, scurte 1.5-2mm	136.5 Freze cilindrice cu virful rotund, rosii, scurte 1.5-2mm	CE, ISO
33100000-1	140	140.1 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50-06-CRN	China	CDFACL	140.1 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	140.1 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO
33100000-1	140	140.2 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50-10A-CRN	China	CDFACL	140.2 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	140.2 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO
33100000-1	140	140.3 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50-20A-CRN	China	CDFACL	140.3 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	140.3 Freza CAD/CAM PMMA-WAX, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO
33100000-1	141	141.1 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.3mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50-03-NC	China	CDFACL	141.1 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.3mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	141.1 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.3mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO
33100000-1	141	141.2 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50-06-NC	China	CDFACL	141.2 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	141.2 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-0.6mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO
33100000-1	141	141.3 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50-10A-NC	China	CDFACL	141.3 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	141.3 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-1mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO

33100000-1	141	141.4 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-2mm, diametru coadă D2-4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	RL-50- 20A-NC	China	CDFACL	141.4 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-2mm, diametru coadă D2- 4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	141.4 Freza CAD/CAM Zirconiu Diamantata, D1-2mm, diametru coadă D2- 4mm, pentru aparat de frezat de tip Roland DWX 51D	CE, ISO
------------	-----	--	------------------	-------	--------	---	---	---------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

