

Stabilizator de tensiune

Stabilizator de tensiune 1:

- Putere 500VA
- Cu tensiunea joasă - putere: 350W
- Voltaj nominal intrare - 135 ~ 236V
- Precizie de 6%
- Tip releu
- Transformator toroidal
- Protecție la scurtcircuit
- Protecție împotriva supratensiunilor și subtensiunii
- Afișare digitală la intrarea și ieșirea tensiunii
- Oprire automată a tensiunii
- Protecție la supratensiune, euro fișă
- Priză universală cu împământare
- Corp de fier

Regulator de tensiune 2:

- Putere 350VA
- Cu tensiunea joasă - putere: 250W
- Voltaj nominal intrare - 135 ~ 236V,
- Precizie de 6%
- Tip releu
- Transformator toroidal
- Protecție la scurtcircuit
- Protecție împotriva supratensiunilor și subtensiunii
- Afișare digitală la intrarea și ieșirea tensiunii
- Oprire automată a tensiunii
- Protecție la supratensiune, euro fișă
- Priză universală cu împământare
- Corp de fier

1. Izolare fonica excelenta - funcționare silențioasă.
2. Rezistență sporită la interferențe. Acest lucru este posibil datorită momentului exact al etapelor de comutare la nivel de program, precum și aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a rezistenței componentelor de comutare la fluctuațiile de mare viteză a tensiunii și curentului.
3. Temperatură normală, fără utilizarea unui ventilator. În stabilizatoarele Perfetto nu se folosesc ventilatoare, de ele sa decis sa se refuze deoarece ele indeplinesc rolul unui aspirator, în stabilizator patrunde praf puf si multe altele care duc la deteriorarea produsului. Stabilizatoarele Perfetto conțin niște găuri speciale de ventilare, prin care are loc răcirea la nivelul adecvat, chiar și la niveluri maxime de tensiune și la temperaturi ridicate el reușește să se răcească din toate părțile.
4. Un nivel înalt de performanță. Microcontrolere moderne ajuta la măsurarea valorii curente precise a tensiunii care suprimă în mod fundamental capacitatea de a influența calitatea rețelei externe și interne la funcționarea regulatorului. Deciziile privind controlul stabilizatorului le execută sistemul cu control tiristor cu o viteză maximă care poate fi la astfel de utilaje. Acest termen constituie o perioadă de o sinusoidă care este aproximativ egală cu 20 ms. Un astfel de timp mic protejează echipamentul împotriva supratensiunilor de putere ce este des întâlnit în rețelele noastre. În comparație cu 20 ms stabilizatoarele cu servomotor, de exemplu, pentru a lua o decizie cheltui

până la câteva secunde. Cu astfel de parametri pentru a crește tensiunea de ieșire pînă la 300 V va duce la deteriorarea oricărui echipament conectat la stabilizator cu nivel de performanță redus. De aceea, acolo unde există echipamente deosebit de sensibile se recomandă Perfetto.

5. Un nivel înalt de siguranță la foc. La stabilizatoarele obișnuite cu timpul se sterg perile de carbon, cauzînd un contact mai slab și în timpul lucrului apar scînteii, care pot duce la un incendiu. Stabilizatoarele Perfetto diferă absolut, ele duc lipsa complet de produse inflamabile, care ar putea declanșa un incendiu, precum și refuzul de mecanismului de ștergere în timpul funcționării sistemului. Pentru crearea utilajelor Perfetto sunt folosite elemente speciale pentru a proteja de supracurentul transformatorului. Acordînd o atenție mai sporită sistemului de îndepărtare a căldurii și o protecție termică modernă, putem spune că riscul de aprindere a acestor stabilizatoare este practic imposibil.

6. Număr maxim de protecții. Stabilizatoarele Perfetto sunt protejate de intrări și ieșiri de înaltă tensiune, o posibilă defalcare a elementului de comutare, capacitatea de suprasarcină pe termen lung și de protecție la scurtcircuit precum și de protecție a ieșirii de joasă tensiune (opțional), protecție termică și o mică întârziere pe timpul de pornire cu întreruperile pe termen scurt în rețeaua de alimentare (prin urmare, surse de alimentare de impulsuri) sunt protejate.

7. Lipsa totală de service și întreținere necesară. Toate stabilizatoarele Perfetto sunt făcute fără componente de ștergere mecanice, cum ar fi ventilatoare, motoare servo și perii de carbon. Toate aceste elemente necesită, de obicei, înlocuirea periodică, în timp ce compania Perfetto a decis să scutească clienții săi de costuri inutile pentru întreținere și piese de schimb costisitoare.

8. Ușor de conectat. Toate modelele de stabilizatoare Perfetto sunt simple la conectare și instalare. Instalarea stabilizatorului poate fi absolut în orice poziție pe o suprafață plană, aparatul este echipat cu un mîner special pentru transportarea comodă.

9. Capacitate mare de supraîncărcare. Această capacitate este determinată concret la stabilizatoare cu stabilitate termică a transformatului și cu elemente de comutație.

10. Rezistența la tip mecanic. Stabilizatoarele Perfetto sunt realizate din oțel de grosimea 0,3-0,5 mm, susținut de un suport tare atașat la șasiu principal. Pe acest șasiu transformatorul este atașat prin intermediul a patru ace, a căror grosime este de 8,10 mm. Pe șasiu este prins carcasul realizat din material decorativ și este conectat cu șurub-piuliță, nu se folosesc șuruburi. Acest lucru oferă stabilitate și o rezistență ridicată la vibrații și stabilitate mecanică.

11. Nivelul ridicat de fiabilitate precum și raportul optim de date de calitate și preț. Toate piesele care compania Perfetto le folosește pentru produsul dat sunt produse într-o uzină a cărei suprafață depășește 1 km². În timpul proceselor de tratament galvanic, vopsire, asamblare finală, nivelul de calitate este urmărit de cei mai buni profesioniști în domeniul dat.

Garanție:

Termen de garanție - 1 an, cu condiția că la el nu se va conecta utilaje ce depășesc puterea stabilizatorului.

Data vânzării _____

Denumire companie _____

L.Ș.