


Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP 21012012	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea de tractoare și accesorii	


Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
Tractor (1 bucată)	Belarus -622	R.Moldova	RMoldova	<p>Tractor universal, cu 4 contacte, turbo diesel completația de bază și rechizite de rezervă: Caracteristici minime la motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorul 4 cilindri de 62,5 c.p.; - Frecvența nominală 3000 rot/min.; - Volum de lucru 2,068 l; - Momentul de rotire maximă 174 H*m; - Consum de combustibil la putere de exploatare 329 r/k Br*4B; - Coeficient de rezervă la rotire 18%; - Volum la rezervorul de combustibil 94 l; - Clasa 0,9; - Puterea minimală 46 (62,5) c.p.; - Emisie de gaze Euro – 3A; <p>Caracteristici minime la transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de transmisie: mecanică cu mufă; - Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8; - Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,2-36,6 / 2,1- 19,5; - Transmisie 4x4; 	<p>Caracteristici minime la motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorul 4 cilindri de 62,5 c.p.; - Frecvența nominală 3000 rot/min.; - Volum de lucru 2,068 l; - Momentul de rotire maximă 174 H*m; - Consum de combustibil la putere de exploatare 329 r/k Br*4B; - Coeficient de rezervă la rotire 18%; - Volum la rezervorul de combustibil 94 l; - Clasa 0,9; - Puterea minimală 46 (62,5) c.p.; - Emisie de gaze Euro – 3A; <p>Caracteristici minime la transmisie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cutie de transmisie: mecanică cu mufă; - Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8; - Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,2-36,6 / 2,1- 19,5; - Transmisie 4x4; - Ambreiaj: un disc <p>Caracteristici minime la frână</p>	



				<p>- Ambreiaj: un disc</p> <p>Caracteristici minime la frână</p> <p>- Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente</p> <p>Caracteristici minime la sistema de suport hidraulică</p> <p>- Tip: Agregat diferențial;</p> <p>- Tensiunea maximă 200kg/cm;</p> <p>- Pompă 40 l/min;</p> <p>- Volum sistemă hidraulică 19 l.</p>	<p>- Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente</p> <p>Caracteristici minime la sistema de suport hidraulică</p> <p>- Tip: Agregat diferențial;</p> <p>- Tensiunea maximă 200kg/cm;</p> <p>- Pompă 40 l/min;</p> <p>- Volum sistemă hidraulică 19 l.</p>
Total lot 1					
Lotul 2					
Tractor (1 bucată)	Belarus - 320.4	R.Moldova	RMoldova	<p>Tractor universal, cu 4 contacte, disel;</p> <p>Caracteristici minime la motor</p> <p>- Motorul 3 cilindri de 36,0 c.p.;</p> <p>- Frecvența nominală 3000 rot/min.;</p> <p>- Momentul de rotire maximă 92 H*m;</p> <p>- Consum de combustibil la putere de exploatare 329 r/k Br*4B;</p> <p>- Coeficient de rezervă la rotire 12%;</p> <p>- Volum la rezervorul de combustibil 32 l;</p> <p>- Clasa 06;</p> <p>- Puterea minimală 26,5 (36,0) c.p.;</p> <p>- Emisie de gaze Euro – 3A;</p> <p>Caracteristici minime la transmisie</p> <p>- Cutie de transmisie: mecanică uscată cu un disc, mufă dințată, reductor scăzut;</p> <p>- Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8;</p> <p>- Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,0-25,2 / 1,8-13,3; - Transmisie 4x4;</p> <p>- Ambreiaj: un disc;</p> <p>Caracteristici minime la frână</p> <p>- Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente</p>	<p>Caracteristici minime la motor</p> <p>- Motorul 3 cilindri de 36,0 c.p.;</p> <p>- Frecvența nominală 3000 rot/min.;</p> <p>- Momentul de rotire maximă 92 H*m;</p> <p>- Consum de combustibil la putere de exploatare 329 r/k Br*4B;</p> <p>- Coeficient de rezervă la rotire 12%;</p> <p>- Volum la rezervorul de combustibil 32 l;</p> <p>- Clasa 06;</p> <p>- Puterea minimală 26,5 (36,0) c.p.;</p> <p>- Emisie de gaze Euro – 3A;</p> <p>Caracteristici minime la transmisie</p> <p>- Cutie de transmisie: mecanică uscată cu un disc, mufă dințată, reductor scăzut;</p> <p>- Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8;</p> <p>- Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,0-25,2 / 1,8-13,3; - Transmisie 4x4;</p> <p>- Ambreiaj: un disc;</p> <p>Caracteristici minime la frână</p> <p>- Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente</p> <p>Caracteristici minime la sistema de</p>



				Caracteristici minime la sistema de suport hidraulică - Tip: Agregat diferințial; - Tensiunea maximă 200kg/cm2; - Pompă 17 l/min; - Volum sistemă hidraulică 9,0 l	suport hidraulică - Tip: Agregat diferințial; - Tensiunea maximă 200kg/cm2; - Pompă 17 l/min; - Volum sistemă hidraulică 9,0 l
Total lot 2					
Lotul 3					
Lopată agățătoare adoptată la tractor (2 bucăți)	OT-25	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici minime - Lățimea 2500 mm; - Înălțimea 590 mm; - Greutatea 140 kg; - Raza de rotire 60 grade;	Caracteristici minime - Lățimea 2500 mm; - Înălțimea 590 mm; - Greutatea 140 kg; - Raza de rotire 60 grade;
Total lot 3					
Lotul 4					
Mătură ovală cu cisternă (1 bucată)	OII-20	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici minime cisternă: - Complectăția de bază cu sistemă de picurare și rezervele ei de rezervă; Caracteristici minime mătură ovală: - Lățimea 2330 + - 20 mm; - Lungimea 1890 + - 20 mm; - Înălțimea 990 + - 20 mm;	Caracteristici minime cisternă: - Complectăția de bază cu sistemă de picurare și rezervele ei de rezervă; Caracteristici minime mătură ovală: - Lățimea 2330 + - 20 mm; - Lungimea 1890 + - 20 mm; - Înălțimea 990 + - 20 mm;
Mătură ovală (1 bucată)	OII-2000	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici minime mătură ovală: - Lățimea 2330 + - 20 mm; - Lungimea 1890 + - 20 mm; - Înălțimea 990 + - 20 mm;	Caracteristici minime mătură ovală: - Lățimea 2330 + - 20 mm; - Lungimea 1890 + - 20 mm; - Înălțimea 990 + - 20 mm;
Total lot 4					
Lotul 5					
Aruncător nisip (1 bucată)	PIP-320	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici minime: - Productivitatea de lucru 25-75 m ² /h; - Suprafața de lucru 2-5 m; - Lățimea 1100 mm;	Caracteristici minime: - Productivitatea de lucru 25-75 m ² /h; - Suprafața de lucru 2-5 m; - Lățimea 1100 mm;



					<ul style="list-style-type: none"> - Lungimea 1015 mm; - Înălțimea 1100 mm; - Viteza de lucru 6-15 km/h - Viteza de lucru cu încăcătură 20 km/h 	<ul style="list-style-type: none"> - Lungimea 1015 mm; - Înălțimea 1100 mm; - Viteza de lucru 6-15 km/h - Viteza de lucru cu încăcătură 20 km/h 	
TOTAL							

Semnăt:  Numele, Prenumele: Nedoyan
în calitate de Director

Oferantul: SRL BATSTRATOR Adresa: U.A. Gagauzia, S. Tomai, str Promisleniaia 5

