

FPC CHETON GRUP S.R.L.	FISA CU DATE DE SECURITATE	Data: 15.06.2023 Revizia 0
	Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad	

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comerciala: Voipsea acrilică Gama Color Ultra Fasad

1.2 Utilizari relevante a produsului

Utilizari relevante: este destinat pentru vopsirea suprafețelor minerale: tencuieli de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, zidării din cărămidă, ipsos, gips-carton, azbo-ciment, suprafețe anterior acoperite cu vopsea și materiale lemnoase în interiorul încăperilor. Se recomandă utilizarea în încăperi cu umiditate ridicată.

1.3 Identificarea societății/ întreprinderii

Producător:

FPC "CHETON GRUP" SRL

Mun. Chisinau, str. Muncesti 121/1

E-mail: cheton.docs@gmail.com

Tel.: +373 22 81-19-18

Program de lucru: 08:30 – 17:30

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei/ amestecului

Nu este un amestec periculos, conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2 Elemente pe eticheta

Simbol de pericol: -

Faze de pericol: -

Faze de precauție:

Faze de precauție – Prevenire

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Faze de precauție – Intervenție

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU ochii:clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P301+P330+P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. Nu provocați vomă.

P312 – Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Faze de precauție – Depozitare

P402+P404 – A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

P411 – A se depozita la temperaturi care să nu depășească 5°C - 35 °C.

Faze de precauție – Eliminare

P501 – Aruncați conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare.

2.3 Alte pericoli

FPC CHETON GRUP S.R.L	FISA CU DATE DE SECURITATE	Data: 15.06.2023 Revizia 0
	Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad	

Efecte cancerigene

Nu este cazul.

Efecte potențiale asupra mediului inconjurator

Nu sunt necesare masuri speciale de precauție privind mediul inconjurator.

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Caracterizare chimica a produsului

Produsul **Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad**, nu este clasificat ca periculos.

Compoziția produsului este un amestec complex pe bază de apă, pigmenți, materiale de umplătură și adaosuri speciale.

3.2 Conținutul de substanțe periculoase

Compoziția nu conține substanțe periculoase.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Generale

Cu toate că produsul nu este periculos pentru sănătate, trebuie respectate măsurile de Securitate enumerate mai jos:

Inhalare

Se scoate pacientul la aer curat și dacă este cazul I se face respirație artificială. La pierderea cunoștinței se apelează la medic.

Contact cu pielea

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați bine pielea cu apă și săpun sau utilizați un produs de curățare a pielii atestat.

Contact cu ochii

Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul, pleoapele se țin deschise și se spală cu jet puternic de apă cel puțin 15 minute inclusive sub pleoape. Dacă se produce iritarea permanent, este nevoie de asistenta medicală.

Ingestie

Nu se provoacă vomă. Este nevoie de asistenta medicală de urgență.

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Produsul nu este inflamabil!

Mijloace adecvate de stingere:

În cazul unui incendiu generat în vecinătatea acestuia de alt material, se stinge sursa de incendiu cu material adecvat acesteia.

Dacă produsul este în zona de incendiu și a luat foc, se pot utiliza ca mijloace de stingere:

- Pentru incendii mici, pulbere chimică, bioxid de carbon;
- Pentru incendii mari apă pulverizată, spumă.

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite din motive de siguranță

- Nu sunt echipamente speciale de stingere a incendiilor.

FPC CHETON GRUP S.R.L.	FISA CU DATE DE SECURITATE	Data: 15.06.2023 Revizia 0
	Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad	

Protecția echipei de intervenție:

În caz de incendiu, purtați echipament de protecție corespunzător și aparat individual de protecție respiratorie.

Riscuri de expunere specific provenind de la substanța sau amestec, din arderile produselor, din gazele care rezultă.

- Nociv prin inhalare dacă arde;
- Nu se va admite patrunderea scurgerilor rezultate în urma stingerii incendiului în canalizare sau cursuri de apă.

6. MASURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale

- A se respecta măsurile de protecție descrise la Cap. 7 și 8;
- A se ține cont de măsurile uzuale de precauție privind manipularea chimicalelor.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Nu goliți la canalizare.

6.3 Metode pentru curățare

Se delimitează imediat zona afectată cu material absorbant (ex. nisip, pământ) materialul scapat se colectează în recipiente.

7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Manipulare

7.1.1 Prevenirea expunerii utilizatorului

- Se utilizează îmbrăcăminte corespunzătoare, măști cu filtru pentru protecția respirației;
- În timpul lucrului nu se mănâncă, nu se bea și nu se fumează.

7.1.2 Precauții pentru manipularea produsului în siguranță

- Utilizare de aparatură și utilaje corespunzătoare.

7.1.3 Indrumări specifice pentru manipularea în siguranță

- A se utiliza produsul numai în spațiile adecvate, ferite surse de căldură excesivă și de îngheț.

7.2 Depozitare

7.2.1 Prevenirea expunerii utilizatorului

- Recipientii se mențin închiși etanș.
- Accesul interzis persoanelor neautorizate.

7.2.2 Prevenirea incendiilor și exploziilor

- Produsul nu este inflamabil și nici exploziv.

7.2.3 Condiții de depozitare recomandate:

- Temperatură: 5° – 35°C (a se feri de îngheț și de acțiunea directă a radiațiilor solare);
- Locuri sigure, acoperite, ferite de îngheț, radiații solare, intemperii;

FPC CHETON GRUP S.R.L	FISA CU DATE DE SECURITATE	Data: 15.06.2023 Revizia 0
	Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad	

- Depozitare în poziție vertical pentru a evita scurgerile.

7.2.4 Materiale incompatibile

- Nu este cazul

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

Controale ale expunerii

Instalații de ventilație locale sau de incintă (generale).

Controlul expunerii ocupationale

- Se va folosi ventilație de evacuare;

Echipament individual de protecție

Protecția respirației

Se asigură sisteme de ventilație generală și locală pentru a menține concentrațiile sub limitele admise;

Protecția mâinii

Folosiți mănuși de protecție confecționate din cauciuc natural. Se vor folosi creme de protecție a pielii.

Protecția ochilor / feței

Utilizați ochelari de protecție.

Protecția pielii și a corpului

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte care să protejeze pielea în întregime (mănechi lungi și pantaloni lungi) conform cerințelor de protecție a muncii.

La terminarea lucrului se va practica o igienă personală strictă.

Controlul expunerii mediului înconjurător

Este interzisă patrunderea produselor în rețeaua de canalizare sau cursuri de apă.

Prevenirea patrunderii produsului în canale de scurgere, santuri sau ape curgătoare prin utilizare de nisip, pământ sau alte bariere disponibile.

Deversarea în canalizare și mediu înconjurător produce contaminare.

Compuși organici volatili

Valoarea limită maximă pentru conținutul de COV – 40 g/l.

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect	fluid vascos, omogen, fără impurități mecanice
Culoare	alb
Miros	specific
pH	8.5 – 9,5
densitate, la 20 °C	(1,600 – 1,645) g/cm ³
substanțe nevolatili, (minim)	50 %
vascozitatea (Brookfield), (minim)	5000 sP
COV, (maxim)	40 g/l
Gradul de frecare, (maxim)	70 μm

FPC CHETON GRUP S.R.L	FISA CU DATE DE SECURITATE	Data: 15.06.2023 Revizia 0
	Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad	

Punct de fierbere/interval de fierbere	parametru ne determinat
Temperature de aprindere	parametru ne determinat
Proprietăți oxidante	parametru ne determinat
Preseunea de vapori	parametru ne determinat
Temperature de descompunere	parametru ne determinat
Densitatea vaporilor	parametru ne determinat
Viteza de evaporare	parametru ne determinat
Proprietăți explosive	parametru ne determinat
Temperature de autoaprindere	parametru ne determinat

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1 Condiții care trebuie evitate

Se va asigura etanșeitatea ambalajelor și temperature între 5 și 35 °C

- In condițiile respectării prevederilor de la capitolul 7 in ceea ce privesc transportul și depozitarea, produsul este stabil..

10.2 Material care trebuie de evitat

Nu este cazul

10.3 Produse de descompunere periculoase

- La temperaturi ridicate poate apărea monoxidul de carbon, dioxidul de carbon.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Produs cu risc redus din punct de vedere al impactului asupra corpului uman.

Efect iritant initial

Contact cu pielea – fără efect iritant;

Contact cu ochii – fără efect iritant;

Sensibilizare: nici un efect iritant care ar duce la reacții alergice nu a fost depistate.

Date suplimentare: Dacă este corespunzător manipulat și utilizat în conformitate cu documentația tehnică a produsului, conform datelor experimentale și informaționale, nu are efecte nocive asupra sănătății.

12. INFORMATII ECOLOGICE

- Este interzisă patrunderea produselor în rețeaua de canalizare sau cursuri de apă;
- Produsele nu se vor depozita în locuri unde pot afecta solul sau apele de suprafață;
- A se evita deteriorarea fizică a ambalajelor.

Alte efecte adverse

Nici o informație disponibilă.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Nu permiteți evacuarea în canale colectoare sau cursuri de ape.

FPC CHETON GRUP S.R.L	FISA CU DATE DE SECURITATE	Data: 15.06.2023 Revizia 0
	Vopsea acrilică Gama Color Ultra Fasad	

Eliminarea deșeurilor de produs se face conform Legii Nr. 209/2016 privind deșeuri, și eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform HG 561/2020 Pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Conform HG Nr.99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor, care sunt definite în mod individual printr-un cod constituit din șase cifre.

Cod deșeuri produs: 08 01 12 – Deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele de la 08.01.11

Cod deșeu ambalaj: 15 01 06 – Deșeuri de ambalaje amestecate.

Dacă acest produs este amestecat cu alte deșeuri, este posibil să nu se mai poată aplica codul original al deșeurilor urmând a fi atribuit un cod corespunzător.

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

RID/ADR/IATA (feroviar-rutier-aerian)

NECLASIFICAT CA PERICULOS DIN PUNCT DE VEDERE ADR/RID/IATA

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specific (specifica) pentru substanța sau amestecul în cauză

Informațiile din această Fișă de date de Securitate sunt solicitate ca urmare a legislației:

LP Nr. 209/2016 Privind deșeuri

LP Nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor

LP Nr. 1347/1997 privind deșeurile de producție și menajere

HG Nr. 99/2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor

16. ALTE INFORMATII

Fraze de pericol din secțiunea 2.

Alte surse de informare

Această informație se bazează pe cunoștințele deținute la data menționată mai sus.

Se referă numai la produsul menționat și nu constituie o garanție a calității pentru cazurile particulare.

Fișa pune la dispoziție o îndrumare privind aspectele de sănătate, securitate și mediu legate de produs.

**FPC “CHETON GRUP” SRL ARE IMPLEMENTAT SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITATII ISO 9001:2015**