

SPECIFICATII TEHNICE

Tractor TUMOSAN 8195

- Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TÛMOSAN de 110 CP, dezvoltat de inginerii TÛMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil.
- Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea.
- Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră.
- Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului.
- Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidraulic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică.
- Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidraulic.
- Cu priza de forță opțională cu două viteze, asigură o eficiență ridicată în aplicațiile cu putere redusă.
- Posibilitatea de a lucra cu cuplaje hidraulice datorită celor 6 ieșiri de putere hidraulică.
- Cu ajutorul sistemului de ridicare cu bară de tracțiune, se poate selecta cu ușurință înălțimea potrivită pentru orice tip de cuplare.
- Sistem hidraulic cu o capacitate de ridicare de 4000 kg.
- Funcționare lină datorită grupului de lumini puternic și dinamic.
- Cu variante de copertină și cabină.
- Disponibil pentru funcționare pe toată durata zilei cu un rezervor de combustibil de 115 litri.

Gamă mai largă de schimbare a treptelor de viteză cu sistemul de transmisie TÛMOSAN cu opțiunea de schimbare a treptelor de viteză Hi-Lo pentru 16 trepte față și 16 trepte spate.



MOTOR

- Nivelul de emisii Entry IIIA (Tier 3)
- Puterea nominală a motorului (CP) 110
- Număr de cilindri / aspirație 4 / turbo intercooler / Turbocompresor
- Capacitate cilindrică (litri) 3.9
- Cuplu maxim (Nm) 4000
- Cuplu maxim (rpm) 1500
- Filtru de aer Tip uscat
- Capacitatea rezervorului de combustibil (litri) 115

TRANSMISIUNE

- Tip Mecanic - sincronizator
- Transmisie 16 înainte - 16 înapoi (Hi-Lo)
- Hi-Lo Mechanical
- Pârghie înainte - înapoi Mecanică
- 4WD Engagement Electro - hidraulic
- Diferențial față blocabil (4WD) Electro-hidraulic
- Blocarea diferențialului spate Mecanică
- Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu





