

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1690200853643

Obiectul achiziției: Utilaje agricole sau forestiere specializate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>Lotul 1 Clește-graifer hidraulic</p>	<p>Clește-graifer hidraulic GL-50</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.A. Hidroimpex</p>	<p>Graifer hidraulic universal cu cilindru orizontal pentru transportarea trunchiurilor de copaci. Graiferul să fie potrivit pentru tractoare clasa 14 kN. Caracteristici - Acționarea de ulei hidraulic a tractorului - Greutatea: cca 350 kg - Grosimea cadrului – 16 mm 49 - Grosimea cleștei - 32 mm - Presiunea maximă – 120 bar - Deshiderea maximă – 1055 mm - Înălțime, cleșta deschisă – 1305 mm - Înălțime, cleșta închisă – 940 mm - Lălțime, cleșta deschisă – 1355 mm - Lălțime, cleșta închisă – 940 mm - Adâncime – 750 mm - Diametrul minim al ramurii – 40 mm - Dotat cu stativ</p>	<p>Graifer hidraulic universal cu cilindru orizontal pentru transportarea trunchiurilor de copaci Graiferul să fie potrivit pentru tractoare clasa 14 kN. Caracteristici - Acționarea de ulei hidraulic a tractorului - Greutatea: cca 350 kg - Grosimea cadrului – 16 mm 49 - Grosimea cleștei - 32 mm - Presiunea maximă – 120 bar - Deshiderea maximă – 1055 mm - Înălțime, cleșta deschisă – 1305 mm - Înălțime, cleșta închisă – 940 mm - Lălțime, cleșta deschisă – 1355 mm - Lălțime, cleșta închisă – 940 mm - Adâncime – 750 mm - Diametrul minim al ramurii – 40 mm - Dotat cu stativ pentru a putea fi lăsat la păstrare în</p>	

				<p>pentru a pute fi lăsat la păstrare în poziție ușor de remorcat și atașat la tractor</p>	<p>poziție ușor de remorcat și atașat la tractor</p>	
<p>Lotul 2 Mașină de plantat puieți forestieri</p>	<p>Masina de plantat copaci MPS-1B</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.A. Hidroimpex</p>	<p>Tipul: suspendat în 3 puncte Numarul de rinduri: 1 Numarul de locuri: 2 Dotari obligatorii: - 2 scaune tapitate cu pluta - 3 cutii metalice de stocare cu un perete lateral demontabil - 2 tavalugi pentru acoperirea brazdei cu distanta dintre ei reglabila - 2 discuri pentru acoperirea brazdei cu unghiul de atac reglabil. - Posibilitatea masinei de a fi tractat in mod fixate - Posibilitatea masinei de a fi tractate in mod liber pentru reliefuri cu denivelari Puterea necesara pentru agregare: 55 kw Adincimea de lucru: 300 mm Masa: 350 kg Lungimea: 2190 mm Latimea: 1520 mm Inaltimea 1320 mm Inaltimea de la baza ramie pina la virful cutitului: 325 mm</p>	<p>Tipul: suspendat in 3 puncte Numarul de rinduri: 1 Numarul de locuri: 2 Dotari obligatorii: - 2 scaune tapitate cu pluta - 3 cutii metalice de stocare cu un perete lateral demontabil - 2 tavalugi pentru acoperirea brazdei cu distanta dintre ei reglabila - 2 discuri pentru acoperirea brazdei cu unghiul de atac reglabil. - Posibilitatea masinei de a fi tractat in mod fixate - Posibilitatea masinei de a fi tractate in mod liber pentru reliefuri cu denivelari Puterea necesara pentru agregare: 55 kw Adincimea de lucru: 300 mm Masa: 350 kg Lungimea: 2190 mm Latimea: 1520 mm Inaltimea 1320 mm Inaltimea de la baza ramie pina la virful cutitului: 325 mm</p>	
<p>Lotul 3 Plug pentru sădirea pădurilor</p>	<p>Plug LP-2B (pentru sadirea padurii)</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>S.A. Agromasina</p>	<p>Stare: Nou Destinat pentru: Efectuarea benzii mineralizate izolatoare. Efectuarea brazdei pentru plantarea puieților forestieri Tip: suspendat în 3 puncte Numarul de trupite: 1 Constructia: Cornana dubla (stinga-dreapta) Puterea necesara pentru agregare: 55 -75 kw 51 Latimea brazdei pentru plantarea copacilor: 700 mm Latimea benzii mineralizate izolatoare: 1400 mm Adincimea minima a brazdei: 350 mm</p>	<p>Tip: suspendat in 3 puncte Numarul de trupite: 1 Constructia: Cornana dubla (stinga -dreapta) Puterea necesara pentru agregare: 55 -75 kw 51 Latimea brazdei pentru plantarea copacilor: 700 mm Latimea benzii mineralizate izolatoare: 1400 mm Adincimea minima a brazdei: 350 mm Dimensiuni de gabarit: 1400x1000x1450 mm Dotari obligatorii: - Cutit frontal de tip disc - Cutit spate pentru plantare</p>	

				Dimensiuni de gabarit: 1400x1000x1450 mm Dotari obligatorii: - Cutit frontal de tip disc - Cutit spate pentru plantare	
Lotul5 Rezervuar pentru apă potabilă(Cisternă de apă)	Agregat pentru sadirea si udarea viilor, livezilor si a culturilor forestiere ASV-4	Republica Moldova	S.A. Agromasina	Numărul de axe: 1; Tip agregatului: semitractat; Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dimensiunile anvelopelor: min. 12.00-16 Grosimea peretilor la rezervor: min 4 mm Dotatii obligatorii: - pompă centrifugă - turbionară - sistem de frânare - arbore cardanic; Debitul 52 pompei: 21.6 m.cub./oră; Greutatea: 1400 kg; Se agregă cu tractoare: minim 55 kW; cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbtie: 4.5 m; Raza de stropire: 30 m; Lungimea : 4250 mm Inaltimea: 2080 mm Latimea: 2005 mm	Numărul de axe: 1; Tip agregatului: semitractat; Volumul rezervorului: 4000 litri; Dimensiunile anvelopelor: 12.00-16 Grosimea peretilor la rezervor: 4 mm Vopsit exterior in cimp electrostatic Dotatii: - pompă centrifugă-turbionară - sistem de frânare - arbore cardanic; Debitul pompei: 21.6 m ³ /oră; Greutatea: 1400 kg; Se agregă cu tractoare: minim 55 kW; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbtie: 4.5 m; Raza de stropire: 30 m; Lungimea : 4250 mm Inaltimea: 2080 mm Latimea: 2005 mm
TOTAL					

Semnat:  Numele, Prenumele: Reulet O. În calitate de: Director General
Ofertant: S.A. Agromasina, Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor, 21

