

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21087335 din 07.08.2023						
Obiectul achiziției: Jaluzele pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului /serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Jaluzele et.8,14-15 TI, San, secția consultativă (inclusiv montare)						
Lot 1.1 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	
Lot 1.2: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare	

				Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	
Lot 1.3Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	
Lot 1.4:Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "R ulou" sa fie de tip B lock O ut, cu o tasatura sp ecials de calitate inalta, categoria 5. S uprafata cu prelucrare A ntibacterials. C o m p o zitia stofei N o n P V C . Stofa A ntifoc. 100% polister. G reutate 310 gr./m .p. D ensitatea tesaturii 0,38 m m . Protectia SolarS 100% . O prire de caldurS si resp in g erea razelor solare. M ecan ism de reglare cu T ensiune inalta la coborire sau ridicare. T ea v a din fier cu d ia m e tru l d e 2 5 m m . P a r t e a d e j o s sS fie cu profil de A lu m in iu . Fixare unghi de inclinare cu strunS P V C . C u lo area netransparentS-albS. H1600m m , L -6	Jalizelele "R ulou" sa fie de tip B lock O ut, cu o tasatura sp ecials de calitate inalta, categoria 5. S uprafata cu prelucrare A ntibacterials. C o m p o zitia stofei N o n P V C . Stofa A ntifoc. 100% polister. G reutate 310 gr./m .p. D ensitatea tesaturii 0,38 m m . Protectia SolarS 100% . O prire de caldurS si resp in g erea razelor solare. M ecan ism de reglare cu T ensiune inalta la coborire sau ridicare. T ea v a din fier cu d ia m e tru l d e 2 5 m m . P a r t e a d e j o s sS fie cu profil de A lu m in iu . Fixare unghi de inclinare cu strunS P V C . C u lo area netransparentS-albS. H1600m m , L -6	

				8 0 m m .	8 0 m m .	
Lot 1.5: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	
Lot 1.6: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "R ulou" sa fie de tip B lock O ut, cu o tasatura sp ecials de calitate Inalta, categ o ria 5. Suprafata cu prelucrare A ntibacterials. C o m p o zitia stofei N o n PV C . Stofa A ntifoc. 100% polister. G reutate 31 0 gr./m .p. D ensitatea fesTurii 0,38 m m . Protectia SolarS 100% . O p rire de cSldurS si re sp in g ere a razelo r solare. M ecan ism de reglare cu FO T en siu n e m alts la coborire sau ridicare. T eav a din fier cu d ia m e tru l d e 2 5 m m . P a r t e a d e j o s s fie cu profil de A lum iniu. Fixare unghi de Inclinare cu struna PV C . C uloarea netransparentS-alba. H1700m m , L -640m m .	Jalizelele "R ulou" sa fie de tip B lock O ut, cu o tasatura sp ecials de calitate Inalta, categ o ria 5. Suprafata cu prelucrare A ntibacterials. C o m p o zitia stofei N o n PV C . Stofa A ntifoc. 100% polister. G reutate 31 0 gr./m .p. D ensitatea fesTurii 0,38 m m . Protectia SolarS 100% . O p rire de cSldurS si re sp in g ere a razelo r solare. M ecan ism de reglare cu FO T en siu n e m alts la coborire sau ridicare. T eav a din fier cu d ia m e tru l d e 2 5 m m . P a r t e a d e j o s s fie cu profil de A lum iniu. Fixare unghi de Inclinare cu struna PV C . C uloarea netransparentS-alba. H1700m m , L -640m m .	
Lot 1.7: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii 0,38 mm. Protecția Solară 100%.	

				Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm	
Lot 1.8: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	
Lot 1.9: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	
Lot 1.10: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non	

				PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	
Lot 1.11: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	
Lot 1.12: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țăsătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	

Lot 1.13: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	
Lot 1.14: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	
Lot 1.15: Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm.	

				Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	
Lot 1.16:Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară	

				100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Jaluzele tip rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Block Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea netransparentă-albă. H-1420mm, L-660mm.	
Lot 1.20 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	

				alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	
Lot 1.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1420mm, L-720mm.	
Lot 1.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	

				alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	
Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.						
Lot 1.23 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 32 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12 mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	
Lot 1.24 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12 mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	
Lot 1.25 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 1.26Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	
Lot 1.27 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.	
Lot 1.28 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	

				transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	
Lot 1.29 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	

				alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	
Lot 1.30 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 32 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	
Lot 1.31 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau	

				ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	
Lot 1.32 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 32 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	
Lot 1.33 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea	

				țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	țesăturii 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 32 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	
Lot 1.34 Jaluzele (rolet) Rulou Dim Out	Jaluzele (rolet) Rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 1.35 Jaluzele (rolet) Rulou Dim Out	Jaluzele (rolet) Rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de	

				reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.	
Lot 1.36 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Jaluzele (rolet) Rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-540mm.	
Lot 1.37 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Jaluzele (rolet) Rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună.	

				Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-730mm.	Culoarea netransparentă. H-1700mm, L-730mm.	
Lot 1.38 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Jaluzele (rolet) Rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-670mm.	
Lot 1.39 Jaluzele (rolet) Rulou Block Out	Jaluzele (rolet) Rulou	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-1240mm	
Lot 1.40Jaluzele (rolet) Rulou Block	Jaluzele (rolet)	Moldova	Boni-S Design	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate	

Out	Rulou		SRL	înalță Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	înalță Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună. Culoarea netransparentă. H-1800mm, L-700mm.	
Jaluzele et.11 VAE.						
Lot 1.41Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	
Lot 1.42Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip	Moldova	Boni-S	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două	

	Zi-Noapte		Design SRL	straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare utilizate, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 32 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	
Lot 1.43Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate	

				dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	
Lot 1.44 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	
Lot 1.45 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de	

				reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	
Lot 1.46 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	
Lot 1.47 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	

				Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:						
Lot 1.48 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.	
Lot 1.49 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	

				transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.	transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.	
Lot 1.50 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	
Lot 1.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale	

				materalului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	materalului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	
Lot 1.52 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.	
Lot 1.53 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare	

				Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	
Lot 1.54 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	
Lot 1.55 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non	

				PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	
Lot 1.56Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	
Lot 1.57 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister.	

				Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	
Lot 1.58 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	
Lot 1.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea	

				țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	
Lot 1.60 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	
Lot 1.61 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară	

				70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	
Lot 1.62 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	
Lot 1.63 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm.	

				Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	
Lot 1.64 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	
Lot 1.65 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm.	

				Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	
Lot 1.66 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:						
Lot 1.67 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm.	

				Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	
Lot 1.68 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziţiei benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	
Lot 1.69 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lăţimea secţiunii transparente 6,1cm. Lăţimea secţiunii netransparente 8,0 cm.	

				Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	
Lot 1.70 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.	
Lot 1.71 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	
Lot 1.72Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	
Lot 1.73Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea	

				poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm	
Lot 1.74 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	
Lot 1.75 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu	

				diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	
Lot 1.76Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	
Lot 1.77Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesături minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țevă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu	

				țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm	
Lot 1.78 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	
Lot 1.79 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu	

				greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	
Lot 1.80 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	
Lot 1.81 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu	

				strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.	strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.	
Lot 1.82 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	
Lot 1.83 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu	

				alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	
Lot 1.84 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:						
Lot 1.85 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu	

				strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	
Lot 1.86 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	
Lot 1.87 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	

				alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	
Lot 1.88 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	
Lot 1.89 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-	

				710mm.	710mm.	
Lot 1.90 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.	
Lot 1.91 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-	

				760mm.	760mm.	
Lot 1.92 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	
Lot 1.93 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la	

				alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	
Lot 1.94 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	
Lot 1.95 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-	

				780mm.	780mm.	
Lot 1.96 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	
Lot 1.97 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-	

				780mm.	780mm.	
Lot 1.98 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	
Lot 1.99 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-	

				710mm.	710mm	
Lot 1.100 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	
Lot 1.101 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-	

				860mm.	860mm	
Lot 1.102 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	
Lot 1.103 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-	

				980mm.	980mm.	
Lot 1.104 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
Lot 1.105 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Moldova	Boni-S Design SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Densitatea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunei transparente 6,1cm. Lățimea secțiunei netransparente 8,0 cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-	

			560mm.	560mm.	
--	--	--	--------	--------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolov Vladislav În calitate de: Director companiei

Ofertantul: Boni-S Design SRL Adresa: mun Chisinau, str Tighina 42/1