

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1742466651143</u> din <u>20.03.2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Vopsele</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Vopsea albă RAL 9003	Sigmadur 520 Vopsea, Culoare alba	Belgia	PPG	Conform anexei	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 383 g/l , ambalaj 20 l Garanție: 12 luni de la data eliberării;	Conform fisei tehnice
Vopsea albastră RAL 5002	Sigmadur 520 Vopsea, Culoare albastra	Belgia	PPG		Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva	Conform fisei tehnice

Vopsea bej RAL 1014	Sigmadur 520 Vopsea, Culoare bej	Belgia	PPG
Vopsea neagră RAL 9005	Sigmadur 520 Vopsea, Culoare neagra	Belgia	PPG

coroziunii. Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 383 g/l , ambalaj 20 l Garanție: 12 luni de la data eliberării;	
Vopsea Acrilo-poliuretanice bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 383 g/l , ambalaj 20 l Garanție: 12 luni de la data eliberării;	Conform fișei tehnice
Vopsea Acrilo-poliuretanice bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Rezistență excelentă la intemperii, variații de	Conform fișei tehnice

Grund Expoxidic	Sigmafast 278 Grund epoxidic	Belgia	PPG
Dizolvent pentru vopsele auto acrilice	Dizolvent PPG 21-06 pentru vopsele auto acrilice	Belgia	PPG
Dizolvent pentru grund epoxidic	Dizolvent PPG 91-92 pentru grund epoxidic	Belgia	PPG

temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 383 g/l , ambalaj 20 l Garantie: 12 luni de la data eliberării;	
Grund epoxidic, cu fosfați de zinc, bi-component, cu volum de solide ridicat. Pentru protecția împotriva coroziei atât asuprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice 220g/l Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. ambalaj 20 l Garantie: 12 luni de la data eliberării;	Conform fisei tehnice
Dizolvent pentru vopsele auto acrilice Dizolvent pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice, ambalaj 20 L (diluantul este compatibil cu produsele menționate). Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Garantie: 12 luni de la data eliberării;	Conform fisei tehnice
Dizolvent compatibil cu grund epoxidic din oferta. Ambalaj – 20 litri Utilizarea pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.	Conform fisei tehnice

Chit cu fibră de sticlă	Chit cu adaos de fibra speciala de sticla (GLASSFASER)	Ranal	Polonia
Chit universal	Chit universal UNI	Ranal	Polonia
Material anticoroziv (mastică)	Material anticoroziv (mastică) AUTOGUM	Auto-Trade	Ucraina

Chit poliester bicomponent, verde, cu adaos de fibra speciala de sticla tocata (GLASSFASER) maresta rezistenta mecanica a produsului. Recomandat pentru umplerea prin defecte și întărirea zonelor slăbite de coroziune. Caracterizat prin proprietăți de umplere foarte bune și aderență bună la bază. Ambalaj – 1.7kg	
UNI — Chit universal din poliester Pentru umplerea zgârieturilor, denivelărilor și nivelării defectelor de suprafață în timpul reparației vopsirii caroseriei și a altor suprafețe metalice și nemetalice. Poate fi utilizat pe produse supuse unor impacturi mecanice puternice.Creează o acoperire cu o bună aderență la suprafețele amorcate și neamorsate. Are elasticitate bună. Rezistent la temperaturi în intervalul de la -30 la 100°C. Uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj – 2 kg	Conform fisei tehnice
Mastic cauciuc-bitum – pe bază de bitum modificat cu adaos de pesmet de cauciuc. Anti-coroziune, universal, conceput pentru a crea o acoperire anticorozivă pentru părți ale caroseriei auto, precum și lucrări de hidroizolație în construcții. Masticul are proprietăți elastice și rezistente la căldură. Ambalaj 2.5 kg Garanție – 12 luni	Conform fisei tehnice

LOT 2

Vopsea albă				Conform anexei		
Vopsea albastră						
Vopsea bej						
Vopsea roșie						
Vopsea sură						
Vopsea gri						
Vopsea verde						
Vopsea cafenie						
Vopsea galbenă						
Grund Alchidic pentru metal						
Dizolvant pentru vopsele						
Dizolvant						
White-Spirit						
Vopsea pe baza de apă (exterior/interior)						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa (sediul): _____

E-mail: _____ Telefon (fix și mobil): _____