

REMORCĂ BASCULANTĂ PENTRU TRACTOR

Cu 2 axe și descărcare în 3 părți

Este un utilaj convenabil și practic pentru a fi utilizat cu tractoare agricole standard, la transportarea diverselor produse agricole și alte operațiuni de transport.

Remorca cu 2 axă este produsă cu-n șasiu de oțel cu grosimea de 5 mm. Descărcarea se efectuează cu ajutorul unui cilindru hidraulic telescopic cu o singură acțiune, cu mai multe trepte conectat la sistemul hidraulic al tractorului. Este dotată cu anvelope de mărimea 12,5. Roțile sunt echipate cu frâne cu tambur.

Remorca are sistem de semnalizare.



Avantaje:

- ✓ Construcție ușoară și solidă bazată pe profile rigide, executate din oțel, și cu obloane cu o grosime a pereților de 2 mm, iar a podelei de 2,5 mm;
- ✓ Rezistență înaltă la coroziune datorită învelișului gros de lac și vopsitului prin metoda cataforeză;
- ✓ Facilitatea încărcării datorită gărzii la sol mică;
- ✓ Suspensia asigurată de ansamblu foilor lamelare elastice;
- ✓ Închiderea obloanelor cu cleme de fixare rapidă;
- ✓ Dotarea cu faruri de gabarit, faruri de semnalizare cu scut de protecție, pene de blocare la roti, fereastră de descărcare;
- ✓ Dotarea cu ladă de instrumente.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Tip	U.m.	BRK-D-6T
Capacitatea de încărcare	tone	6
Greutatea proprie	kg	2200
Lungimea remorcii	mm	4500
Lățimea remorcii	mm	2100
Înălțimea obloanelor laterale/ extensii	mm	500/400
Grosimea obloanelor	mm	2
Grosimea podelei	mm	2,5
Volumul de încărcare	m ³	8,5
Pneuri	-	12.5
Echipare standard:		
Tipul cadrului șasiului	-	2 axe
Suspensia	-	Foi lamelare
Basculare	-	3 părți: Spate, lateral dreapta, lateral stânga
Instalația de frână	-	Pneumatică + Hidraulică
Iluminare	-	da
Prelată	-	da