



ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**  
**a controlului producției în fabrică**

**OCpr-018 11A 1587-21**

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE**  
**HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI**  
**ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI**

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32mm, agregat grosier 32/63 mm, amestec de agregate 0/16 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, cariera Trifești.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

**SA "Fabrica de materiale de construcție Rezina"**  
**Republica Moldova, r-l Rezina, s.Trifești**

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+  
(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 24.03.2021, modificat 26.04.2022, 27.03.2024 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat -

OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 03-  | 03-  | 03-  | 03-  | 03-  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Data emiterii: 24.03.2021

Data ultimei modificări: 27.03.2024

Nr 00251

Conducătorul organismului



E.Oprea

## ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1587-21

Pagina 1 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, agregat grosier 32/63 mm, cariera Trifești SM SR EN 13242+A1:2010


Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Aceasta anexă eliberată la 27.03.2024 este valabilă numai cu certificatul menționat.

| Caracteristici esențiale                              |                                                                                       | simbol           | Agregate concasate de balastiera |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                       |                                                                                       |                  | Performanțe declarate/ sorturi   |                      |                       |                       |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate,                                                               | d/D              | Agregat fin 0/4                  | Agregat grosier 4/16 | Agregat grosier 16/32 | Agregat grosier 32/63 |
|                                                       | Granulozitate, %                                                                      | G                | G <sub>F</sub> 85                | G <sub>C</sub> 85/15 | G <sub>C</sub> 80/20  | G <sub>C</sub> 85/15  |
|                                                       | Forma agregatului grosier                                                             | Sl               | -                                | Sl <sub>20</sub>     | Sl <sub>20</sub>      | Sl <sub>20</sub>      |
|                                                       | Densitatea granulelor, Mg/m <sup>3</sup>                                              | ρ <sub>rd</sub>  | 2,66                             | 2,66                 | 2,62                  | 2,58                  |
|                                                       | masa volumetrică în vrac, Mg/m <sup>3</sup>                                           | ρ <sub>rd</sub>  | 1,34                             | 1,23                 | 1,21                  | -                     |
| Puritate                                              | Părți fine,%                                                                          | f                | f <sub>3</sub>                   | f <sub>2</sub>       | f <sub>2</sub>        | f <sub>2</sub>        |
| Rezistența la fragmentare/ sfărâmare                  | Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles),% | LA               | -                                | LA <sub>30</sub>     |                       |                       |
| Absorbția de apă                                      | Coeficient de absorbție de apă,%                                                      | WA <sub>24</sub> | -                                | WA <sub>24</sub> 4,0 | WA <sub>24</sub> 3,7  | WA <sub>24</sub> 2,79 |
| Durabilitatea fața de îngheț-dezghet                  | Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %                       | MS               | -                                | MS <sub>18</sub>     |                       |                       |
| Natura rocii                                          | Calcar                                                                                |                  |                                  |                      |                       |                       |

Conducătorul organismului

E.Oprea



## ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1587-21

Pagina 2 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip – amestec de agregate 0/16 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, cariera Trifești SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Această anexă eliberată la 27.03.2024 este valabilă numai cu certificatul menționat.

| Caracteristici esențiale                              |                                             | simbol           | Agregate concasate de balastiera |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                       |                                             |                  | Performanțe declarate/ sorturi   |                          |                          |
| Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor | Clasa de granulozitate,                     | d/D              | Amestec de agregate 0/16         | Amestec de agregate 0/32 | Amestec de agregate 0/63 |
|                                                       | Granulozitate, %                            | G                | G <sub>A85</sub>                 | G <sub>A85</sub>         | G <sub>A85</sub>         |
|                                                       | Forma agregatului grosier                   | Sl               | Sl <sub>20</sub>                 | Sl <sub>20</sub>         | Sl <sub>20</sub>         |
|                                                       | Densitatea granulelor, Mg/m <sup>3</sup>    | $\rho_{rd}$      | 2,60                             | 2,64                     | 2,64                     |
|                                                       | masa volumetrică în vrac, Mg/m <sup>3</sup> | $\rho_{rd}$      | 1,34                             | 1,47                     | 1,47                     |
| Puritate                                              | Părți fine, %                               | f                | f <sub>3</sub>                   | f <sub>3</sub>           | f <sub>3</sub>           |
| Absorbția de apă                                      | Coefficient de absorbție de apă, %          | WA <sub>24</sub> | -                                | WA <sub>24</sub> 4,23    | WA <sub>24</sub> 4,23    |
| Natura rocii                                          | Calcar                                      |                  |                                  |                          |                          |

Conducătorul organismului

E.Oprea

