

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 15W-40

Ulei sintetic, de inalta calitate, super-inalta-performanta (SHPD), cu un continut extrem de scazut de cenusa pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale EURO V&VI, echipate cu DPF

Aprobari

- API CK-4/ SN
- Mack EOS-4.5
- MB-Approval 228.31
- Renault VI RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

Indeplineste cerintele

- ACEA E9
- Caterpillar ECF-3
- Cumminis CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- MAN M 3575
- MTU Oil Category 2.1

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, super-inalta-performanta (SHPD), sintetic, cu un continut extrem de scazut de cenusa, multigrad, pentru motoarele vehiculelor comerciale concepute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Formularea sa inovatoare a fost special conceputa pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale echipate cu tehnologie de reducere catalitica selectiva (SCR) si/ sau filtru de particule Diesel (DPF), conform reglementarilor privind emisiile, EURO V si VI. Poate fi utilizat, de asemenea, si in motoarele EURO I, II, III si IV.

Oferă o reducere semnificativă a emisiilor de particule, rezultând in durata mai lungă de viață a filtrului de particule și o protecție maximă a mediului. Tehnologia avansata de aditivare garantează intervale maxime de schimb de ulei, lubrifiere rapidă și durată lungă de viata a motorului.

Aplicatii

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 15W-40 a fost special dezvoltat pentru camioanele VOLVO moderne și poate fi utilizat în alte motoare moderne de sarcini grele, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	861
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	88,54
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	13,67
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	157
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	8,2
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	0,97
Viscozitate aparenta, CCS la -20°C, mPa.s	ASTM D 5293	3630
Viscozitate aparenta, MRV la -25°C, mPa.s	ASTM D 4684	21400
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-33

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.

10.01.2022*, Pag. 1/1

*Acest document inlocuieste toate versiunile anterioare

**Strada Mihai Bravu, Nr. 235 - CP 100410
Ploiesti, Prahova, Romania
Intrare: Poarta 5 - Centura de Est DN1A**

**Registrul Comertului Nr.: J29/1451/08.10.2015
Cod Unic Inregistrare: RO19737772**

**Tel.: +4 0244 504 802
Fax: +4 0244 504 801**

Membru al

**Web: www.lukoil-lubricants.ro
Mail: office.lee@eu.lukoil.com**

