

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ mai 2023

05 mai 2023

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie capitală a Oficiului Medicilor de familie Călmățui.**
4. Cod CPV : 45200000-9

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. LCM Capitolul 1.1. Fatada		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	217,25
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	20,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coltul)	m2	13,73
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,00
5	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Fara costul burlanelor)	m	20,00
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	217,25
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm (Polisterenul beneficiarului)	m2	217,25
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	215,25
9		Soclu		1,00
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,61
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3	kg	24,00

1	2	3	4	5
		kg/mp		
12	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	24,61
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Extrudat 5cm (Polisterenul beneficiarului)	m2	34,76
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,76
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti norma de consum 4.5kg/m2	m2	34,76
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)	m	73,61
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=20cm	m	15,95
		Capitolul 1.2. Treptele		
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,00
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,70
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,79
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la scari	m2	20,90
22	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (5cm), in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,90
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la scari	m2	6,40
24	CH03G	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de calcar, frecate sau buciardate cu stratul de uzura de 15 mm	m	21,60
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,24
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate	m2	3,24

1	2	3	4	5
		manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti norma de consum 4.5kg/m ²		
27	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m ²	18,22
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la scari	m ²	18,22
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	4,80
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,80
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	4,80
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti norma de consum 4.5kg/m ²	m ²	4,80
33	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din oțel D=1 1/4" si oțel laminat, curba	m	7,00
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m ²	10,00
		Capitolul 1.3. Panta pentru persoane cu dizabilitati		
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m ³	0,38
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m ²	15,39
37	CC01B1	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	300,00

1	2	3	4	5
38	CC02A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	28,58
39	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m ³	2,20
40	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la scări	m ²	15,00
41	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, având stratul de uzură de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatră de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat și spălatul, în încăperi de peste 16 mp, executat în cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fără bordura, inclusiv frecatul 1 și 2	m ²	15,00
42	CH06C	Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1...1,2 m prevăzuți cu rondoale sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, curbă	m	26,03
43	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi	m ²	20,00
		Capitolul 1.4. Pireu		
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	30,46
45	TsA01B2	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ îmbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m ³	5,00
46	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m ³	5,00
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m ²	5,77
48	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	48,00
49	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm (5cm), în cimp continuu, driscuit,	m ²	50,00

1	2	3	4	5
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp		
50	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,00
51	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,00

Borderou de resurse № 01-01-2000

Reparatia capitala

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. LCM			
		1.1. Fatada			
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		217,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	162,938
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,065
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,022
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,065
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,026
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,652
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	977,625
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m		20,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,200
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coltul)	m2		13,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	1,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	2,059
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,687
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,137
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	6,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	2,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,150
5	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (Fara costul burlanelor)	m		20,00

1	2	3	4	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	1,600
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	21,420
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	10,200
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	10,200
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	5,100
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	5,100
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	10,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,300
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		217,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	26,070
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	90,159
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,863
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 5cm (Polisterenul beneficiarului)	m2		217,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	308,495
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	64,740
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	877,690
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	877,690
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* grosime 5cm	m2	1,0700	234,782
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	241,365
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1 316,535
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,431
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,739
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	4,997
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	3,910
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2		215,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	96,862
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	137,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	10,763
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	107,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,646
9		Soclu			1,00
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		24,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	34,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	7,383
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	258,405
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,172
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,591
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,098
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,197
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		24,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,120
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,240
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,120

1	2	3	4	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,240
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	7,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,014
12	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2		24,61
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	49,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,383
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	172,270
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	0,369
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,098
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,295
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	0,074
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,098
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Extrudat 5cm (Polisterenul beneficiarului)	m2		34,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	49,359
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	10,358
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	140,430
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	140,430
	2521302602907 1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, Extrudat 5cm	m2	1,0700	37,565
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	38,618
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	210,646
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	0,869
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,118
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	0,799
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,626
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		34,76
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	4,171
	2430226101011 0	Grund cu cuar "Gleta Siliconata"	kg	0,4150	14,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,738
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti norma de consum 4.5kg/m2	m2		34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,407
	2653102100831 12	Mozaic de cuar	kg	4,5000	156,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,139
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,209
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)	m		73,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	19,139
	2743123549025 1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	77,291
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,840
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,074
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	441,660
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=20cm	m		15,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	5,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	1,276
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	15,950
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	63,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,160
		1.2. Treptele			
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,	m3		1,00

1	2	3	4	6	7
		fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	6,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	2,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	0,150
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg		25,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,129
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,957
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,129
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,257
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	7,710
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,015
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		4,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	1,198
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	6,946
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	0,719
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	1,198
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,575
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,010
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	0,096
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la scari	m2		20,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	2,508
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	8,673
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,045
22	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (5cm), in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		20,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	8,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,045
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1,071
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	250,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,679
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,627
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,345
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	1,045
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,063
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la scari	m2		6,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,768
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	2,656
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,320
24	CH03G	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de calcar, frecate sau buciardate cu stratul de uzura de 15 mm	m		21,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1200	45,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	1,728
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	2,160
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	2,592
	1412122204870	Mozaic din calcar alb granulatie 5...7 mm	kg	10,8000	233,280
	2010407343982	Rumegus	kg	2,0000	43,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	64,800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,108
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,1000	218,160

1	2	3	4	6	7
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	0,324
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	0,432
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,216
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	1,296
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		3,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,389
	24302261010110	Grund cu cuar "Gleta Siliconata"	kg	0,4150	1,345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,162
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti norma de consum 4.5kg/m2	m2		3,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	3,953
	265310210083112	Mozaic de cuar	kg	4,5000	14,580
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,013
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	0,019
27	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2		18,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	43,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	6,559
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	407,609
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,773
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	423,251
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	4,601
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,331
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,607
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0450	0,820
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	0,219
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la scari	m2		18,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	2,186
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	7,561
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,911
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	1,440
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	50,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,034
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,019
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,038
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,024
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	4,848
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,024

1	2	3	4	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,048
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,440
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,003
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	0,576
	24302261010110	Grund cu cuarț "Gleta Siliconata"	kg	0,4150	1,992
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,240
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuarț" la pereti norma de consum 4.5kg/m2	m2		4,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	5,856
	265310210083112	Mozaic de cuarț	kg	4,5000	21,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,019
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	0,029
33	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m		7,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	6,300
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	7,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,700
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	4,900
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,175
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	6,650
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2		10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	11,200
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	1,200
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,500
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	0,300
		1.3. Panta pentru persoane cu dizabilitati			
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		0,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,452
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		15,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	3,848
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	22,316
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	2,308
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	3,848
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,847
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,031
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,031
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	0,308
37	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg		300,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	9,900

1	2	3	4	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	307,500
38	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg		28,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	1,315
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	29,294
39	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3		2,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	10,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,990
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2,323
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	679,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	1,677
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	1,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,748
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,125
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,040
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,320
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,616
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la scari	m2		15,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	1,800
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	6,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,750
41	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2		15,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	5,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	335,572
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,636
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	348,450
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	3,788
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	0,758
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,273
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	0,675
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	0,180
42	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m		26,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	23,427
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	26,030
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,603
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	1,562
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	18,221
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,651
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	24,729
43	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2		20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	22,400

1	2	3	4	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	2,400
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	2,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,000
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	0,600
		1.4. Pireu			
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		30,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	4,569
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,569
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,523
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,218
45	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	5,800
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	4,950
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	5,750
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	2,100
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	1,442
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,4500	8,366
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	0,865
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	1,442
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,692
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,012
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	0,115
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		48,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	1,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,240
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	48,480
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,240
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,480
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	14,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,029
49	CG22A k=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (5cm), in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2		50,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	20,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2,562
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	600,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	1,625
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,825
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	2,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,150

1	2	3	4	6	7
50	CC02C4	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg		20,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	1,000
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	20,300
	2952270006600	Troliu cu act. electrică	h-ut	0,0008	0,016
	2952270004100	Stantă sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton	h-ut	0,0017	0,034
	2952270004250	Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,0013	0,026
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	0,104
51	CA03C	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3		2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	8,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2,071
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	573,680
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	1,535
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	1,414
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	0,586
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	0,114
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,036
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	1,200
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,500

Relații de contact: **0269 2-20-50, 2-20-39**

Presedintele Raionului Hîncești

Iurie LEVINSCHI

Ex: S. Berechelea, S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-17-36, 2-20-39

L.Ș.