

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Lucrări de reparație a unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, raionul Strășeni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023			
		Luna					
		IV	V				
	1. str. M. Viteazul						
1	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	X					
2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm	X	X				
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	X	X				
4	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	X	X				
5	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	X	X				
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (emulsie bituminoasa 0,6 l/m2)		X				
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)		X				
8	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (emulsie bituminoasa 0,3 l/m2)		X				
9	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,097 t/m2)		X				
10	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice		X				

	2. Drum lateral, statia transport public						
11	Saptatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (caseta de incadrare a imbracamintilor)		X				
12	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km		X				
13	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II		X				
14	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma		X				
15	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, fr. 8 - 63 mm, LA30		X				
16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (emulsie bituminoasa 0,6 l/m ²)		X				
17	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude)		X				
18	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, (emulsie bituminoasa 0,3 l/m ²)		X				
19	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,097 t/m ²)		X				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"