

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754566236202
Autoritatea Contractanta: Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
Obiectul achiziției: Camere de supraveghere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Camere de supraveghere pentru interior	DH-IPC-HDW2449T-S-IL	Republica Populară Chineză	DAHUA	Cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: cupola cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2680x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții: SMD Plus: detectarea oamenilor. Filtrarea informațiilor eronate. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)	Cerințe minime: Compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: cupola cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2688x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 95 Obiectiv: 2,8 Funcții: SMD Plus: detectarea oamenilor. Filtrarea informațiilor eronate. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani	Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția – 3 ani	
2. Camere de supraveghere pentru exterior	IPC-HFW2449TL-S-PV	Republica Populară Chineză	DAHUA	Cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: Bullet cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2680x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții:	Cerințe minime: Trebuie să fie compatibilă cu softul Dahua SmartPSS Tip: IP camera Form factor: Bullet cam Senzor de imagine: 1/2.9" 4Mp progressive scan CMOS, WDR Viteza de fotografiere: fps 20 la rezoluția maximală Rezoluție video, Pix: 2688x1520 WQXGA ROM: 128 MB RAM: 128 MB Unghi de vizionare pe lățime: ° 122 Obiectiv: 2,8 Funcții:	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				SMD Plus: detectarea oamenilor și automobilelor. Filtrarea informațiilor eronate, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția minim – 3 ani	SMD Plus: detectarea oamenilor și automobilelor. Filtrarea informațiilor eronate, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Traversare, Intrusiune Iluminare minimală: 0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) Distanța de iluminare infraroșu + LED lumină caldă: 30m Compresie video: H.264H; H.265; H.264; H.264B Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Capabilitate fluxuri: 2 fluxuri Network: RJ-45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF; CGI; P2P; Milestone Standart de protecție: IP67 Tip alimentare: 12 V DC/PoE (802.3af) Garanția – 3 ani	

Semnat: **12.08.2025** Numele, Prenumele: **Petru Moraru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **TAKE IT SRL** Adresa: **MD-2002, mun. Chisinau, sos. Muncesti 121**