



Lampa fotopolimer
minim 2 pozitii
≥1000 minW/cm2
Seringă cu 3 căi apă, aer,
spray
virf angulat 90°, detașabil
Panou de comandă cu aceleași
funcții ca la
masa dentistului
Dirijare scaun medic joj-sus
Speteaza inainte, in spate
Bloc hidraulic
Umplere apa pahar.
Incalzire apa.
Revenire la setari.
Golireapa din bol.
Tava pentru instrumente
suspendabila.
Reglarea tavii dupa inaltime.
Bol flexibil al scuipatorului
fixat de fotoliu
rezistent la lovituri
Rezistent la actiunea razelor
ultraviolete.
Rezistent la actiunea
substantelor de dezinfectare.
Detasabil.
Posibilitatea de rotire in jurul
axei
Clătitor.
Filtru pentru impurități.
Posibilitatea programării
volumului de apă.
Turbină dentară
Sistem buton la schimbul
borului
17
Presiune de lucru:
-de la 2.5 pînă la 2.7 bar
Sursa de lumină LED
Răcire apă/aer
Rotații ≥ 300000 rot/min
Piesă contraunghi
Rotații ≥ 40000 rot/min
Adaptabilă la micromotor
Autoclavabilă
Schimbarea frezei - buton
Răcire apă/aer
Sursa de lumină
LED Poziții 2
de la 6000 Lux la 30 000 Lux
Axa de rotație ≥3
Unghi de iluminare reglabilă
Înălțime reglabilă
Tip lumină alb/rece
Detartor (scaler)
5 virfuri cu iluminare LED.
Mîner detașabil, autoclavabil.
Frecvența de lucru
De la 25 pînă la 31 KHz.

Lampa fotopolimer
minim 2 pozitii
≥1000 minW/cm2
Seringă cu 3 căi apă, aer,
spray
virf angulat 90°, detașabil
Panou de comandă cu
aceleași funcții ca la
masa dentistului
Dirijare scaun medic joj-sus
Speteaza inainte, in spate
Bloc hidraulic
Umplere apa pahar.
Incalzire apa.
Revenire la setari.
Golireapa din bol.
Tava pentru instrumente
suspendabila.
Reglarea tavii dupa inaltime.
Bol flexibil al scuipatorului
fixat de fotoliu
rezistent la lovituri
Rezistent la actiunea razelor
ultraviolete.
Rezistent la actiunea
substantelor de dezinfectare.
Detasabil.
Posibilitatea de rotire in
jurul axei
Clătitor.
Filtru pentru impurități.
Posibilitatea programării
volumului de apă.
Turbină dentară
Sistem buton la schimbul
borului
17
Presiune de lucru:
-de la 2.5 pînă la 2.7 bar
Sursa de lumină LED
Răcire apă/aer
Rotații ≥ 300000 rot/min
Piesă contraunghi
Rotații ≥ 40000 rot/min
Adaptabilă la micromotor
Autoclavabilă
Schimbarea frezei - buton
Răcire apă/aer
Sursa de lumină
LED Poziții 2
de la 6000 Lux la 30 000
Lux
Axa de rotație ≥3
Unghi de iluminare reglabilă
Înălțime reglabilă
Tip lumină alb/rece
Detartor (scaler)
5 virfuri cu iluminare LED.
Mîner detașabil,
autoclavabil.