

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 32330000-5 din _____

Denumirea procedurii de achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri



Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
32330000-5	Echipament videomonitorizare (Camere video IP + Registrator video IP (NVR)+ HDD)						
	1.1 Camere video IP interioare 4Mpx	DS-2CD2443G0-I	China	Hikvision Digital Technology Co	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2688 × 1520 @ 30fps 4 megapixel resolution ➤ Image Sensor 1/3" ➤ WDR 120dB ➤ Built-in Micro SD/ up to 128 GB ➤ IR range approx. 10 meters ➤ Built-in microphone and speaker ➤ Support PIR(Passive Infrared Detection) ➤ Functii inteligente (Support intrusion detection, line crossing detection, motion detection) ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 2.8mm ➤ -10 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei "CUBE" Material - Metal & Plastic 	<p>4 Megapixel H.265+/H264+ CMOS. 2688 × 1520@30fps.</p> <p>Интеллект: саботаж (сдвиг камеры, закрытие объектива, расфокусировка), обнаружение вторжения, зона интересов, распознавание лиц</p> <p>Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/MJPEG/H.264+, двойной поток. 120dB WDR. BLC .</p> <p>Объектив 2,8 мм. угол обзора 114°. PIR-датчик.</p> <p>ИК-подсветка до 10 метров. Тревожный вход/выход. Поддержка SD карт до 128Гб. Питание DC12V, PoE</p> <p>Tip carcasei "CUBE Material - Metal & Plastic</p>	
	1.2 Camere video IP exterioare 4Mpx	DS-2CD2347G3E-L	China	Hikvision Digital Technology Co	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25fps (2688 × 1520) 4 megapixel resolution ➤ Image Sensor 1/1.8" ➤ 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light ➤ WDR 120dB ➤ IMAGINE IN CULORI 24/24 	<p>Разрешение: 4 Мегapixel 2560 × 1440 при 25 кадр / с</p> <p>Сенсор 1/1.8 Progressive Scan CMOS 0,0014 при F1.0 (0.1730 с. АРУ ВКЛ), 0,002 при F1.0 (0.1730 с. АРУ ВКЛ), 0,002 при F1.0 (0.1730 с. АРУ ВКЛ), 0,002 при F1.0 (0.1730 с. АРУ ВКЛ).</p> <p>DNR-120dB WDR. BLC. Картинка в Цвете 24/7</p>	



						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Functii SMART (Line crossing detection, intrusion detection, object removal detection, unattended baggage detection) ➤ Face Detection Yes ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps ➤ Built-in Micro SD/ up to 128 GB ➤ IR range approx. 40 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 4mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei DOME ➤ Material - Metal & Plastic 	<p>Интеллект: зона интересов (повышенный контроль). Push уведомление о тревоге на телефон. Анализ поведения объекта: пересечение линии, вторжение в регион. H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB</p> <p>ИК-подсветка до 30 метров. Video Compression H265+ Объектив 4 мм. IP67, PoE Объектив 4 мм.</p> <p>Поддержка SD карт до 128Гб. IP67. t -30°C ~ +60°C Тип корпуса DOME</p> <p>Материал – Метал /пластик</p>
1.3	Camere video IP exterioare 4Mpx	DS-2CD1043G0-I	China	Hikvision Digital Technology Co	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps ➤ Image Sensor 1/3" ➤ 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ➤ IR range approx. 30 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 2.8mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei BULLET ➤ Material - Metal & Plastic 	<p>4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps</p> <p>Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ИК-подсветка до 30 метров. H.265+/MJPEG/H.264+, двойной поток</p> <p>Объектив 2,8 мм.</p> <p>Питание DC12V, PoE (потребление 7W). IP67. t -30°C ~ +50°C</p> <p>Интеллект: саботаж (закрытие объектива).</p> <p>Тип корпуса Bullet</p> <p>Материал корпуса - пластик/метал</p>	
1.4	Camere video IP Interioare 4Mpx Lens 2.8mm	DS-2CD1143G0-I	China	Hikvision Digital Technology Co	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps ➤ Image Sensor 1/3" ➤ 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps 	<p>4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps</p> <p>Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON) Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ИК-подсветка до 30 метров.</p>	



						<ul style="list-style-type: none"> ➤ IR range approx. 30 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 2.8mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei DOME ➤ Material - Metal & Plastic 	<p>H.265+/MJPEG/H.264+, двойной поток Объектив 2,8 мм. Питание DC12V, PoE (потребление 7W). IP67. t -30°C ~ +50°C Интеллект: саботаж (закрытие объектива). Тип корпуса Dome Материал корпуса - пластик/метал</p>
1.5	Camere video IP Interioare 4Mpx Lens 4mm	DS-2CD1143G0-I	China	Hikvision Digital Technology Co	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps ➤ Image Sensor 1/3" ➤ 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ➤ IR range approx. 30 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 4mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei DOME ➤ Material - Metal & Plastic 	<p>4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ИК-подсветка до 30 метров. H.265+/MJPEG/H.264+, двойной поток Объектив 4 мм. Питание DC12V, PoE (потребление 7W). IP67. t -30°C ~ +50°C Интеллект: саботаж (закрытие объектива). Тип корпуса Dome Материал корпуса - пластик/метал</p>	
1.6	Registrator video IP (NVR)	DS-7632NI-K2	China	Hikvision Digital Technology Co	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nr. canale: 32 ➤ Recording resolution 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p ➤ Synchronous playback 16 canale ➤ Functia ANR ➤ Compresie video: H.265+/H.264 ➤ Interfata video: HDMI+VGA, simultan ➤ Incoming Bandwidth: min. 256 Mbps ➤ Outgoing bandwidth: min 160 Mbps ➤ Stocare: 2 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD ➤ Support Smart Detection Alarm 	<p>32-х каналный видеорегистратор NVR Запись: поддержка камер до 8 Мр(3840 × 2160), 800fps@1920x1080 Одновременное воспроизведение 16 кан</p> <p>Функция ANR (автоматическое восстановление архива с SD-карт) Компрессия видео H.265+/MPEG4, Интерфейс видео: HDMI+VGA, simultan Входящий Bitrate 256Mbit/s. Исходящий Bitrate 160Mbit/s. 2 HDD SATA-II до 6 TB Support Smart Detection Alarm Support Smart Search Playback</p>	



						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Support Smart Search Playback ➤ Porturi Auxiliare: USB ➤ Alarm in/out(4/1) ➤ Network: 2 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps) ➤ Network Function: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP. ➤ Power: DC 12V 	<p>Выходы: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160). 1*USB 2.0 / 1*USB3.0 , Gigabit LAN. 1 Audio IN/OUT. Alarm I/O: 4/1 HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP. Питание 12В</p>
	1.7	HDD	ST6000VX0003	China	Seagate Technology	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitate stocare: 6TB ➤ Interfață: SATA III ➤ Cache: 64Mb ➤ Form factor: 3,5" ➤ Specializat pentru sisteme de supraveghere 24/24 	<p>Capacitate stocare: 6TB Interfață: SATA III Cache: 256Mb Form factor: 3,5" Specializat pentru sisteme de supraveghere 24/24</p>
	1.8	Blocuri de alimentare pentru camere de supraveghere	Power supply 12V 10A	China	China	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tensiune: 12V ➤ Amperaj: 10A ➤ Radiator ➤ Carcasă metalică forată ➤ Montabil prin înșurubare 	<p>Tensiune: 12V Amperaj: 10A Radiator Carcasă metalică forată Montabil prin înșurubare</p>
	1.9	Conector DC/M Screw 5,5x2,1mm	Conector DC/M	China	China	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conector de alimentare, echipat cu terminale. 	<p>Conector de alimentare, echipat cu terminale</p>
	1.10	Cutie de distribuție	Cutie de distribuție	China	China	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Carcasă plastic ➤ Dimensiuni 100*100mm 	<p>Carcasă plastic Dimensiuni 100*100mm</p>

