
Detector de mișcare infraroșu - oțel inoxidabil EVO sensIQ S

- Pentru **interior și exterior**
- **4 senzori pyro sensibili cu 1360 de zone de comutare**
- Unghiul de **acoperire de 300°** și unghiul de **deschidere de 180°**
- **Modul de sărbătoare** și lumina permanentă configurabilă prin telecomandă
- **Comunicare bidirecțională inteligentă de la distanță**
- **Include telecomandă și suport de perete de colț**

Specificații tehnice:

Tensiune de alimentare:	100 – 240 V
Frecvență:	50/60 Hz
Capacitate de comutare:	max. 2000 W (sarcină rezistivă, e.g. bec cu filament) la 230 V
Sarcină capacitivă / Ballast electronic	: e.g. lămpi economice, max. 800 A / 200 μs
Rază: max. 2 - 20 m	tangențial,scalabil în toate cele trei zone de detecție
Înălțime de montaj:	2.00 – 5.00 m
Zone de detecție:	300° cu 180° unghi de deschidere
Luminozitatea răspunsului:	2 – 2000 lx
Stare-'ON'time:	5 sec. to 15 min., modul puls (aprox. 2 sec.)
Lumină permanentă:	4 h, selectabil
Montaj:	Wall or corner mounting
Temperatură de operare:	-20°C la +50°C
Grad IP/ clasa de protecție:	IP54
Marcă înregistrată:	CE, VDE
Dimensiuni (H x W x D):	74 x 114 x 128 mm
Culoare:	oțel inoxidabil
Inclus:	Telecomandă RC9, suport de colț
Garanție:	5 ani
Număr articol:	034962

Contact: objekte@steinel.de

