

LUKOIL LUXE 10W-40

Ulei semi-sintetic, de inalta calitate, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor fara DPF

Aprobari

- API SL/CF

Descrierea produsului

Ulei de inalta calitate, semi-sintetic, multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor care nu sunt echipate cu filtru de particule Diesel (DPF).

Tehnologia de aditivare oferă protecție foarte buna impotriva uzurii si coroziunii si prelungeste durata de viata a motorului.

Aplicatii

LUKOIL LUXE 10W-40 este conceput pentru a fi utilizat în autoturisme, microbuze și camioane ușoare care au ca cerinta lubrifianti de nivel API SL/ CF (sau categorii API anterioare), in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	868,7
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	98,27
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	14,74
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	156
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	8,2
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	0,94
Viscozitate aparenta, CCS la -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	6050
Viscozitate aparenta, MRV la -30°C, mPa.s	ASTM D 4684	29100
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-35

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.