

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1684923407367__din_24/05/2023__

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lotul 1					
Climatizator 9000 BTU ON/OFF	Perfetto MD 9000	Italia	Midea	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – ON/OFF - Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 734 W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A; - EER min-3,21; COP min- 3,61; - Faza- monofazat; - Debit de aer min- 470/420/370/250;	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor - Inverter - Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 734 W/794 W; - Eficiența energetică clasa-A+++; EER min-3,21; COP min- 3,61; Faza- monofazat; Debit de aer - 475/424/373/252;

				--Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 18~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB, exterior max – 49 dB; Tipul de agent frigorific - R 410A, R32.; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni	--Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 18~45, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -7~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 55 dB; Tipul de agent frigorific - R 32.; - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru de aer, antibacterian.
Climatizor 12000 BTU inverter	Perfetto MD 12000	Italia	Midea	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290;	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+++; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 551/484/415/293;

				--Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni	--Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 55 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.
Climatizor 24000 BTU inverter	Climatizator Inverter Ariston KIOS BS NET MD 24000	Italia	Ariston	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza-monofazat;	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 24000; - Compresor – Inverter; - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 6200W; - Capacitatea de încălzire min.- 6500W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; - Eficiența energetică clasa-A+++; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza-

				Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni	monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 852/723/615/525; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43, - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- -15~ 24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 56 dB; Tipul de agent frigorific - R 32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.
Servicii de montare				Servicii de montare, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 5 m	- Set (cablu, scurgere,izolație și țeavă de cupru 0,8mm) - Suport bloc exterior - Set buloane - Instalarea climatizatorului - Livrarea climatizatorului
TOTAL					

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __ Manager vânzări__

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__