

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1643374022663 din 28.01.2022Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1 Grunduri.</b>						
Grund de patrundere adinca.	TUFFUHGPUHT 10kg	Republica Moldova	Supraten SA		TUFFUHGPUHT — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Contine hidroemulsie acrilică cu aditivi. Proprietati: ➤ Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; ➤ Întărește substraturile friabile; ➤ Putere foarte bună de pătrundere; ➤ Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; ➤ Uscare rapidă; ➤ Pentru lucrări la interior și exterior.	44110000-4
Grund mediu de patrundere.	SUPRATON EXTRA 10 kg	Republica Moldova	Supraten SA		SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și	44110000-4

					<p>Întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. <b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;</li> <li>➤ Aderență deosebită la suport;</li> <li>➤ Putere bună de pătrundere;</li> <li>➤ Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă;</li> <li>➤ Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;</li> <li>➤ Uscare rapidă;</li> <li>➤ Pentru lucrări la interior și exterior.</li> </ul>	
Grund simplu	<b>SUPRATON 10 kg</b>	Republica Moldova	Supraten SA		<p><b>SUPRATON</b> — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. <b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reglează și reduce capacitatea de absorbție;</li> <li>➤ Aderență bună la suport;</li> <li>➤ Întărește substratul;</li> <li>➤ Asigură aplicarea uniformă a vopselelor;</li> <li>➤ Uscare rapidă;</li> <li>➤ Pentru lucrări la interior.</li> </ul>	44110000-4
Grund cuart Betokontakt	<b>BETOKONTAKT 22kg</b>	Republica Moldova	Supraten SA		<p>Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali. <b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport;</li> <li>➤ Diluarea cu apă;</li> <li>➤ Îmbunătățește aderența;</li> <li>➤ Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare</li> </ul>	44110000-4

Grunt quarz	Silicon QuarzGrund 14kg	Republica Moldova	Supraten SA		<p>Emulsie siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, nisip de cuarț, pigmenți.</p> <p><b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reduce și reglează capacitatea de absorbție de apă fără a micșora permeabilitatea vaporilor;</li> <li>➤ Facilitează aplicarea tencuiei, determinând o adeziune maximă la suprafața de suport;</li> <li>➤ Putere mare de acoperire;</li> <li>➤ Rezistență la factorii atmosferici;</li> <li>➤ Permeabilitate sporită la vapori;</li> <li>➤ Absorbție de umiditate redusă;</li> <li>➤ Este posibilă nuanțarea în funcție de culoarea tencuiei;</li> <li>➤ Nu conține diluanți organici;</li> <li>➤ Gata de utilizare.</li> </ul>	44110000-4
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2 Amestecuri uscate, gleturi, chituri, adezivi						
Amestec uscat pe baza de ipsos	Tencuiala ORIZONT 30 kg	Republica Moldova	Supraten SA		<p>ORIZONT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.</p> <p><b>PROPRIETĂȚI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adeziune înaltă;</li> <li>➤ Plasticitate sporită;</li> <li>➤ Menține capacitatea suprafeței de „a respira“;</li> <li>➤ Nu necesită gletuire suplimentară;</li> <li>➤ Pentru lucrări la interior.</li> </ul> <p>EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.</p> <p><b>PROPRIETĂȚI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adeziune înaltă;</li> <li>➤ Plasticitate;</li> <li>➤ Aplicabilitate ușoară;</li> </ul>	44110000-4
Glet pentru interior, amestec uscat	Glet int. EUROFIN 18kg	Republica Moldova	Supraten SA			44110000-4

					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pentru lucrări la interior.</li> </ul> <p><b>DESCRIEREA PRODUSULUI</b>  FASAD — glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PROPRIETĂȚI</li> <li>➤ Rezistență la umiditate;</li> <li>➤ Rezistență la îngheț;</li> <li>➤ Tehnologicitate;</li> <li>➤ Plasticitate la aplicare;</li> <li>➤ Pentru lucrări la interior și exterior.</li> </ul> <p><b>ȘATROC — glet de calitate superioară pentru lucrări la interior.</b>  Se utilizează la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tenuciei decorative, glet venențian ș.a.).  Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală și altele.</p> <p><b>AVANTAJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ este un glet de calitate superioară;</li> <li>➤ nu conține diluanți;</li> <li>➤ fără miros;</li> <li>➤ datorită unei formule noi și fracțiunii sale mai mici, Șatroc este elastic, practic la aplicare, ceea ce permite obținerea unei suprafețe ideal netede, ușor de șlefuit și vopsit.</li> </ul> <p>Cimentul BAZIC 400 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).</p>	
Chit pentru exterior FASAD alb, sac	Chit ext. FASAD ALB 17 kg	Republica Moldova	Supraten SA			44110000-4
Glet pentru interior, gata preparat	Glet int. Satroc 30 kg	Republica Moldova	Supraten SA			44110000-4
Ciment 40kg M400	Ciment CP 400R Lafarge	Republica Moldova	Lafarge Ciment Moldova			44110000-4

					<p>Avantajele utilizării soluțiilor bazate pe BAZIC 400:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Întărirea rapidă a betonului (productivitatea înaltă ce diminuează timpul de lucru);</li> <li>➤ Poate fi preparat ușor, fără abilități și cunoștințe suplimentare;</li> <li>➤ Rezistență inițială și finală ridicată a betonului;</li> <li>➤ Rezistență ridicată la îngheț;</li> <li>➤ Cel mai potrivit pentru betonul de calitate superioară;</li> <li>➤ Potrivit pentru utilizare în frig (eliberează cantități mari de căldură);</li> <li>➤ Potrivit pentru producerea betonului în încăperi cu un nivel de umiditate atât scăzut, cât și mediu sau înalt (bucătări, camere de baie în clădiri rezidențiale și industriale, subsoluri, piscine, rezervoare);</li> <li>➤ Rezistent la abraziune;</li> <li>➤ Rezistent la coroziune de carbonat și clorură;</li> <li>➤ Posibil de a fi utilizat cât manual, atât și mecanizat.</li> </ul>	
Ciment 40kg M500	Ciment Cemfortex Patriot 42.5 M500 Lafarge	Republica Moldova	Lafarge Ciment Moldova		<p>Cimentul Patriot 500 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6-20%.</p> <p>Avantajele utilizării soluțiilor bazate pe Patriot 500:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Întărirea rapidă a betonului (productivitatea înaltă ce diminuează timpul de lucru);</li> <li>➤ Poate fi preparat ușor, fără abilități și cunoștințe</li> </ul>	44110000-4

					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ suplimentare;</li> <li>➤ Rezistență inițială și finală ridicată a betonului;</li> <li>➤ Rezistență ridicată la îngheț;</li> <li>➤ Cel mai potrivit pentru betonul de calitate superioară;</li> <li>➤ Potrivit pentru utilizare în frig (eliberează cantități mari de căldură);</li> <li>➤ Potrivit pentru producerea betonului în încăperi cu un nivel de umiditate atât scăzut, cât și mediu sau înalt (bucătării, camere de baie în clădiri rezidențiale și industriale, subsoluri, piscine, rezervoare);</li> <li>➤ Rezistent la abraziune;</li> <li>➤ Rezistent la coroziune de carbonat și clorură;</li> <li>➤ Posibil de a fi utilizat cât manual, atât și mecanizat.</li> </ul>	
Nisip p/u constructii 20kg. sac	Nisip pentru constructii 20kg	Republica Moldova	Supraten SA		<p>Nisip pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetone.</p> <p>Proprietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nu contine impuritati;</li> <li>➤ spalati;</li> </ul>	44110000-4
Nisip - prundis (PGS)	Reziduuri de nisip	Republica Moldova	Supraten SA		<p>Nisip Prundis PGS</p>	44110000-4
Petris 20kg, fractie 5-20, sac	Pietris 20kg, fractie 5-20	Republica Moldova	Mali Decor SRL		<p>Pietrișul este obținută din piatră naturală prin zdrobirea și sortarea acesteia. Se folosește de regulă în beton, drumuri și alte lucrări de construcție.</p>	44110000-4
Adeziv p/u gresie si faianta 25kg sac p/u exterior si interior	Adeziv CLASS PORTELANAT sur 25kg	Republica Moldova	Supraten SA		<p>CLASS PORTELANAT — adeziv din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț</p>	44110000-4

					<p>calibrată.</p> <p><b>CULOARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gri, alb.</li> </ul> <p><b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elasticitate sportivă;</li> <li>➤ Adeziune sporită la orice suprafață de construcție;</li> <li>➤ Rezistență la apă;</li> <li>➤ Rezistență la îngheț;</li> <li>➤ Tehnologicitate;</li> <li>➤ Stabilitate înaltă pe suprafețe verticale;</li> <li>➤ Rezistență la acțiuni mecanice (la comprimare și încovolere);</li> <li>➤ Termorezistență +350°C (marca de termorezistență T110);</li> <li>➤ Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite;</li> <li>➤ Pentru lucrări la exterior și interior.</li> </ul>	
Adeziv p/u fatade 25kg, sac	<b>Adeziv IZOPOL 25kg</b>	Republica Moldova	Supraten SA		<p>IZOPOL — adeziv pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificați și agenți reologici.</p> <p><b>PROPRIETĂȚI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adeziune înaltă;</li> <li>➤ Rezistență la umiditate;</li> <li>➤ Rezistență la îngheț;</li> <li>➤ Tehnologicitate;</li> <li>➤ Pentru lucrări la exterior și interior.</li> </ul>	44110000-4
Autonivel 25kg . sac	<b>Autonivel NIVELIR UNIVERSAL 25 kg</b>	Republica Moldova	Supraten SA		<p><b>NIVELIR UNIVERSAL</b> - șapă autonivelantă pe bază de liant complex special. Grosimea stratului 1-20 mm.</p> <p><b>AVANTAJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aderență înaltă la suprafețele suport de origine minerală;</li> <li>➤ Tehnologicitate optimă;</li> <li>➤ Grosimea stratului — de la 1 mm până la 20 mm;</li> </ul>	44110000-4

					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dimensiunea maximă a granulelor — 1,5 mm;</li> <li>➤ Aplicabilă pentru sape încălzite;</li> <li>➤ Se aplică manual sau mecanizat;</li> <li>➤ Rezistență la uzură;</li> <li>➤ Autonivelare ideală</li> </ul>	
Chit rosturi (fugă) div. culori	Chit rosturi C.00 alb 5kg LITOCROM	Federatia Rusa	LITOKOL		<p>Chit rosturi LITOCROM - pe baza de ciment, pentru rostuirea tuturor tipurilor de placi, cu rezistența crescută la abraziune și absorbție redusă a apei. LITOCROM 1-6 este un amestec pe baza de ciment Portland, umpluturi minerale, polimeri de înaltă calitate și aditivi organici, pigmenți colorați. Potrivit pentru rosturi de la 1 până la 6 mm al placiilor ceramice, mozaicuri din sticlă, gresie portelanată, piatră naturală. Potrivit atât pentru interior cât și exterior.</p>	44110000-4
Chit pentru lemn.	Chit lemn Stejar 0,9 kg	Republica Moldova	Cheton Grup SRL		<p>Chit gata pregătit pentru aplicarea solvabil în apă pe baza de rasini acrilice, imita culoarea lemnului. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor de lemn, umplerea rosturilor fisurilor și adânciturilor neînsemnate.</p>	44110000-4
Ipsos	Ipsos G5 /Kamenet- Podolsk/ 25kg	Republica Moldova	Supraten SA		<p>PPSOSUL G-5 este destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton. Poate fi utilizat în industria de zahăr.</p> <p>AVANTAJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ rezistența la compresivă - minim 5 MPa;</li> <li>➤ rezistența la încovoiere - minim</li> </ul>	44110000-4



						<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2,5 MPa;</li> <li>➤ fineța pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%;</li> <li>➤ timpul de priză (inceputul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 minute).</li> </ul>	
Var hidratat uscat, sac	#Var/hidrat.uscat 20kg	Romania	Simcon Var			Var hidratat uscat 20kg - se utilizeaza la prepararea mortarelor de zidarie, tencuiei interioare si exterioare si producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de inginerie civila. De asemenea, se utilizeaza in industria chimica, industria celulozei si hartiei, tratarea apelor, protectia mediului, stabilizarea solului etc.	44110000-4
<b>Total lot 2</b>							
<b>Lotul 3 Adezivi cu destinatie specială</b>							
Clei pentru tapete, praf	Clei p/tapete SUPRA-T 500gr	Republica Moldova	Supraten SA				44110000-4
Adeziv universal 0,9 litr.	Adeziv universal polimer 0.9L Nacet						44110000-4
Adeziv cuie lichide	Adeziv etansant 290ml bej Instant Grab Asmaco						44110000-4
Adeziv pentru linoleum	Adeziv LINCOV 14kg						44110000-4
Adeziv montaj polisteren 280ml	Adeziv montaj polisteren 280ml ASMACRYL Asmaco						44110000-4
Adeziv PVA	##Adeziv PVA 9.0 kg						44110000-4
<b>Total lot 3</b>							
<b>Lotul 4 Emulsii</b>							
Vopsea interior semilavabila, albă	Vopsea antisept.SANSIRO 14kg	Republica Moldova	Supraten SA			SANSIRO — vopsea lavabilă gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu	44110000-4

					<p>aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene.</p> <p>Culoarea Alba. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rezistență sportivă la umiditate cu efect antibacterian, care împiedică formarea mușcăturii și protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme;</li> <li>➤ Rezistență la intemperii și razele UV;</li> <li>➤ Rezistență la condens;</li> <li>➤ Rezistență la murdărire și spălare cu detergenți;</li> <li>➤ Lavabilitate sportivă;</li> <li>➤ Inodoră;</li> <li>➤ Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;</li> <li>➤ Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;</li> <li>➤ Se aplică ușor;</li> <li>➤ Pentru lucrări la interior și exterior.</li> </ul> <p>EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi.</p> <p>Culoarea Alba. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor. PROPRIETĂȚI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rezistență la intemperii;</li> </ul>	44110000-4
Vopsea exterior, albă	Vops.ext. EUROSTIL 14kg	Republica Moldova	Supraten SA			

					<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rezistență la razele UV;</li> <li>➤ Bună putere de acoperire;</li> <li>➤ Aderență bună la suport;</li> <li>➤ Lavabilitate sporită;</li> <li>➤ Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;</li> <li>➤ Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;</li> <li>➤ Se aplică ușor;</li> <li>➤ Pentru lucrări la interior și exterior.</li> </ul>	
<b>Total lot 4</b>						
<b>Lot 5 Tencuieli decorative</b>						
<p><b>Tencuieli decorative tip TINC</b></p>	<p>##Tenc. decor. 25kg Silkondekor KP Brilliant</p>	<p>Romania</p>	<p>PPG</p>		<p>Tencuiala decorativa Brilliant Silkondekor KP - tencuiala decorativa, dură cu aspect mat, structurată ce se utilizează pentru finisaje interioare și exterioare; are la bază rășină sintetică în dispersie apoasă aditivată cu latex siliconat și agregate minerale de dimensiunea 1,5 mm; aspect masă păstoasă, omogenă; disponibilă pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare de la BRILLIANT COLOR; se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.</p> <p><b>PROPRIETĂȚI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, timp bun de uscare;</li> <li>➤ Fomează peliculă permeabilă la vapori de apă și impermeabilă la</li> </ul>	<p>44110000-4</p>

						apă, rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.	
<b>Total lot 5</b>							
<b>Lotul 6 Emailuri</b>							
Email alchidic gri, NC-132	##Email alchidic sur 2kg NC-132 GC	Republica Moldova	Cheton Grup SRL			Email NT - 132 universal de uscare rapida pentru lucrari in interiorul si exteriorul incaperilor. Statul de email format se evidentiaza prin lucrul de grad inalt.	
Email alchidic, div culori.	Email alchidic 2.5L Extreme Protection Briliant	Romania	PPG			Email alchidic lucios cu uscare rapida DESCRIEREA Produsului Extreme Protection este un email alchidic, lucios, având la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și este utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Este utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. <b>PROPRIETĂȚI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bună putere de acoperire;</li> <li>➤ Uscare rapidă (după 2-4 ore de la aplicare rezistență la presare cu degetele);</li> <li>➤ Aderență și duritate bună, rezistență bună la solicitări mecanice;</li> <li>➤ Rezistență la intemperii.</li> </ul>	44110000-4
Email spray 400ml, div culori	Email spray 400ml negru lucios RAL 9005 Asmaco	UAE	ANCHOR ALLIED FACTORY LLC.			Email spray Negru 400ml - vopsea acrilica cu uscare rapida, pentru uz interior si exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. Disponibil in diferite culori.	44110000-4

Lac pentru lemn, div. nuante	##Lac termorezistent 2,5l 350C lazur Colorics	Republica Moldova	Cheton Grup SRL		Lac Premium Lazur 350C pin 2,5L - este destinat vopsirii suprafețelor din lemn, metal, beton, precum și piatră, caramida. In exterior și interior pentru: uși, rame pentru ferestre, obloane, garduri, mobilier de grădina, construcții din lemn, elemente de seminee, sobe etc.	
Grund alchidic pentru metal.	##Grund alchidic sur 2,7 kg GF-021N.P	Republica Moldova	Cheton Grup SRL		Grundul este destinat pentru grunduirea suprafețelor din metal și lemn. Grundul asigură o aderență bună între materialul vopsit și suprafața.	44110000-4
<b>Total lot 6</b>						
<b>Lotul 7 Dizolvanți</b>						
Dizolvant 646	##Diluant 646 0,9 SUPRATEN	Republica Moldova	Cheton Grup SRL		Dizolvanțul 646 SUPRATEN este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degrasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	44110000-4
White Spirit	##Diluant White Spirit 0,9l	Republica Moldova	Cheton Grup SRL		Diluant White Spirit este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	44110000-4
<b>Total lot 7</b>						
<b>Lotul 8 Tapete</b>						
Tapete vinil/viles 10*0.53m.	Tapet vinil/viles 10*0.53m Marbella 347812	Ucraina	Sintră		Tapetul Sintra 348000 face parte din colecția Marbella și poate fi utilizat pentru a adăuga unicitate incaperii, prin aplicarea pe unul sau mai mulți pereți din birou, dormitor, hol sau living.	44110000-4

Tapete vinil/vlies 10*1,06m.	Tapet vinil/vlies 10*1,06m Valencia 540800	Ucraina	Sintra		Acest model de tapet este realizat pe suport din material netesut, cu o suprafața din PVC și are dimensiunile următoare: 10.05 metri lungime și 0.53 metri lățime.	44110000-4
<b>Total lot 8</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Electrozi sudură D 3,2mm	Electrozi sudura D3,2mm 4,5kg Superfit Fin	Romania	Superfit Fin		Cantitatea medie de electrozi in cutie 141 (buc), diametru 3.2, greutate - 4,5 kg, intensitatea curentului 110-135A.	44110000-4
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 10 Etanșanți</b>						
Etanșant Silicon 280ml.	Silicon universal alb 280ml Asmaco	UAE	ANCHOR ALLIED FACTORY LLC.		Silicon universal alb	44110000-4
Etanșant acrilic 280ml.	##Acril 280ml alb Beorol	Serbia	Beorol		Ermetic acrilic alb 280ml - universal cu o componenta acrilica - protecat pentru a sigila și umple fisurile pentru uz exterior și interior. Domeniul de aplicare: compactarea diferitelor materiale de construcție expuse la intinderi joase și medii, umplerea fisurilor din pereți și tavane. Caracteristici: asigura o aderența excelentă, stabilitate ridicată, fără solvent, poate fi vopsit, rezistent la temperaturi de la -10°C la + 80°C.	44110000-4
<b>Total lot 10</b>						

Semnat: *Stef* Numele, Prenumele: *Cepcani Stigore* În calitate de: *director*  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

