

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ П1.1  
С ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ  
СДСП-18Т  
(200мм)  
Паспорт  
КС 40.03.000 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

- 1.1 Наименование: Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.1 (200мм) с ТООВ СДСП-18Т.  
1.2 Предприятие изготовитель: ООО «Комсигнал» г. Екатеринбург.  
1.3 Партия шт

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 2.1 Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.1 (200мм) с табло обратного отсчета времени СДСП-18Т предназначен для установки на регулируемых перекрестках автомобильных дорог в целях обозначения требуемых световых сигналов для участников дорожного движения и отсчета времени, оставшегося до конца горения каждого сигнала пешеходного светофора и соответствует требованиям ГОСТ Р 52282-2004.
- 2.2 Устройство обеспечивает автоматическое определение времени горения сигнала светофора и обратный отсчет оставшегося времени в диапазоне 1...99 секунд с шагом 1 секунда, анимацию (по желанию заказчика) зеленого сигнала светофора.
- 2.3 Устройство обеспечивает вывод индикации на двухцветное светодиодное табло диаметром 200мм (высота цифр соответственно 140мм) с гашением незначащих нулей.
- 2.5 Устройство обеспечивает увеличение скорости анимации в конце зеленого сигнала светофора.
- 2.6 Условия эксплуатации.
- 2.6.1 Режим работы непрерывный.
- 2.6.2 Рабочий диапазон температуры окружающей среды от минус 60°С до плюс 60°С.
- 2.6.3 Относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 30°С без конденсации влаги.
- 2.6.4 Атмосферное давление от 460 до 780 мм.рт.ст.
- 2.6.5 Амплитуда вибрационной нагрузки не более 0,1 мм в диапазоне частот от 5 Гц до 25 Гц.
- 2.6.6 Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока от 175 В до 242 В с частотой от 49 Гц до 51 Гц.
- 2.6.7 Осевая сила света (не менее)
- красный - 75 Кд.
  - зеленый – 110 Кд.
- 2.6.8 Потребляемая мощность каждого сигнала не более 4 Вт., ТООВ – 4 Вт
- 2.6.9 Габаритные размеры 550х280х420мм.
- 2.6.10 Масса не более 6,5 кг.
- 2.6.11 Средний срок службы 10 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплект поставки должен соответствовать табл.1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Количество	Примечание
КС 40.03.000	Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.1 (200мм) с табло обратного отсчета времени СДСП-18Т	шт	
	Комплект кронштейнов крепления	1 компл.	
КС 40.03.000 ПС	Паспорт	1 шт. на партию	

#### 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.1 (200мм) с табло обратного отсчета времени СДСП-18Т соответствует техническим требованиям разработчика и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 2021г

М.П.



Подпись ответственного лица

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Светофор дорожный светодиодный пешеходный П1.1 (200мм) с табло обратного отсчета времени СДСП-18Т упакован в ООО "Комсигнал" согласно требованиям, предусмотренными техническими условиями.

#### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие светофора дорожного светодиодного пешеходного П1.1 (200мм) с табло обратного отсчета времени СДСП-18Т техническим требованиям при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

#### 7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

При отказе в работе или неисправности светофора в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт о необходимости ремонта или замене светофора и предъявляется изготовителю по адресу: 620142 г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.74 а/я 145  
ООО "Комсигнал". Тел. 8(343) 287-38-41.