


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1686570439389** din **27.06.2023**Obiectul de achiziție: **SISTEM DE SECURITATE SI SUPREVEGHERE**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Monobloc PC	IdeaCentre 3 24ALC6	China	Lenovo	Tip business Rezoluție ecran, pixeli 1920x1080 FullHD Diagonala ecran, inch 23,8 Tip display IPS Suprafață mat capacitate SSD, GB 256 capacitate HDD 1 Tb Interfață SSD M.2 PCIe NVMe Capacitate memorie operativă, GB 8 Tip memorie operativă DDR4 Producător procesor Intel Core i5 Viteza procesorului, GHz 4.1 Model procesor Core i5-1135G7 Tip placa video integrată Placa video Intel Iris Xe Graphics Tastatură, mouse fără fir	PC All-in-One Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6 All-in-One PC - 23.8" Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6, 23.8 FHD IPS, AMD Ryzen™ 5 5500U (4.1 GHz, 6 core), 8GB (2x4) DDR4 RAM, 512GB SSD PCIe NVMe, HDD 1.0TB, AMD Radeon™ Graphics, HD Cam, LAN, WiFi 11ax 2x2+BT 5.0, Wireless KB&MS, DOS, Black, 6.8 kg.	
Camera video	IPC2125LE-ADF28KM-G1	China	Uniview	Camera de supraveghere video digitală IP, ce are o rezoluție maximă de 5 Megapixeli, oferită de un senzor de imagine 1/2.7" CMOS. Camera poate fi instalată atât în interior, cât și în exterior (-40° ... 60° C), având o carcasa din plastic, de tip "cu picior" Codec – H.265+	Videocamera IP, externă IPC2125LE-ADF28KM-G1, 5 Mpix • Obiectiv: 2.8mm, fix; • 1/2.7" CMOS, 2.8mm, 120dB WDR • 2880x1620:25fps, Ultra 265 • IR-iluminare până la 50m, EasyStar: 0.003Lux • Microfon incorporat, MicroSD • DC12V & PoE, IP67 • Temperaturi externe de lucru -40°...+60°C	
Comutator	PE042-55-C	China	ZKTeco	Numar porturi PoE 4 porturi 10/100Mbps, Putere PoE 60W - (15W/port) 30W max/port, 60W max port 1, Porturi Uplink 2 porturi 10/100Mbps, Mod funcționare Standard (100m) / CCTV (250m), PoE+ max 150m, Codec – H.265+	Switch-Hub ZKTeco PE042-55-C, 6 port (4xPoE+2p)	
Cutie antivandala		Grecia	Courbi	Domeniul larg de funcționare al camerei, îi permite acesteia să funcționeze într-un mediu cu temperaturi cuprinse între -40°C și +60°C și cu umiditate de până la 90%, este construită din aluminiu și este prevăzută cu protecție IP66;	Box termoplastic Cutie antivandala	

5 Cablu extern		China	ZOLL	UTP 4P, standart, special pentru lucrări exterior Cat 5E cupru 100 %	Cablu UTP cat.5 (outdoor), Cupru ZOLL UTP, Cat.5, cupru 100 %	
----------------	--	-------	------	---	--	--

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

