

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21558474(ocds-b3wdp1-MD-1769694372683) din 29.01.2026
Obiectul achiziției: T-31/01-26 Echipament de protecție individual și colectiv pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 1: Echipament de protecție pentru corp					
1	Mănuși de protecție contra atacurilor chimice	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mănușile sunt recomandate pentru contact cu acizi, alcaline, și soluțiile ale substanțelor netoxice, uleiuri, vopsele, prafuri non-toxice Material – cauciuc Grosimea – 0.45mm Lungimea – 300mm	STARLING-Mănușile sunt recomandate pentru contact cu acizi, alcaline, și soluțiile ale substanțelor netoxice, uleiuri, vopsele, prafuri non-toxice Material – cauciuc Grosimea – 0.45mm Lungimea – 300mm Standarte: EN ISO 21420:2020 EN 420:2003+A1:2009
2	Mănuși de protecție cu căptușeala de PVC mărimea: L	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L (10 -12), palma și degetele acoperite cu puncte din nitril (PVC)	Mănuși din poliester impregnate parțial cu nitril mărimea: L (10 -12), palma și degetele acoperite cu puncte din nitril (PVC) Standarte: EN ISO 21450:2020
3	Mănuși de protecție 100% latex	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Mănuși de protecție (de protecție chimică din 100% latex natural conform standardului EN 420 mănușile sunt recomandate pentru contact cu acizi, alcaline, și soluțiile ale substanțelor netoxice, uleiuri, vopsele, prafuri non-toxice grosime: 0,45 mm lungime: 300-350 mm	CASPIA- Mănuși de protecție (de protecție chimică din 100% latex natural conform standardului EN 420 mănușile sunt recomandate pentru contact cu acizi, alcaline, și soluțiile ale substanțelor netoxice, uleiuri, vopsele, prafuri non-toxice grosime: 0,45 mm lungime: 300-350 mm Standarte: EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016

					EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016
4	Mănuși de protecție (cu un deget din spilk)	Rusia	ОООП СПЕЦЗА ЩИТА	Mănuși din piele spilk, cu o grosime de 0,9-1,1 mm. Rezistente la abraziune, sunt folosite în protecția împotriva scânteilor și stropilor de metal topit.	Mănuși din piele spilk, cu o grosime de 0,9-1,1 mm. Rezistente la abraziune, sunt folosite în protecția împotriva scânteilor și stropilor de metal topit.
5	Mănuși de lucru la construcții, L	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Material: piele de capră/bovină granuloasă Marime: L Domeniu aplicare: Lucru în construcții Căptușeală: bum=-ă5210 bac tricotat Concepute conform standardelor EN 388 (Mănuși de protecție împotriva traumatismelor mecanice) și EN 420 (Mănuși de protecție).	TERN HS-01-004-Material: piele de capră/bovină granuloasă Marime: L Domeniu aplicare: Lucru în construcții Căptușeală: bum=-ă5210 bac tricotat Concepute conform standardelor EN 388 (Mănuși de protecție împotriva traumatismelor mecanice) și EN 420 (Mănuși de protecție).
6	Șorț de protecție la acizi	Moldova	Soling SA	Funcție: anti-chimice (rezistent la acizi și alcali, ulei, apă etc.) Lungime: 100-120 cm Lățime: 65-80 cm Material: cauciuc	Funcție: anti-chimice (rezistent la acizi și alcali, ulei, apă etc.) Lungime: 100-120 cm Lățime: 65-80 cm Material: Oxford-145 Standarte: ISO 13934-1:2013 ISO 13937-3:2000 ISO 6330:2000 ISO 12947-2:2002 ISO 12945-2:2000 ISO 105-C06:2010 ISO 105-E04:2013 ISO 105-X12:2001 ISO 105-B02:2013
Lot 2: Echipament de protecție pentru cap					
1	Cască de protecție orange	Spania/ Cehia	PRODUCT OS CLIMAX S.A./ CERVA GROUP a.s.	Cască de protecție cu căciulă sub cască Culoare: orange Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului	Cască(5-RS) de protecție cu căciulă(MESCOD) sub cască Culoare: orange Conform SM SR EN 397+A1:2012. EN 50365:2002 Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului

2	Cască de protecție albă	Spania	PRODUCT OS CLIMAX S.A.	Cască de protecție Culoare: albă Conform SM SR EN 397+A1:2014. Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului	Cască de protecție (5-RS) Culoare: albă Conform SM SR EN 397+A1:2014. EN 50365:2002 Termen de fabricare: nu mai mult de 60 luni de la data semnării contractului
3	Cască de protecție cu vizor	Polonia	Hubiz sp. z.o.o.	Echipament de protecție personală fiabil, destinat protecției capului și feței în medii industriale și de construcții Echipat cu un vizor transparent care protejează fața împotriva impacturilor mecanice și a prafului. Culoare: alb Material carcasă: plastic rezistent la șocuri (polipropilenă sau similar) Vizor: transparent, rezistent la zgârieturi și deteriorare Reglare mărime: curea internă reglabilă pentru confort Greutate: design ușor pentru purtare îndelungată Conformitate: respectă standardele de protecție pentru echipamente de muncă	Echipament de protecție personală fiabil, destinat protecției capului și feței în medii industriale și de construcții Echipat cu un vizor transparent care protejează fața împotriva impacturilor mecanice și a prafului. Culoare: alb Material carcasă: plastic rezistent la șocuri (polipropilenă sau similar) Vizor: transparent, rezistent la zgârieturi și deteriorare Reglare mărime: curea internă reglabilă pentru confort Greutate: design ușor pentru purtare îndelungată Conformitate: respectă standardele de protecție pentru echipamente de muncă Standarte: EN 397:2013+A1:2012 EN 50365:2002 EN 166:2001 EN 170:2002 GS-ET-29:2010 ANTI/ISEA Z89.1:2014
4	Ochelari de protecție transparenți	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Brațe reglabile pe lungime Lentile din acril transparent rezistente la zgârieturi Conform standard EN 166: 2002	B507-Brațe reglabile pe lungime Lentile din acril transparent rezistente la zgârieturi Conform standard EN 166: 2001
5	Vizieră de protecție cu suport pentru cască	Spania	PRODUCT OS CLIMAX S.A.	Vizieră de protecție cu suport pentru cască din acril transparent rezistent la zgârieturi, conform standard EN 166: 2002	436-I-Vizieră de protecție cu suport pentru cască din acril transparent rezistent la zgârieturi, conform standard EN ISO 16321-1:2022
6	Antifoane externe	China	Yulong Safety Tools	Antifoane externe foarte ușoare, dielectrice. Norma 352-1, SNR 27 Protejează în mod fiabil împotriva zgomotului de înaltă	FF MOSEL EY2-1- Antifoane externe foarte ușoare, dielectrice. Protejează în mod fiabil împotriva

			Manufactur e Co., Ltd.	frecvență 87 dB - 98 dB Reglabil pentru a se adapta la cap (potrivit pentru orice persoană). - Pernuțe moale și largi pentru urechi, cu o adâncitură optimă pentru urechi, pentru a reduce presiunea pe cap în jurul urechilor. - Rezistente la uzură - Culoare - portocaliu strălucitor, culoare de semnalizare de înaltă vizibilitate, respectă cerințele de reglementare	zgomotului de înaltă frecvență 87 dB - 98 dB Reglabil pentru a se adapta la cap (potrivit pentru orice persoană). - Pernuțe moale și largi pentru urechi, cu o adâncitură optimă pentru urechi, pentru a reduce presiunea pe cap în jurul urechilor. - Rezistente la uzură - Culoare - portocaliu strălucitor, culoare de semnalizare de înaltă vizibilitate, respectă cerințele de reglementare
Lot 3: Echipamente protecție sudură					
1	Mănuși de protecție pentru sudori, mărimea L	Polonia	ART.MAS EXPORT- IMPORT SP.K.	Mănuși de protecție pentru sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție).	RSL-Mănuși de protecție pentru sudură sunt concepute conform standardelor EN 407 (Mănuși de protecție împotriva temperaturilor ridicate) și EN 420 (Mănuși de protecție).EN 12477:2001/A1:2005,EN 388:2016
Lot 4: Încălțăminte					
1	Cizme de cauciuc	Moldova	Oldcom SA	Fabricate din polimer rezistent la apă, care este foarte rezistent la uzură. Talpa groasă turnată, cu bandă de rulare specială, are proprietăți antiderapante și distribuie uniform presiunea în timpul mersului. Cizmele sunt bine tolerante la fluctuațiile de temperatură. Cizmele au căptușeală din fleece. Rezistență la carburanți și lubrifianți	Fabricate din polimer rezistent la apă, care este foarte rezistent la uzură. Talpa groasă turnată, cu bandă de rulare specială, are proprietăți antiderapante și distribuie uniform presiunea în timpul mersului. Cizmele sunt bine tolerante la fluctuațiile de temperatură. Cizmele au căptușeală din fleece. Rezistență la carburanți și lubrifianți
Lot 6: Indicatoare de avertizare					
1	Indicator de securitate: LEGAT LA PĂMÂNT 200*100 mm	Moldova	"LOGO-STUDIUM" SRL	Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere albe pe fundal albastru, margine albă 1,25 mm lățime din material dielectric (plastic)	Indicator de securitate LEGAT LA PĂMÂNT, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere albe pe fundal albastru, margine albă 1,25 mm lățime din material dielectric (plastic)
2	Indicator de securitate: NU CONECTAȚI! SE LUCREAZĂ! 200*100 mm	Moldova	"LOGO-STUDIUM" SRL	Indicator de securitate NU CONECTAȚI! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere roșii pe fundal alb, margine albă 1,25 mm lățime, margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic)	Indicator de securitate NU CONECTAȚI! SE LUCREAZĂ!, indicator portativ, dimensiunile 200x100, litere roșii pe fundal alb, margine albă 1,25 mm lățime, margine roșie 10 și 5 mm; din material dielectric (plastic)
3	Indicator de securitate:	Moldova	"LOGO-	Indicator de securitate NU URCA! PERICOL DE MOARTE!,	Indicator de securitate NU URCA!

	NU URCA! PERICOL DE MOARTE! 300*150 mm		STUDIUM " SRL	indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lăţime, chenar roşu 5 mm lăţime, săgeată roşie; din material dielectric (plastic)	PERICOL DE MOARTE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lăţime, chenar roşu 5 mm lăţime, săgeată roşie; din material dielectric (plastic)
4	Indicator de securitate: LUCRAȚI AICI! 250*250 mm	Moldova	"LOGO-STUDIUM " SRL	Indicator de securitate LUCRAȚI AICI!, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic)	Indicator de securitate LUCRAȚI AICI!, indicator portativ, dimensiunile 250x250, pătrat alb cu latura de 200 sau 80 mm pe un fundal albastru, margine albă de 1,25 mm. Litere negre în interiorul unui pătrat. din material dielectric (plastic)
5	Indicator de securitate: ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE! 300*150 mm	Moldova	"LOGO-STUDIUM " SRL	Indicator de securitate ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lăţime, chenar roşu 5 mm, săgeată roşie; din material dielectric (plastic)	Indicator de securitate ÎNCERCARE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lăţime, chenar roşu 5 mm, săgeată roşie; din material dielectric (plastic)
6	Indicator de securitate: STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE! 300*150 mm	Moldova	"LOGO-STUDIUM " SRL	Indicator de securitate STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lăţime, chenar roşu 5 mm, săgeată roşie; din material dielectric (plastic)	Indicator de securitate STOP! PERICOL DE ELECTROCUTARE!, indicator portativ, dimensiunile 300x150, litere negre pe un fundal alb, margine albă de 1,25 mm lăţime, chenar roşu 5 mm, săgeată roşie; din material dielectric (plastic)
7	Bandă de semnalizare "albă-roşie" 50mm*250m	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Lăţimea: 50mm Lungimea: 250 m Culoare: alb-roşie	Lăţimea: 50mm Lungimea: 250 m Culoare: alb-roşie
8	Etichetă p/u marcarea cabluri	China	China	Dimensiuni: 55*55 mm Culoare: albă Model: Y-134	Dimensiuni: 55*55 mm Culoare: albă Model: Y-134
Lot 9: Scară dielectrică					
1	Scara dielectrică portabilă culisantă din 3 secţii	China	China	Tip scara electroizolantă Tip constructiv – glisantă Numărul secţiilor – 3 Lungimea totală în starea extinsă 5 m. Tensiunea maxima suportata: 1000 V. Sarcina maxima suportata pe o treapta: 150 kg. Lonjeroanele sunt realizate din profile pultrudate din poliesteri armaţi cu fibra	Tip scara electroizolantă Tip constructiv – glisantă Numărul secţiilor – 3 Lungimea totală în starea extinsă 5 m. Tensiunea maxima suportata: 1000 V. Sarcina maxima suportata pe o treapta: 150 kg. Lonjeroanele sunt realizate din

				de sticla, prescurtat PAFS Treptele si baza vor fi din aluminiu AlMgSi 6060– distanta intre trepte: 280 mm.	profile pultrudate din poliesteri armați cu fibra de sticla, prescurtat PAFS Treptele si baza vor fi din aluminiu AlMgSi 6060– distanta intre trepte: 280 mm.
Lot 10: Respiratoare, filtre					
1	Respirator cu 2 filtre	United Kingdom	3M United Kingdom Plc	Material: Silicon Model: 9400-1 /9400A Echipat cu două filtre pentru protecție maximă Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață.	3M 6000 Halfmask Material: Silicon Echipat cu două filtre pentru protecție maximă Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Standarte:EN 140:1998
2	Set filtre pentru respirator	United Kingdom	3M United Kingdom Plc	Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput pentru modelul 9400-1/9400A	3M 6059 Filter ABEK1 Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput pentru modelul 3M 6000 Halfmask Standarte:EN 14387:2004+A1:2008
3	Mască respirator cu două filtre de tip RU-60 sau echivalentul	Rusia	ООО 3АВОД ПИМ	Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143, protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 35 ore	Protecția împotriva diverselor aerosoli, vapori de substanțe organice (benzină, kerosen, disulfură de carbon, alcooli, cetone, eteri, benzen și omologii săi, compuși nitroți de benzen și omologii săi, xilen, toluen), praf, fum, ceață. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143, protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 35 ore
Lot 11: Echipament alpinisti					
1	Carabină cu cârlig de	Spania	PRODUCT	Carabină cu cârlig de montare	CLIMAX 31-Carabină cu cârlig de

	montare 110* mm		OS CLIMAX S.A.	Lățime de deschidere - 110 mm Rezistență longitudinală – 25 kN Conform standardului SM EN 362	montare Lățime de deschidere - 110 mm Rezistență longitudinală – 25 kN Conform standardului SM EN 362
2	Frânghie polipropilenă împletită D 16 mm	China	China	Material: polipropilenă împletită Diametru: 16 mm Sarcina maximală de lucru: 600-700 kg Lungime rulou: 100 metri	Material: polipropilenă împletită Diametru: 16 mm Sarcina maximală de lucru: 600-700 kg Lungime rulou: 100 metri

Data completării: **04.02.2026**

Director Dubic Vera

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)



(semnătura)

