

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДНІПРОАГРОПРОМСЕРВІС"


P/p UA16322313000026001000030162
в АТ "Укресімбанк"(м. Київ)
ЄРДПОУ 34774502
Іпн. 347745004647, № св. 100006346
адреса: Вул. Липова, буд. 20, кв. 54,
м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49124
тел.: (0562) 31-41-66, (056) 372-53-11

ПАСПОРТ № _____

1	Манжета уплотняющая резиновая (сальник для крана) 1-55x45- 6 h=7	шт	36
2	Манжета уплотняющая резиновая (сальник для крана) 1-60x50- 6 h=7	шт	20
3	Манжета уплотняющая резиновая (сальник для крана) 1-120x100- 6 h=12	шт	7
4	Манжета уплотняющая резиновая (сальник для крана) 70x50- 1 h=10	шт	7

Описание. Манжеты резиновые для гидравлических устройств ГОСТ 14896-84 предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах. Рабочая среда: минеральные масла, гидрожидкости. Температура рабочей среды от -60° до +200° С. Рабочее давление: 1 тип ГОСТ 14896-84 от 0,1 до 50 МПа; 3 тип ГОСТ 14896-84 от 1,0 до 50

Обозначение манжет по ГОСТ 14896-84



X . **D x d** **ГОСТ 14896-84**

Диаметр штока, мм

Диаметр цилиндра, мм

1 - рабочее давление от 0,1 МПа до 50 МПа (1,0-500 кгс/см²);

3 - рабочее давление от 1,0 МПа до 50 МПа (1,0-500 кгс/см²)

Пример условного обозначения манжеты гидравлической тип 1 для уплотнения зазора между цилиндром диаметром 32 мм и штоком диаметром 22 мм, по ГОСТ 14896-84:
Манжета 1-32x22 ГОСТ 14896-84.

Группы резин манжет гидравлических ГОСТ 14896-84

Группа резины	0	1	2	3	4	5	6
Тип эластомера	Фторкаучук		Нитрильный		Бутадиен-нитрильный каучук		
Марка резиновой смеси	ИРП-1316	ИРП-1225А	3825	КР-360-3	ИРП-1068-1	51-3029	В-14-1
Диапазон рабочих температур:							
- нижний предел, °С	-10	-10	-30	-20	-40	-40	-60
- верхний предел, °С	+200	+150	+100	+70	+100	+100	+100

Гарантия. Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Отдел технического контроля

