

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

1

Numărul procedurii de achiziție: <b>L.D. Nr.21010804, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1567294507274 din 01.09.2019</b>
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Licitație deschisă</b>

Cod CPV	Modelul articolului	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bunuri/Servicii:</b>					
<b>Lot 2 Paturi</b>							
39100000-3	<b>Pat cu 3 nivele cu saltea</b>		Republica Moldova	FPC Stejaur SA	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea</p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m<sup>3</sup>. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100%</p>	<p>Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.</p>

					saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar obligatoriu intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani conform repartizării.	ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar obligatoriu intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani conform repartizării.	
39100000-3	<b>Pat cu 4 nivele cu saltea</b>		Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din pertea superioară a panurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 16 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cîte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din pertea superioară a panurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 16 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 10 cm pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrctionată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar obligatoriu între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	stofei (până la 40C) Stratul intermediar obligatoriu între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Garabagiu Serghei** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC „Stejaur” SA** Adresa: **mun.Chișinău, str.Maria Dragan 11/1**