



**Lucrari de amenajare cu beton asfaltic a unui  
tronson, la drumul public local L 217,1  
Drum de acces spre s. Roscana de Sus**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                          | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. L 217,1 Drum de acces spre s. Roscana de Sus</b>                                                                                             |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Terasamente</b>                                                                                                                            |                    |          |
| 1      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                 | m2                 | 2 500,00 |
| 2      | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder                                                                                            | 1 km               | 0,507    |
| 3      | TsC56A                      | Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente                                                        | 100 m3             | 1,62     |
| 4      | TsC17B                      | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II   | 100 m              | 9,60     |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Sistemul rutier.</b>                                                                                                                       |                    |          |
| 5      | DA12B                       | (H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore   | m3                 | 336,00   |
| 6      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp                                                        | t                  | 1,44     |
| 7      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4) | m2                 | 2 400,0  |
| 8      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in                                                                                                                | t                  | 0,72     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                            | 4  | 5       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |       | vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp                                                                                               |    |         |
| 9  | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16) | m2 | 2 400,0 |
|    |       | <b>Capitolul 1.3. Consolidarea acostametilor cu piatra concasata</b>                                                                         |    |         |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m                                   | m2 | 480,0   |

Intocmit

Specialist principal Sectia CGCD, A. Negara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Seft Sectie CGCD, M. Rusu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

