

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocDs-b3wdp1-MD-1749023853637__din_04.06.2025__

Obiectul achiziției: Aparatele de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU	Perfetto 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Productivitatea la racire , minim 2.6 kvt (9000 BTU); Eficiența energetică A+++/A++; Suprafata medie racită/încălzită minim 20m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 400; Culoare Alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu	Perfetto 9 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Culoarea alba Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++

				numai să racească și încălzească și să purifice eficient aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul și formaldehida. Termen de garanție – 36 luni	Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Temperatura de operare interior (răcire/încălzire) C0
--	--	--	--	---	--

					+17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m2 – 25 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de garanție – 36 luni
Aparat de aer condiționat, 12000 BTU	Perfetto 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 35m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /incalzire) C -15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior	Perfetto 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezum idificare Tip compresor - Inverter; Culoarea alba Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A+++

				– 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 520; Culoare alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si incalzească , ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care eli precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni minaă substantele chimice	Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. - 40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x194x285 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1800 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 720x270x495 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0
--	--	--	--	--	---

					Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Termen de garanție - 36 luni
--	--	--	--	--	---

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__