

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1761903235334 din 31.11.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui Tractor Multifuncțional si echipament pentru Colectarea și Transportarea Deșeurilor s.Popeștii de Jos, r-nul Drochia

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 904E	China	Dong Feng	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 85 CP Puterea nominală APP min. 50 kW Turații nominale la motor: min. 2400 rpm Capacitatea cilindrică: min. 3,4 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător	Stare: Nou, corespunde cerințelor de mediu Anul de producere: 2025 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: 90 CP Puterea nominală APP 63,2 kW Turații nominale la motor: 2400 rpm Capacitatea cilindrică: 5,13 litri Motorul este cu aspirarea naturală a aerului (fără turbină) Volumul rezervorului: 120 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max.de încărcare pe tiranti. Semi-independent: 2500;	

				Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. Semi-independent: >2000; Independent >3000 kg Debitul hidraulic: min. 45 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24/18.4x30 Dimensiuni: cca 4100x2000x2700 mm Greutatea tractorului: min. 4400 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 200/160 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Independent : 3200 kg Debitul hidraulic: 52 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze sunt separate cea ce sa dovedit a fi mai avantajos prin urmatoarele: 1. Răcire mai eficientă și uzură mai redusă 2. Contaminare redusă între sisteme 3. Presiune și debit mai stabile 4. Întreținere separată și mai ușoară Este dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 11.2x24/16.9x34 Dimensiuni: 4120x1980x2630 mm Greutatea tractorului: 4700 kg Greutăți adiționale (față/spate): 400/320 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție 24 luni sau 2000 de moto-ore	
Încărcător frontal	IF GENERAL	Ucraina	Agrocub	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1800 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni	
Cupă cu maxilar	Cupa multifunctionala 0,8 m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,80 m³ Lungimea: min. 930 mm Lățimea cupei: min. 2000 mm Greutatea: min. 420 kg	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei pecificații Volum: 0,80 m³ Lungimea: 1044 mm Lățimea cupei: 2040 mm Greutatea: 420 kg	

				Garanția: 12 luni de la cumpărare	Garanția: 12 luni de la cumpărare	
Lamă pentru deszăpezire	Lama universală Euro	Moldova	MTC Metals	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindru hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni	
Fărămișător de crengi	TN-130T	Ucraina	Shkiv	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Dimensiunile de gabarit: min. 1200x950x1600 mm Numărul organelor de lucru: min. 8 cuțite APP spate: 540 rot/min Diametrul rotorului (discului): min. 740 mm Diametrul crengilor: pînă la 160 mm Grutatea: min. 230 kg Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Dimensiunile de gabarit: 1200x1000x1900 mm Numărul organelor de lucru: 8 cuțite APP spate: 540 rot/min Diametrul rotorului (discului): 740 mm Diametrul crengilor: 130 mm Grutatea: 180 kg Garanția: 12 luni	
Remorcă pentru tractor	Volkan 5T (pneumatică)	Turcia	Volkan	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min. 2300 kg Dimensiuni de gabarit: min. 4500x2000x1800 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: min. 7 m.cub. Completări: frînă pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Capacitatea de încărcare: 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1950 kg Dimensiuni de gabarit: 5500x2100x1800 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: 8,7 m.cub. Completări: frînă pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.	

Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală	MLI-160	Italia	Sicma	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 160 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +900 ; - 500 Deplasare în lateral: pînă la 50 cm Greutate: min. 350 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 26 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 160 cm Viteza de rotație a arborelui: 540 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 7 cm Regulare lateral (sus/jos): +900/- 550 Deplasare în lateral: pînă la 217 cm Greutate: 490 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (22 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35