

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21576351 din 13.03.2026						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produselor conexe pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Materiale de construcție						
Vopsea lavabilă	Ultra Latex	MD	Cheton Grup	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Conform Standardelor RM
Silicon Sanitar	Silicon Sanitar	CN	Profmet	Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml	Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml	Conform Standardelor RM
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică	CN	Profmet	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Conform Standardelor RM
Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuială universală pe bază de ipsos	MD	Admiral	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior,	Conform Standardelor RM

				valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos	MD	Bau Construct	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Ciment	Ciment 400 40kg	MD	Rezina	Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Conform Standardelor RM
Clei teracota Universal	Polifix Universal	MD	Suprtaen	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Conform Standardelor RM
Var hidratat uscat	Var hidratat uscat	RO	celco	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Clei PVA 0,9kg	PVA 0,9kg	MD	Cheton Grup	Adeziv Gama-Color PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	Adeziv Gama-Color PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru	Conform Standardelor RM

					a-și îmbunătăți proprietățile.	
Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Bidinea 170x70mm	CN	Profmet	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Conform Standardelor RM
Ruleta cu fixare 25mm 5m	Ruleta cu fixare 25mm 5m	CN	Profmet	Ruleta cu fixare 25mm 5m	Ruleta cu fixare 25mm 5m	Conform Standardelor RM
Plasa adeziva	Plasa adeziva	CN	Profmet	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm	Conform Standardelor RM
Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	MD	Dasterum	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Conform Standardelor RM
Laminat	Laminat	TR	Kastomonu	Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Laminat	Laminat	TR	Kastomonu	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Folie sub laminat	Folie sub laminat	MD	Izoflex	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Conform Standardelor RM
Colț interior pentru plinta	Colț interior pentru plinta	MD	Harvaus	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM
Colț exterior pentru plinta	Colț exterior pentru plinta	MD	Harvaus	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM
Element de îmbinare pentru plinta	Element de îmbinare pentru	MD	Harvaus	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm,	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm,	Conform Standardelor

	plinta			material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	RM
Profil de trecere protector	Profil de trecere protector	MD	Harvaus	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lungimea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lungimea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM
Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	MD	Harvaus	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Conform Standardelor RM
Spaclu	Spaclu	CN	Profmet	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Conform Standardelor RM
Lot 2. Vopsele						
Vopsea email (rosu-cafeniu)	Vopsea email (rosu-cafeniu)	MD	Cheton Grup	Bază alchidică, Culoare – roșu-cafeniu, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Volum 2,7 kg	Bază alchidică, Culoare – roșu-cafeniu, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Volum 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Vopsea email (alb)	Vopsea email (alb)	MD	Cheton Grup	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Volum 2,7 kg	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Volum 2,7 kg	Conform Standardelor RM
Dizolvant	Dizolvant	MD	Cheton Grup	Dizolvant este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. Volumul 0.9 L	Dizolvant este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. Volumul 0.9 L	Conform Standardelor RM
Lot 3. Țevi, racorduri, cotituri, profile și accesorii de țevărie						

Profil de colț din aluminiu	Profil de colț din aluminiu	MD	Premium Profil	Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m	Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m	Conform Standardelor RM
Furtun pentru baterie	Furtun pentru baterie	MD	Uniplast	Furtun pentru baterie din cauciuc împletit în oțel inoxidabil, lungime min 60 cm	Furtun pentru baterie din cauciuc împletit în oțel inoxidabil, lungime min 60 cm	Conform Standardelor RM
Furtun împletit	Furtun împletit	MD	Uniplast	Furtun împletit, Material inox, dimensiune min 60 cm, Argintiu	Furtun împletit, Material inox, dimensiune min 60 cm, Argintiu	Conform Standardelor RM
Para de duș cu furtun	Para de duș cu furtun	CN	Rosinka	Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun min 120 cm	Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun min 120 cm	Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă	Robinet cu bilă	UA	Standard	Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2", f (mama)-F (mama), material alamă	Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2", f (mama)-F (mama), material alamă	Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă	Robinet cu bilă	UA	Standard	Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2" f (mama)-M (tata), material alamă	Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2" f (mama)-M (tata), material alamă	Conform Standardelor RM
Furtun pentru robinet	Furtun pentru robinet	MD	Uniplast	Furtun pentru robinet, Sunmostar, inox, 50cm, argintii	Furtun pentru robinet, Sunmostar, inox, 50cm, argintii	Conform Standardelor RM
Disc de tăiere metal	Disc de tăiere metal	CN	Profmet	Disc de tăiere metal, diametru de prindere 22,2 mm, diametru 125 mm	Disc de tăiere metal, diametru de prindere 22,2 mm, diametru 125 mm	Conform Standardelor RM
Baterie lavoar	Baterie lavoar	CN	Rosinka	Baterie pentru lavoar verticală 1/2	Baterie pentru lavoar verticală 1/2	Conform Standardelor RM
Lot 4. Șuruburi cuie						
Șurub autofiletant	Șurub autofiletant	CN	Profmet	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră, set 200 buc	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră, set 200 buc	Conform Standardelor RM
Șurub autofiletant	Șurub autofiletant	CN	Profmet	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x2.5 mm,	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat,	Conform Standardelor RM

				culoarea neagră, set 200 buc.	3,5x2.5 mm, culoarea neagră, set 200 buc.	
Șurub autofiletant	Șurub autofiletant	CN	Profmet	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGM 4.2x70mm set-500buc	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGM 4.2x70mm set-500buc	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	CN	Profmet	Cuie pentru ardezie 5x120mm 1kg	Cuie pentru ardezie 5x120mm 1kg	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	CN	Profmet	Cuie 40 mm 1 kg	Cuie 40 mm 1 kg	Conform Standardelor RM
Lot 5. Electricitate si accesorii						
Tuburi LED	Tuburi LED	CN	Onlaite	Tub LED, putere 40 W, dimensiune 1200 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8, temperatură culoare 4000K	Tub LED, putere 40 W, dimensiune 1200 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8, temperatură culoare 4000K	Conform Standardelor RM
Tuburi LED	Tuburi LED	CN	Onlaite	Tub LED, putere 18 W, dimensiune 600*30 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8, temperatură culoare 6500K	Tub LED, putere 18 W, dimensiune 600*30 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8, temperatură culoare 6500K	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat	Corp de iluminat	CN	Lux Light	Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 PL-Y(A) 2x18W IP44 60cm (tip inchis)	Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 PL-Y(A) 2x18W IP44 60cm (tip inchis)	Conform Standardelor RM
Corp de iluminat	Corp de iluminat	CN	Lux Light	Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 PL-Y(A) 2x36W IP44 120cm	Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 PL-Y(A) 2x36W IP44 120cm	Conform Standardelor RM
Becuri LED	Becuri LED	CN	Onlaite	Bec LED, putere 18 W, tensiune 220-240 V. Durata de viata 15000h	Bec LED, putere 18 W, tensiune 220-240 V. Durata de viata 15000h	Conform Standardelor RM
Bec	Bec	CN	Onlaite	Bec incandescent, putere 60 W, tensiune 220 V	Bec incandescent, putere 60 W, tensiune 220 V	Conform Standardelor RM
Intrerupator dublu exterior	Intrerupator dublu exterior	TR	Elmos	Intrerupator dublu exterior 220V	Intrerupator dublu exterior 220V	Conform Standardelor RM
Intrerupator dublu interior	Intrerupator dublu interior	TR	Elmos	Intrerupator dublu interior 220V	Intrerupator dublu interior 220V	Conform Standardelor RM
Priza dubla exterior	Priza dubla exterior	TR	Elmos	Priza dubla exterior 220V	Priza dubla exterior 220V	Conform

						Standardelor RM
Priza dubla interior	Priza dubla interior	TR	Elmos	Priza dubla interior 220V	Priza dubla interior 220V	Conform Standardelor RM
Priza interior	Priza interior	TR	Elmos	Priza interior 220V	Priza interior 220V	Conform Standardelor RM
Banda izolanta	Banda izolanta	TR	Elmos	Banda izolanta din PVC cu autostingere albastra 10m	Banda izolanta din PVC cu autostingere albastra 10m	Conform Standardelor RM
Cablu electric	Cablu electric	MD	Cablu	Cablu din aluminiu cu 2 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 2*2.5 mm	Cablu din aluminiu cu 2 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 2*2.5 mm	Conform Standardelor RM
Cablu electric	Cablu electric	MD	Cablu	Cablu din aluminiu cu 3 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 3*2.5 mm	Cablu din aluminiu cu 3 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 3*2.5 mm	Conform Standardelor RM
Canal cablu	Canal cablu	MD	Cablu	Canal cablu, tip material PVC, dimensiuni 2000*16*16 mm, culoare alb	Canal cablu, tip material PVC, dimensiuni 2000*16*16 mm, culoare alb	Conform Standardelor RM
Canal cablu	Canal cablu	MD	Cablu	Canal cablu alb 2000 x 25 x 16 mm, tip material PVC	Canal cablu alb 2000 x 25 x 16 mm, tip material PVC	Conform Standardelor RM
Înterruptor automat	Înterruptor automat	RU	IEK	Înterruptor automat, dimensiuni 85 x 78.5 x 18 mm, frecventa 50-60 Hz, tensiune 400 V, curent 25 A, tensiunea 400 V	Înterruptor automat, dimensiuni 85 x 78.5 x 18 mm, frecventa 50-60 Hz, tensiune 400 V, curent 25 A, tensiunea 400 V	Conform Standardelor RM
Înterruptor diferențial UZO	Înterruptor diferențial UZO	RU	IEK	Înterruptor diferențial UZO, nr. Poli 2P, curent nominal de scurgere 30mA, curent 16A, tensiune 220-240V	Înterruptor diferențial UZO, nr. Poli 2P, curent nominal de scurgere 30mA, curent 16A, tensiune 220-240V	Conform Standardelor RM
Prelungitor 3 locuri 3 metri	Prelungitor 3 locuri 3 metri	MD	Cablu	Prelungitor 3 locuri, lungimea 3 metri	Prelungitor 3 locuri, lungimea 3 metri	Conform Standardelor RM
Echipament PNI 200 senzor gaz+clapeta 3/4	Echipament PNI 200 senzor gaz+clapeta 3/4	TR	Ugaz	Echipament PNI 200 senzor gaz+clapeta 3/4	Echipament PNI 200 senzor gaz+clapeta 3/4	Conform Standardelor RM

Lot 6. Accesorii pentru mobilier						
Picior din metal pentru mobilă	Picior din metal pentru mobilă	TR	Giusti	Picior din metal pentru mobilă, înălțimea 50mm, materie primă metal	Picior din metal pentru mobilă, înălțimea 50mm, materie primă metal	Conform Standardelor RM
Mânere pentru mobilier	Mânere pentru mobilier	TR	Giusti	Mâner pentru mobilier. Culoarea acoperirii argintie. Distanța interaxială 96 mm. Material metal.	Mâner pentru mobilier. Culoarea acoperirii argintie. Distanța interaxială 96 mm. Material metal.	Conform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105