

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1773829192887 din 18.03.2026
Obiectul achiziției:	Procurarea unui tractor și echipamentele funcționale ale acestuia pentru colectarea, transportul și managementul deșeurilor din s. Tomai r. Leova

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: minim 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de maxim 4000 cc. Cu turbină și intercooler Sistem de alimentare: pompa-injector separat pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: minim 52 Transmisie: minim 28/30F+12/20R Maneta revers situată lângă volan pentru comoditatea operatorului. Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4100 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție:</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler DA Sistem de alimentare: pompa-injector separat pentru fiecare cilindru DA Unghi de bracăj: 55 Transmisie: 30F+15R Maneta revers situată lângă volan pentru comoditatea operatorului. DA Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773 – 1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție:</p>	

			<p>Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.</p> <p>Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect</p> <p>Cabina și aer condiționat:</p> <p>Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolație fonică originală, DA</p> <p>încălzire și ventilare, DA</p> <p>lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, DA</p> <p>uși cu deschidere spate, DA</p> <p>iluminare interioară, DA</p> <p>spațiu de depozitare. DA</p> <p>Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă.</p> <p>Afisaj digital:</p> <p>ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. DA</p> <p>Sistemul hidraulic:</p> <p>Capacitate pompă: 40– 50 l/min</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E</p> <p>Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă</p> <p>Girofar DA</p> <p>Mecanismul de suspendare CAT II DA</p> <p>Manual de utilizare DA</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului DA</p> <p>Scaun pasager DA</p> <p>Volan reglabil DA</p> <p>Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. DA</p> <p>Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. DA</p> <p>Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; DA</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie. DA</p> <p>Cuplare 4WD DA</p>	<p>Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. DA</p> <p>Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect DA</p> <p>Cabina și aer condiționat:</p> <p>Cabina cu aer condiționat, DA</p> <p>stergător de parbriz spate și față, DA</p> <p>izolație fonică originală, DA</p> <p>încălzire și ventilare, DA</p> <p>lumini de lucru: 2 față + 2 spate, DA</p> <p>iluminare interioară, DA</p> <p>uși cu deschidere spate, DA</p> <p>iluminare interioară, DA</p> <p>spațiu de depozitare. DA</p> <p>Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. DA</p> <p>Afisaj digital:</p> <p>ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. DA</p> <p>Sistemul hidraulic:</p> <p>Capacitate pompă: 42,2 l/min</p> <p>Capacitate ridicare spate: 3500 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E DA</p> <p>3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă</p> <p>Girofar DA</p> <p>Mecanismul de suspendare CAT II DA</p> <p>Manual de utilizare DA</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului DA</p> <p>Scaun pasager DA</p> <p>Volan reglabil DA</p> <p>Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. DA</p> <p>Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. DA</p> <p>Capacitate rezervor combustibil 70 litri; DA</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie. DA</p> <p>Cuplare 4WD DA</p>
--	--	--	--	---

				Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore Livrarea gratuita	Garanție: 12 luni sau 1000 motoore Livrarea gratuita DA
Încărcător Frontal	MTS 1200	Polonia	Metal- Technik	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200 -1300 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3400 -3500 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190 -200 bar;</p> <p>Greutatea: 450 -460 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43 -45 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58 -60 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru:</p> <p>Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.</p> <p>Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;</p> <p>Presiune de lucru: min. 190 bar</p> <p>Putere tractor: 40 CP -120 CP</p> <p>Viteza de lucru (max.): 6 -8 km/h</p> <p>Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p> <p>Livrare gratuita</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3430 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190 bar;</p> <p>Greutatea: 460 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru:</p> <p>Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. DA</p> <p>Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; DA</p> <p>Presiune de lucru: 190 bar</p> <p>Putere tractor: 40 CP -120 CP</p> <p>Viteza de lucru (max.): 8 km/h</p> <p>Viteza de transport (max.): 15 km/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; DA - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; DA - cadru euro DA - a treia secțiune DA - joystick DA - autonivelare DA - amortizor cu piston DA - reglare automată DA <p>Garantie: 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Încărcător frontal este compatibil cu tractorul propus.</p> <p>Livrare gratuita DA</p>
Cupă cu maxilar	Cupă multifuncțională 0,4 m ³	Republica Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Volum: 0,4 m3</p> <p>Lungime, mm: 1000 -1100</p> <p>Lățime, mm: 1900 -2000</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Volum: 0,4 m3</p> <p>Lungime, mm: 1000</p> <p>Lățime, mm: 1900</p>

				<p>Înălțime, mm: 850 -900 Greutate, kg: 340 -420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus. Livrare gratuita</p>	<p>Înălțime, mm: 875 Greutate, kg: 345 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; DA Cuțit de răzuire; DA Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus. Livrare gratuita DA</p>	
Remorcă	Volkan 5T (hidralica)	Turcia	Volkan	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 5800 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm - inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic;</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; DA Cuplă spate; DA Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5600 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale: 600 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic; DA Sistem electric dotat cu sistem de iluminare(gabarit,indicatoare de virare)DA</p>	

				<p>Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus Livrare gratuită.</p>	<p>Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus Livrare gratuită. DA</p>
Tocator lateral	Sicma MLI-140	Italia	Sicma	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 80 -100 Lăţimea de lucru mm: min 1400 - max 1600; Lăţimea totală mm: min 1500 - max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuţite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotaţie a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanţa de lucru laterală, mm: 2000 -2100; Unghiul de lucru: 500 -600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecţie a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecţie frontală împotriva petrişului; Greutatea kg: max 460; Mod de agăţare: Suspendat în 3 puncte Garanţie: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus Livrare gratuită.</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 80-100 Lăţimea de lucru mm: 1400; Lăţimea totală mm: 1550; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20; Cuţite, buc: 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; DA Viteză de rotaţie a arborelui rpm: 2300 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanţa de lucru laterală, mm: 2020; Unghiul de lucru: 550 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel;DA Supapă de reglare a vitezei de înclinare; DA Reglaj extern al curelelor; DA Carcasă de protecţie a curelelor de transmisie; DA Placă de copiere a solului; DA Protecţie frontală împotriva petrişului; DA Greutatea kg: 460; Mod de agăţare: Suspendat în 3 puncte Garanţie: 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus DA Livrare gratuită. DA</p>

Mătură stradală	MTC 1800	Republica Moldova	MTC Metals	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90 -100; Lăţimea de lucru mm: 1600 -1800; Viteza de lucru km/h: 8 -14; Volum colector, litri: 180 -210; Greutatea kg: 360 -410; Mod de agăţare: Euro pe incarcatorul frontal; Să fie dotată cu perie de bordur laterală; Viteză de rotaţie a periei rpm: 100 -150; Garanţie: 12 luni; Livrare gratuită.</p>	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90 -100; Lăţimea de lucru mm: 1800; Viteza de lucru km/h: 8 -14; Volum colector, litri: 190; Greutatea kg: 380; Mod de agăţare: Euro pe incarcatorul frontal; Este dotată cu perie de bordur laterală; Viteză de rotaţie a periei rpm: 130; Garanţie: 12 luni; Livrare gratuită.</p>	
-----------------	----------	-------------------	------------	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35