

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

Obiectul **Reparația drumurilor locale si locurilor publice din s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor impietruite		
1	DH02B K=2	Scarificarea usoara a impietruirii rutiere pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100 m ²	56,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100 m ²	56,0
3	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la dorma DI 134	100 m ²	-48,0
4	DI139A K=1,5	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1km de drum = 7000 m ² (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание : * 1km дороги = 7000 m ²)	1km	17,00
		2.Amenajarea platformei in fata Casei de Cultura		
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m ²	550,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa)	t	0,275
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA – 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t	41,61
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, otel patrat lam. cald 1t=30 mm) normativul la	m ²	550,00

		beton asfaltic – 0,097 tn/m2		
		3.Strat din beton asfaltic S=287,0 m² (Suprafata fara denivelari si tasari sau gropi)		
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m ²	287,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminoasa)	t	0,143
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, otel patrat lam. cald 1t=30 mm) normativul la beton asfaltic – 0,097 tn/m2	m ²	287,00

Președintele grupului de lucru

Contabil – Armașula L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S