

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21314961 din 29.11.2024
Obiectul achiziției: Materiale de constructii

Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lotul 1</b>										
44110000-4	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	buc	50	18,9	22,68	945,00	1134,00	20 decembrie 2024 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni- vineri intervalul orelor 08:00-16:00	MD78TRPBAJ337110A00799AC	
	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	buc	50	18,9	22,68	945,00	1134,00			
	Chit FUGAN mertel Gri 1kg	kg	20	37,5	45,00	750,00	900,00			
	Grund pe bază alchidică, gri	kg	56	45	54,00	2520,00	3024,00			
	Lacata agățată	buc	10	65	78,00	650,00	780,00			
	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	600	21,6	25,92	12960,0 0	15552,00			
	Perie pentru vopsea	buc	20	6	7,20	120,00	144,00			
	Perie pentru var	buc	20	22	26,40	440,00	528,00			
	Diblu	buc	1000	0,3	0,36	300,00	360,00			
	Diblu	buc	1000	0,4	0,48	400,00	480,00			
	Coler	kg	10	250	300,00	2500,00	3000,00			
	Lacata agățată	buc	50	80	96,00	4000,00	4800,00			
	Cuie	kg	30	20	24,00	600,00	720,00			
	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	buc	300	6,8	8,16	2040,00	2448,00			
	Vopsea email, culoare gri	kg	112	43	51,60	4816,00	5779,20			
	Vopsea email, culoare alb	kg	56	46	55,20	2576,00	3091,20			
Vopsea email, culoare verde	kg	56	43	51,60	2408,00	2889,60				
Capsator mecanic	buc	3	101	121,20	303,00	363,60				
Pistol de vopsit cu rezervor	buc	3	220	264,00	660,00	792,00				

Plintă de podeaua	buc	100	27	32,40	2700,00	3240,00			
Cada pentru vopsea 36x36cm	buc	20	15	18,00	300,00	360,00			
Fuga	kg	20	30	36,00	600,00	720,00			
Rulou vopsit	buc	25	33	39,60	825,00	990,00			
Electrozi	kg	100	40	48,00	4000,00	4800,00			
Carota beton SDS-Plus 100m	buc	5	275	330,00	1375,00	1650,00			
Carota beton SDS-Plus 50mm	buc	5	130	156,00	650,00	780,00			
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	buc	5	30	36,00	150,00	180,00			
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	buc	5	35	42,00	175,00	210,00			
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	buc	5	36	43,20	180,00	216,00			
Scara dubla cu 3 trepte	buc	1	460	552,00	460,00	552,00			
Silicon universal	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00			
Silicon sanitar	buc	10	32,00	38,40	320,00	384,00			
Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	m/l	50	16,00	19,20	800,00	960,00			
OSB-3 2500x1250x8mm	buc	10	235,00	282,00	2350,00	2820,00			
<b>Total</b>					<b>55118,00</b>	<b>66141,60</b>			
<b>Total loturi</b>									

Semnat \_\_\_\_\_ Numele, prenumele \_\_Savcenca Elena\_ În calitate de: contabil

Ofertantul\_SRL Soverang Adresa\_Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21314961 din 29.11.2024
Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #80	CN	Profmet	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 80	Conform Standardelor RM
Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	Disc lamelar frontal Ø125x22mm #120	CN	Profmet	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120	Diametru Ø (mm)—125x22 Domenii de utilizare—oțel, inox Tip—disc lamelar frontal Tip granulă—zirconiu corund Taler fibră de sticlă Granulație 120	Conform Standardelor RM
Chit FUGAN mertel Gri 1kg	Chit FUGAN mertel Gri 1kg	MD	Supreten	Consum normal (kg/m <sup>2</sup> ) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	Consum normal (kg/m <sup>2</sup> ) 0,25–0,50 Culoare Gri Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 1 Latimea rostului (mm) 1-6 Termen de valabilitate (luni) 24	Conform Standardelor RM
Grund pe bază alchidică, gri	Grund pe bază alchidică, gri	MD	Cheton Grup	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la	Conform Standardelor RM

				data livrării.	data livrării.	
Lacata agățată	Lacata agățată	CN	Hosi	Dimensiuni (mm)-50 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm)-50 Numarul de chei (buc)-5	Conform Standardelor RM
Vopsea pe baza de copolimeri	Latex Haus	UA	Vist	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Conform Standardelor RM
Perie pentru vopsea	Perie pentru vopsea	UA	Vist	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 50 mm Tip material Lemn/sticla/plastic.	Conform Standardelor RM
Perie pentru var	Perie pentru var	CN	Profmet	Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal	Specificatii Bidinea var cu coada scurta: Lungime: 15-21 cm (115-210 mm) Latime: 10 cm (100 mm) Grosime: 3 cm (30 mm) Lungime perii: 4.7 cm (47 mm) Greutate: 0.10 kg (100 g) Material: Lemn si metal	Conform Standardelor RM
Diblu	Diblu	CN	Lider	Specificatii diblu rapid 6×40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	Specificatii diblu rapid 6×40 mm: Lungime diblu: 4 cm (40 mm) Diametru diblu: 6 mm Lungime surub: 4.5 cm (45 mm) Diametru surub: 3 mm Greutate totala: 10 g (0.01 kg)	Conform Standardelor RM
Diblu	Diblu	CN	Lider	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.	Diblu de plastic (amestec de polipropilena si polietilena), de 6 x 60 mm, prevazut cu guler in forma de Y si o zona de expandare; Surub din otel zincat, filetat partial.	Conform Standardelor RM
Coler	Coler	MD	Cheton Grup	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi	Destinatie-pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare-Exterior si interior Ingrediente-Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi	Conform Standardelor RM

				Termen de valabilitate (luni)- 24 Tip-lichid Volum (L)-(0.1)	Termen de valabilitate (luni)- 24 Tip-lichid Volum (L)-(0.1)	
Lacata agățată	Lacata agățată	CN	Hosi	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5	Dimensiuni (mm)-70 Numarul de chei (buc)-5	Conform Standardelor RM
Cuie	Cuie	UA	Dneprometiz	Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150	Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 5 Lungime (mm) 150	Conform Standardelor RM
Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	Ancora de expansiune cu piulita cu flansa 12x129mm	CN	Lider	Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12 DimensiuneA filetului - M10 Lungime (mm) – 129 Material -Oțel	Ambalaj –cu bucata Cantitatea (buc)-1 Diametru (mm) – 12 DimensiuneA filetului - M10 Lungime (mm) – 129 Material -Oțel	Conform Standardelor RM
Vopsea email, culoare gri	Vopsea email, culoare gri	MD	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Conform Standardelor RM
Vopsea email, culoare alb	Vopsea email, culoare alb	MD	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși	Conform Standardelor RM

				de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	
Vopsea email, culoare verde	Vopsea email, culoare verde	MD	Cheton Grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării.	Conform Standardelor RM
Capsator mecanic	Capsator mecanic	CN	Lider	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53	Dimensiuni capse (mm) 4-14 Echipament capse Tip mecanic Tip capse J/53	Conform Standardelor RM
Pistol de vopsit cu rezervor	Pistol de vopsit cu rezervor	CN	Lider	Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700	Diametrul duzei (mm) 1,5 Presiune (bar) 3-4 Tip pulverizator pneumatic Volumul recipientului (ml) 400-700	Conform Standardelor RM
Plintă de podeaua	Plintă de podeaua	MD	Harvaus	Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)	Inaltime: 58 (mm) Material: Plastic Lungime: 250 (cm) Opțiuni: Canal de cablu ascuns Lățime: 22 (mm)	Conform Standardelor RM
Cada pentru	Cada pentru	CN	Bauwelt	Latime (mm) 360	Latime (mm) 360	Conform

vopsea 36x36cm	vopsea 36x36cm			Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic Tip Cazi	Lungime (mm) 360 Materialul suportului Plastic Tip Cazi	Standardelor RM
Fuga	Fuga	MD	Supraten	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	Conform Standardelor RM
Rulou vopsit	Rulou vopsit	CN	Profmet	Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm	Lungime cu maner: 350 mm Lungime fir: 20 mm Diametru suport: 45 mm Grosime tija: 6 mm Lungime totala: 230 mm	Conform Standardelor RM
Electrozi	Electrozi	RO	Supertitt	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Conform Standardelor RM
Carota beton SDS-Plus 100m	Carota beton SDS-Plus 100m	CN	Lider	Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Destinatie beton Diametrul (mm) 100 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Conform Standardelor RM
Carota beton SDS-Plus 50mm	Carota beton SDS-Plus 50mm	CN	Lider	Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Destinatie beton Diametrul (mm) 50 Material oțel Tip tija SDS-Plus	Conform Standardelor RM
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 6x210/150	CN	Lider	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 6 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Conform Standardelor RM
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 10x210/150	CN	Lider	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 10 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Conform Standardelor RM
Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	Burghiu beton SDS-Plus Rocket 12x210/150	CN	Lider	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Destinatie Pentru biton Diametrul (mm) 12 Lungime (mm) 210 Lungimea de lucru (mm) 150 Material Oțel Tip cartus SDS-Plus	Conform Standardelor RM
Scara dubla cu	Scara dubla cu 3	TR	Leoeurostep	Număr trepte 3	Număr trepte 3	Conform

3 trepte	trepte			Sarcina maxima (kg) 150	Sarcina maxima (kg) 150	Standardelor RM
Silicon universal	Silicon universal	CN	Profmet	Culoare alb Destinatie universal Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Culoare alb Destinatie universal Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Conform Standardelor RM
Silicon sanitar	Silicon sanitar	CN	Profmet	Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Culoare alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40 Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120 Tip siliconic Volum (ml) 280 ml	Conform Standardelor RM
Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	Teava PEX cu bariera oxigen 16x2mm	TR	Vision	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B	Diametrul (mm) 16 Grosime (mm) 2 Material PEX B	Conform Standardelor RM
OSB-3 2500x1250x8mm	OSB-3 2500x1250x8mm	RO	Kronospan	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	Grosime (mm) 8 Latime (mm) 1250 Lungime (mm) 2500 Tip OSB	Conform Standardelor RM

Semnat \_\_\_\_\_ Numele, prenumele\_\_Savenco Elena\_ În calitate de: contabil

Ofertantul\_SRL Soverang Adresa\_Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105