

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1702293931128 din 11 decembrie 2023							
Obiectul achiziției: <u>Materialelor electrice</u>							
Denumirea bunurilor		Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1.	Priză	Priza "Prima" RS16-004 Schneider (81 buc)	Rusia	Schnider Electric	Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Priza "Prima" RS16-004 Schneider 16A interna,	Standardul producatorului
2.	Priză dublă	Priza "Prima" RS16-007 Schneider (42 buc)	Rusia	Schnider Electric	Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Priza "Prima" RS16-007 Schneider 16A interna, impamantare	Standardul producatorului
3.	Priză dublă cu împământare	Priza "Prima" 2loc.RA16-214-BI Schneider	Rusia	Schnider Electric	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Jaluzele de protecție:nu; Material:plastic; Puterea maximă:3600W; Tensiunea electrică:250V; Tip montaj:exterior;	Priza "Prima" 2loc.RA16-214-BI Schneider 16A externa, impmantare	Standardul producatorului

					Tip:priză de alimentare; Seria:octans;		
4.	Priză PA 16	Priza "Prima" RA16-003/1-B Schneider -6	Rusia	Schnider Electric	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare;	Priza "Prima" RA16-003/1-B Schneider -6 16A, externa, impamantare	Standardul producatorului
5.	Cutie pentru priză D65xH40 cu șurub	Doza 65*45 cu suruburi mont.conectabila	China	Vecas	Adâncime de montare:40 mm; Diametrul:65 mm; Material:polipropilena;	Doza 65*45 cu suruburi mont.conectabila	Standardul producatorului
6.	Corp de iluminat Led	Ci LED rotund PL-UL25CS-W 25w 6500K	China	Vargo	Clasa de protecție:20IP; CRI indici de redare a culorii:75>RA; Culoare:alb; Diametrul:300x300 mm; Flux luminos:1900; Frecvența:50Hz; Înălțime:3,6 cm; Puterea maximă:25W; Tensiune de alimentare:220 V; Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:150°;	Ci LED rotund PL-UL25CS-W 25w 6500K Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:150°; Diametrul:300mm; Flux luminos:2000;	Standardul producatorului
7.	Înterupător automat 3P, 63A	Intrer. automat VA47-29/SGP 3P 63A curba C V ECAS	China	Vecas	Nr.poli:3; Curent nominal:63A; Tip de tensiune:A; AC(alternativ); Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-25°C până la 50°C; Grad de protecție:20IP	Intrer. automat VA47-29/SGP 3P 63A curba C V ECAS	Standardul producatorului

8.	Cablu electric VVGng	Cablu VVG нГ - LS - 3x1,5 IK	Ucraina	Intercabel Kiev	Nr.fire:3; Secțiune:1,5 mm ² ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70°C; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-50°C până la 50°C; Temperatura minimă la montare:-15°C; Tensiunea nominală:660V;	Cablu VVG нГ - LS - 3x1,5 IK	Standardul producatorului
9.	Cablu electric VVGng	Cablu VVG нГ - LS - 3x2.5 IK	Ucraina	Intercabel Kiev	Nr.fire:3; Secțiune:2,5 mm ² ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70°C; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-50°C până la 50°C; Temperatura minimă la montare:-15°C; Tensiunea nominală:660V;	Cablu VVG нГ - LS - 3x2.5 IK	Standardul producatorului
10.	Canal cablu 15x10 mm	Canal p/u cablu 15x10 (200 m)	Romania	Electroplastic	Culoare:alb; Înălțime:10 mm; Lățime:15 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Canal p/u cablu 15x10 (200m)	Standardul producatorului
11.	Canal cablu 25x16 mm	Canal p/u cablu 25x16 (100m)	Romania	Electroplastic	Culoare:alb; Înălțime:16 mm; Lățime:25 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Canal p/u cablu 25x16 (100m)	Standardul producatorului
12.	Tub fluorescent T8	Lampa L-36W/765 OSRAM (25buc)	China	Panlight	Tip duzie:G13; Înălțime:1200mm; Putere maximă bec:36W; Tensiunea de alimentare:220V;	Lampa L-36W/765 OSRAM (25buc)	Standardul producatorului

13.	Tub fluorescent cu soclu G13	Lampa L-18W T8 fluorescent 6500K	China	Panlight	Tip dulie:G13; Înălțime:600mm; Putere maximă bec:18W; Tensiunea de alimentare:220V; Diametrul:28 mm;	Lampa L-18W T8 fluorescent 6500K	Standardul producatorului
14.	Conectare pentru cablu	Clema cu fixator 3 0,08- 4 mm VARGO LM7163	China	Lumiolig hting	Cablu:0,75-4,0 mm ² ; Tip: conexiune; Analogic (CMK-413);	Clema cu fixator 3 0,08-4mm VARGO LM7163	Standardul producatorului
15.	Contact 7,5 kw 18A 230V 50Hz	Contact electromagnetice KM-LC1-11810 18A 230Vac	China	WENZHO U HUAJIA ELECTRIC EQUIPMENT CO.	Contact 7,5 kw/400W, 10 HP/480V, 18A, 230V, 50Hz, 3Poli. Analogic (TeSys control 960272).	Contact electromagnetice KM-LC1-11810 18A 230Vac	Standardul producatorului
16.	Înterupător plută 5m	Intrerupator Pluta 5m	China	Kasan	Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Înterupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut.	Intrerupator Pluta 5m Tip material:plastic; Înterupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere).	Standardul producatorului
17.	Înterupător de sarcină 3P 100A	Separator de sarcina VN32-IS 3P 100A VECAS	China	Vecas	Nr.poli:3; Curent nominal:100A; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:35.0 mm ² ; Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-400C până la 500C; Grad de protecție:20IP	Separator de sarcina VN32-IS 3P 100A VECAS	Standardul producatorului

Numele, Prenumele: _Anatolie Marta_ În calitate de: __Administrator_Semnat:_____

Ofertantul: _"Moldcablu" SRL_ Adresa: mun. Chișinău, str. Colonița 103_