

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție conform **SIA RSAP "MTender"** din 12.09.2019


Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (*repetat*) **Echiptament audi,o conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 2 LT "D. Cantemir"						
Boxă profesională acustică activă cu procesare de sunet	A12	PRC	AVANTE	<ul style="list-style-type: none"> • tip: difuzor activ pe 2-cai • interval de frecvență (-10db): 60Hz – 20kHz • vârf acoperire: 90° x 60° • nivel maxim de presiune sonoră: 135 dB SPL • puterea de amplificator: 1200W Dynamic, 350W Class D (LF) +50W Class AB (HF) • funcții DSP: ecran LCD cu EQ și multiple presetări • difuzor bas/ înalt: 12" Woofer / 1.35" HF Compression • intrări: 1x XLR/TRS kombi, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm • ieșiri: 1x XLR • carcasă: H-PP turnată • port stativ standard de 36 mm, Dual • position 0°, 7,5° • dimensiuni: 365mm x 354mm x 628mm • greutate: 15.9kg • Garanție - Min. 24 luni 	<ul style="list-style-type: none"> • tip: difuzor activ pe 2-cai • interval de frecvență (-10db): 60Hz – 20kHz • vârf acoperire: 90° x 60° • nivel maxim de presiune sonoră: 135 dB SPL • puterea de amplificator: 1200W Dynamic, 350W Class D (LF) +50W Class AB (HF) • funcții DSP: ecran LCD cu EQ și multiple presetări • difuzor bas/ înalt: 12" Woofer / 1.35" HF Compression • intrări: 1x XLR/TRS kombi, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm • ieșiri: 1x XLR • carcasă: H-PP turnată • port stativ standard de 36 mm, Dual • position 0°, 7,5° • dimensiuni: 365mm x 354mm x 628mm • greutate: 15.9kg • Garanție - 24 luni 	
Boxă profesională acustică pasivă	ELX115	PRC	ELECTRO-VOICE	<ul style="list-style-type: none"> • tip: boxa pasivă pe 2-cai • putere manevrabilă: 400W RMS / 1600W varf • impedanță: 8 Ohmi • sensibilitate: 95dB • răspuns în frecvență: 75Hz-18k4 Hz(-3dB), 50Hz-20k4 Hz (-10dB) • nivel maxim de presiune sonora SPL: 134dB 	<ul style="list-style-type: none"> • tip: boxa pasivă pe 2-cai • putere manevrabilă: 400W RMS / 1600W varf • impedanță: 8 Ohmi • sensibilitate: 95dB • răspuns în frecvență: 75Hz-18k4 Hz(-3dB), 50Hz-20k4 Hz (-10dB) • nivel maxim de presiune sonora SPL: 134dB 	

				<ul style="list-style-type: none"> • dispersie: 90° x 50° • woofer: 15"/381mm, EVS-15K • tweeter: DH-1K, 1.5"/39mm • frecventa crossover: 1.7kHz • conexiuni: 2 x Speakon NL4 • cabinet din placaj masiv de 15mm cu intaritari interne • dimensiuni: 708 x 432 x 382 mm • greutate: 21.9 kg • Garantie - Min. 24 luni 	<ul style="list-style-type: none"> • dispersie: 90° x 50° • woofer: 15"/381mm, EVS-15K • tweeter: DH-1K, 1.5"/39mm • frecventa crossover: 1.7kHz • conexiuni: 2 x Speakon NL4 • cabinet din placaj masiv de 15mm cu intaritari interne • dimensiuni: 708 x 432 x 382 mm • greutate: 21.9 kg • Garantie - 24 luni 	
Mixer audio cu amplificator				<ul style="list-style-type: none"> • 10 canale: 6 mono + 4 stereo • auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil • crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: >85dB • crosstalk intre canale: < -80dB • putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi • putere RMS, THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi • raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB • EQ: • LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz • MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz • MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz • HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz • Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz) • filtre: • low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct • filtru de voce pe intrarile mono • filtru feedback, monitorare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB • filtru LPN (low-pass notch) comutabil • afisaj: ecran OLED cu contrast mare • efecte: • procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit • preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator • control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire • interfata digitala audio: • canale: 4 intrari / 4 iesiri • conversie AD/DA: 24 biti • rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz • interfata PC: USB 2.0 • protectii integrate: • iesir mixe supravegheate de rele: MON1, MON2, MASTER A • protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 canale: 6 mono + 4 stereo • auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil • crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: >85dB • crosstalk intre canale: < -80dB • putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi • putere RMS, THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi • raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB • EQ: • LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz • MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz • MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz • HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz • Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz) • filtre: • low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct • filtru de voce pe intrarile mono • filtru feedback, monitorare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB • filtru LPN (low-pass notch) comutabil • afisaj: ecran OLED cu contrast mare • efecte: • procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit • preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator • control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire • interfata digitala audio: • canale: 4 intrari / 4 iesiri • conversie AD/DA: 24 biti • rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz • interfata PC: USB 2.0 • protectii integrate: • iesir mixe supravegheate de rele: MON1, MON2, MASTER A • protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire 	

				<ul style="list-style-type: none"> • racire: ventilatoare cu rotatie controlata • phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri • dimensiuni LxIxA: 483 x 135 x 443.7 mm • greutate: 12.5 kg <p>Garanție echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • racire: ventilatoare cu rotatie controlata • phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri • dimensiuni LxIxA: 483 x 135 x 443.7 mm • greutate: 12.5 kg <p>Garanție echipament - 24 luni</p>
Sistem wireless dual UHF cu 2 microfoane de mână	BLX288E/PG58	PRC	Shure	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – condensator • caracteristică polară – supercardioid • tip sistem - analogic • receptor BLX88 dual, carcasă de plastic cu antene interne, ieșiri XLR/Jack • 2 x transmițătoare de mână BLX2/SM58, alimentare de pe baterie AA, 14 ore • raza: 100 metri în câmp deschis • se pot folosi până la maximum 3 sisteme în paralel • scanare automată a frecvențelor, Pilotone, Antenna diversity • capsulă de microfon SM58: dinamic, cardioid, 50 Hz - 15 kHz • accesorii incluse: alimentator, 2 x ••• nuci de microfon 90F4046, 2 x adaptoare de filet 31B1856 <p>Garanție echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – condensator • caracteristică polară – supercardioid • tip sistem - analogic • receptor BLX88 dual, carcasă de plastic cu antene interne, ieșiri XLR/Jack • 2 x transmițătoare de mână BLX2/SM58, alimentare de pe baterie AA, 14 ore • raza: 100 metri în câmp deschis • se pot folosi până la maximum 3 sisteme în paralel • scanare automată a frecvențelor, Pilotone, Antenna diversity • capsulă de microfon SM58: dinamic, cardioid, 50 Hz - 15 kHz • accesorii incluse: alimentator, 2 x ••• nuci de microfon 90F4046, 2 x adaptoare de filet 31B1856 <p>Garanție echipament - 24 luni</p>
Microfon pentru cor	PGA81-XLR	PRC	Shure	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – condensator • răspuns în frecvențe plat, uniform; • sensibilitate constanta pe plaja de frecvențe • amortizor de șoc intern • plajă de frecvențe: 40 Hz - 18 kHz • sensibilitate la 1kHz: - 48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/P • nivel maxim de presiune sonoră: 131 dB • carcasă durabilă de metal • alimentabil prin Phantom Power + 48V • greutate: 186 g • include: cablu de microfon XLR-XLR 4.6 m, nuță de microfon, husa de protecție <p>Garanție echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – condensator • răspuns în frecvențe plat, uniform; • sensibilitate constanta pe plaja de frecvențe • amortizor de șoc intern • plajă de frecvențe: 40 Hz - 18 kHz • sensibilitate la 1kHz: - 48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/P • nivel maxim de presiune sonoră: 131 dB • carcasă durabilă de metal • alimentabil prin Phantom Power + 48V • greutate: 186 g • include: cablu de microfon XLR-XLR 4.6 m, nuță de microfon, husa de protecție <p>Garanție echipament - 24 luni</p>
Set complet de înregistrare studio, ce include interfata audio USB	Scarlett 2i2 Studio Pack	PRC	Focusrite	<ul style="list-style-type: none"> • rezoluție maximă: 24-bit / 192kHz • canale preamp microfon: 2 • tensiune fantomă 48V: da • cerințe de sistem: Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10, Mac • OSX 10.10 Yosemite & Mac OSX 10.11 El Capitan • dimensiuni: 4.8 x 17.5 x 11.5 cm • greutatea: 0.63 kg <p>Setul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> •interfață audio prin USB Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen • microfon condensor de studio cu diafragmă mare CM25 mkII • căști de monitorizare audio HP60 mkIII • cablu de microfon XLR 	<ul style="list-style-type: none"> • rezoluție maximă: 24-bit / 192kHz • canale preamp microfon: 2 • tensiune fantomă 48V: da • cerințe de sistem: Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10, Mac • OSX 10.10 Yosemite & Mac OSX 10.11 El Capitan • dimensiuni: 4.8 x 17.5 x 11.5 cm • greutatea: 0.63 kg <p>Setul va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> •interfață audio prin USB Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen • microfon condensor de studio cu diafragmă mare CM25 mkII • căști de monitorizare audio HP60 mkIII • cablu de microfon XLR

				• include o suită largă de software de înregistrare și instrumente virtuale Garanție echipament - Min. 24 luni	• include o suită largă de software de înregistrare și instrumente virtuale Garanție echipament - 24 luni	
<u>Stativ profesional de microfon</u>	MS076	PRC	M-Voice	Stativ de microfon cu brat de 76 cm, înălțimea ajustabilă între 100-170 cm, baza trepid	Stativ de microfon cu brat de 76 cm, înălțimea ajustabilă între 100-170 cm, baza trepid	
<u>Stativ profesional pentru boxe/incinte acustice</u>	KS502B	PRC	M-Voice	Stativ pentru boxă, articulații de metal, înălțimea maximală - 180 cm, sarcina maximă de 50 kg	Stativ pentru boxă, articulații de metal, înălțimea maximală - 180 cm, sarcina maximă de 50 kg	
<u>Cablu audio pentru boxe pasive</u>	SP10M	PRC	ACCU-CABLE	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 10 metri	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 10 metri	
<u>Cablu audio pentru boxe pasive</u>	SP2M	PRC	ACCU-CABLE	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 2 metri	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 2 metri	
<u>Cablu audio de microfon</u>	AC-XMXF/15	PRC	ACCU-CABLE	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 15 metri.	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 15 metri.	
<u>Cablu audio de microfon</u>	AC-XMXF/1	PRC	ACCU-CABLE	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 1 metru.	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 1 metru.	
<u>Cablu audio adaptor Y</u>	AC-J3S-2J6M/1.5	PRC	ACCU-CABLE	Cablu audio Y cu conector mini jack stereo 3.5 mm la 2 x Jack mare mono 6.3 mm, lungime de 1,5 metri.	Cablu audio Y cu conector mini jack stereo 3.5 mm la 2 x Jack mare mono 6.3 mm, lungime de 1,5 metri.	
Total pentru lot Nr.2						

Semnat:  Numele, Prenumele: Tanușev Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: ASOCIATA DE PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL Adresa: str. Sarmizegetusa, 26 ex. Chisinau

