

			Specificații tehnice (F4.1)						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1637662036151					Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022					Pagina: __ din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310 0000-1	21	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	Biosensors PowerLine™	Switzerland	Biosensors Intercnional	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp dezumflare 1-3 sec.	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp dezumflare 1-3 sec.	CE,ISO
3310 0000-1	22	Baloane semicompliante de lungimi mari	Baloane semicompliante de lungimi mari	Biosensors PowerLine™	Switzerland	Biosensors Intercnional	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominala 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Lungimea 20, 30, 40 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec.	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominala 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Lungimea 20, 30, 40 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec.	CE,ISO
3310 0000-1	23	Baloane semicompliante monorail sau OTW	Baloane semicompliante monorail sau OTW	Biosensors PowerLine™	Switzerland	Biosensors Intercnional	Baloane tip monorail, prevăzut pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominala-6atm., maximala-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.5 pana la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 8-40 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de interventii "kissing" in cateter de 6F. Toate dimensiunile disponibile atat pe platforma monorail, cat si pe platforma OTW. .	Baloane tip monorail, prevăzut pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominala-6atm., maximala-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.5 pana la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 8-40 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de interventii "kissing" in cateter de 6F. Toate dimensiunile disponibile atat pe platforma monorail, cat si pe platforma OTW. .	CE,ISO
3310 0000-1	25	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	Biosensors Rise NC	Switzerland	Biosensors Intercnional	Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 135-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare in leziune: 0.42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului.	Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 135-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare in leziune: 0.42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului.	CE,ISO
3310 0000-1	26	Balon non-compliant de diametre mari	Balon non-compliant de diametre mari	Biosensors Rise NC	Switzerland	Biosensors Intercnional	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliarrii: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-compliarrii: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.	CE,ISO
3310 0000-1	27	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Biosensors Rise NC	Switzerland	Biosensors Intercnional	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent până la presiuni de 20 atm. Toate dimensiunile disponibile atat pe platforma monorail, cat si pe platforma OTW.	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent până la presiuni de 20 atm. Toate dimensiunile disponibile atat pe platforma monorail, cat si pe platforma OTW.	CE,ISO
3310 0000-1	29	Balon farmacologic activ	Balon farmacologic activ	BioStream Paclitaxel balloon catheter	Switzerland	Biosensors Intercnional	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime de la 15 la 30 mm.	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime de la 15 la 30 mm.	CE,ISO
3310 0000-1	32	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	FlexyRap	India	SLTL Group (Sahajanand Laser Technology Ltd)	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Substanta activa: Sirolimus în doza 3.0-4.0 µg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminala si gradabila. Diametre stent de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 pina la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utila 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita.	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 µm. Substanta activa: Sirolimus în doza 3.0-4.0 µg/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire abluminala si gradabila. Diametre stent de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 pina la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utila 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita.	CE,ISO
3310 0000-1	33	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	FlexyRap	India	SLTL Group (Sahajanand Laser Technology Ltd)	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza ≥ 1.25 µg/mm2. Polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi dipoibile de la 8 pina la 48 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hybrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus în doza ≥ 1.25 µg/mm2. Polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi dipoibile de la 8 pina la 48 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	CE,ISO

3310 0000-1	35	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer	BioFreedom sau BioFreedom ultra	Switzerland	Biosensors Intencional	Material stent: aliaj cobalt-crom, grosimea strut-ului max.: 85µm. Stent farmacologic cu eliberare directa pina la 1 luna de substanta antirestenoză Biolimus fara polimer, cu posibilitatea reducerii DAPT. Aplicarea subst farmacologice selectiv pe suprafata abluminala microporoasă. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".	Material stent: aliaj cobalt-crom, grosimea strut-ului max.: 85µm. Stent farmacologic cu eliberare directa pina la 1 luna de substanta antirestenoză Biolimus fara polimer, cu posibilitatea reducerii DAPT. Aplicarea subst farmacologice selectiv pe suprafata abluminala microporoasă. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".	CE,ISO
3310 0000-1	36	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-biolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-biolimus	BioMatrix (neoflex),	Switzerland	Biosensors Intencional	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018".	CE,ISO
3310 0000-1	37	Stent-graft coronarian	Stent-graft coronarian	BeGraft coronaei	Germany	Bentley	Stent din cobalt-crom acoperit cu membrana din poliuretan, utilizat in perforatii coronariene acute. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturate, lungime utila 140 cm. Compatibilitate ghid 0.014". Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 mm, lungimi disponibile de la 15 la 26 mm. Presiune nominala de implantare 7-8 atm, RBP 14-16 atm.	Stent din cobalt-crom acoperit cu membrana din poliuretan, utilizat in perforatii coronariene acute. Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturate, lungime utila 140 cm. Compatibilitate ghid 0.014". Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 mm, lungimi disponibile de la 15 la 26 mm. Presiune nominala de implantare 7-8 atm, RBP 14-16 atm.	CE,ISO
3310 0000-1	39	Cateter pentru trombaspiratie	Cateter pentru trombaspiratie	ASAP, ASAP LP	USA	Merit Medical	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime utila 140-145 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet.	Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime utila 140-145 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet.	CE,ISO
3310 0000-1	72	Ghid periferic hidrofilic	Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff	InQwire® Amplatz. Guide Wire	USA	Merit Medical	Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfurului flexibil: 30 mm.	Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfurului flexibil: 30 mm.	CE,ISO
3310 0000-1	76	Micro-ghid cateter	Micro-ghid cateter	Merit Maestro Microcatheter	USA	Merit Medical	Construcție "jachetă" de poliuretan. Structura în 3 straturi. Cateter de 2,4 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,022" (0,57 mm), compatibilitate cu ghid de 0,016" sau 0,018", marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 500 microni și microsferă de embolizare de până la 700 microni. Cateter de 2,7 Fr. L: 110 sau 130 cm; I.D.: 0,025"(0,65 mm), presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni. Cateter de 2,8 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,027" (0,70 mm); marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 900 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni.	Construcție "jachetă" de poliuretan. Structura în 3 straturi. Cateter de 2,4 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,022" (0,57 mm), compatibilitate cu ghid de 0,016" sau 0,018", marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 500 microni și microsferă de embolizare de până la 700 microni. Cateter de 2,7 Fr. L: 110 sau 130 cm; I.D.: 0,025"(0,65 mm), presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni. Cateter de 2,8 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,027" (0,70 mm); marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 900 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni.	CE,ISO
3310 0000-1	77	Micro-ghid cateter m	Micro-ghid cateter manevrabil	SwiftNINJA® Steerable Microcatheter	USA	Merit Medical	Construcție: shaft împletit, varf drept cu articulare până la 90° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta Rx si OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Lungime utila shaft 125-145 cm. Acoperire hidrofilă partea distala 25-45 cm. Varful in sectiune transversala de 0.0295" (0.75 mm) cu lumen intern de 0.015" (0.38 mm). Radiopacitate distala 8mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Construcție: shaft împletit, varf drept cu articulare până la 90° pt control si manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil in varianta Rx si OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Lungime utila shaft 125-145 cm. Acoperire hidrofilă partea distala 25-45 cm. Varful in sectiune transversala de 0.0295" (0.75 mm) cu lumen intern de 0.015" (0.38 mm). Radiopacitate distala 8mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	CE,ISO

3310 0000- 1		78 Stent-graft periferic	Stent-graft periferic	BcGraft prifrial	Germania	Bentley	Stentul este din oțel inoxidabil. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicăta ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forța radială mare. Diametru: până la 9 mm, lungime până la 30 mm.	Stentul este din oțel inoxidabil. Grafțul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redicăta ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturate, forța radială mare. Diametru: până la 9 mm, lungime până la 30 mm.	CE,ISO
3310 0000- 1		83 Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Biosensors BioPath 014 și 035	Switzerland	Biosensors Intencional	Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominală: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (în funcție de diametrele balonului). Markerii radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibiția neointimală.	Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominală: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (în funcție de diametrele balonului). Markerii radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibiția neointimală.	CE,ISO
3310 0000- 1		85 Stenturi periferice balloon expandabile	Stenturi periferice balloon expandabile	Ultravers RX	USA	BD/Bard Int	Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice și trunchi celiac. Grosimea strut 120-180 µm. Compatibil cu ghidul 0.014” și teaca 6F. Lungime shaft: 150 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 12, 18 mm. Presiune nominală balon: 8-10 atm, RBP: 13-14 atm. 2 markerii radioopaci pt poziționare precisă.	Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice și trunchi celiac. Grosimea strut 120-180 µm. Compatibil cu ghidul 0.014” și teaca 6F. Lungime shaft: 150 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 12, 18 mm. Presiune nominală balon: 8-10 atm, RBP: 13-14 atm. 2 markerii radioopaci pt poziționare precisă.	CE,ISO
3310 0000- 1		86 Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	E Luminex	USA	BD/Bard Int	Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035” și teaca 6F. Lungime shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Markerii radioopaci pt poziționare precisă.	Stent OTW, autoexpandabil, din tantal, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035” și teaca 6F. Lungime shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Markerii radioopaci pt poziționare precisă.	CE,ISO
3310 0000- 1		87 Stenturi autoexpandabile pentru carotida	Stenturi autoexpandabile pentru carotida	CGuard Carotid Embolic Prevention System	Israel	InspireMD	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu categhid de 7F și ghid de 0.014”, cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm.	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu categhid de 7F și ghid de 0.014”, cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm.	CE,ISO
3310 0000- 1		88 Stenturi cu meșă dublă	Stenturi cu meșă dublă pentru carotida	CGuard Carotid	Israel	InspireMD	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014” și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm.	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014” și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm. *	CE,ISO
3310 0000- 1		89 Embosphere microsferice	Embosphere microsfera	Embosphere® N	USA	Merit Medical	Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile >30% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile sterile prec încărcate. Microsfere codate pe culori de dimensiuni 75, 200, 400, 600, 800, și 1100 µm. Caracteristici avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,041" pentru toate mărimile.	Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile >30% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile sterile prec încărcate. Microsfere codate pe culori de dimensiuni 75, 200, 400, 600, 800, și 1100 µm. Caracteristici avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,041" pentru toate mărimile.	CE,ISO
							Semnat:		
							Numele, Prenumele:	Ostapiuc Alexandr_ În calitate de: Administrator	
							Ofertantul:	Tribestar Farm SRL Adresa: c.Stauceni	