

Software Clarity PACS (iCRco/USA) cu 1 Cheie acces compatibilă cu instalația radiologică Moviplan 800, inclusiv Statie de lucru, Monitor Medical, Imprimanta laser, UPS

Sistem software PACS cu cheie acces, inclusiv	Da
Min. 1 Cheie licențiată la software PACS sau de acces pentru PACS existent	Licenta Clarity Viewer, 2TB - ClarityPACS Storage Size, 1 cheie de acces
Monitor Medical	RX 370 Eizo/Japonia
Monitor medical ≥ 2 MP	3 MP
TFT monochrome (IPS);	LED Monocrom si Color (IPS)
Diag.: ≥ 21 ";	21.3"
Rezolutie: $\geq 1920 \times 1080$ pix;	2048 x 1536 pixeli
Unghi vizualizare: ≥ 176 grade (orizontal&vertical);	178° / 178°
Contrast : $\geq 1000:1$;	1800:1
Luminozitate: ≥ 1000 cd/m ²	1100 cd/m ²
HDMI si Display Port la fel ca si la statia de lucru cu cablu	Da
Statie de lucru	DA, PU Intel Core i5-11400, MB S1200 Asus PRIME H570M-PLUS, RAM 32GB DDR4, M.2 NVMe SSD 250GB , HDD 4.0TB-SATA, HDD 4.0TBSATA, GeForce GTX 1660 GDDR6, 6GB, DVD-RW Drive LG HLDS "GH24NSD5", Case ATX Deepcool TESSERACT SW, Power Supply ATX 650W Deepcool
OS: Windows 10 Pro, 64 bit or similar;	Da
Processor: $\geq$ Intel i5, ≥ 9 Gen or equivalent;	Da
HDD: $\geq 2 \times 4$ TB RAID;	Da
DVD-RW;	Da
Video: $\geq$ GeForce GTX 1660 GDDR6, 6GB, or equivalent;	Da, GeForce GTX 1660 GDDR6, 6GB
Memorie: ≥ 30000 investigatii;	Da
HDD extern: ≥ 1 TB.	Da, 1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25A3", Black, Anti-Shock, One Touch Backup
Bloc de alimentare min. 600W	Da
Tastatura USB;	Da
USB Mouse;	Da
≥ 2 HDMI or 2 Display Port	Da
Imprimanta laser	LaserJet PRO M15a (HP/USA)
Printer alb/negru pentru rapoarte: Laser, A4, Interfata USB	Da
UPS	Da, UPS Ultra Power 1000VA/600W (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case, LCD display

min 1000 VA	Da
Training software pentru personalul medical	Da
Setarea calculatorului pentru conectarea cu X-ray	Da