

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Anexa nr. 22
la Documentația standard

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. occh-b-hedg1-MD-1761569614342/21501733
Obiectul achiziției: centrifuga de laborator cu racire

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					A. CARACTERISTICI TEHNICE DE PRESTANȚĂ Trecut maxim: cel puțin 15.000 rpm (rotări pe minut). Forță centrifugă (RCF) maximă: cel puțin 30.000 x g. Capacitate maximă a rotorului: cel puțin 4 x 750 ml sau echivalent (exemplu: 4 x 750 ml, 4 x 750 ml). Interval de temperatură de la minimum: 20°C până la +40°C, cu funcție de pre-climatizare. Presiune maximă: 17" în camera de centrifugare. Intervalul de la 1" maximă la 39" cu 39 pași sau funcționare continuă. Nivel de zgomot: maxim 70 dB(A) la timpul funcționării cu motor regulat constant. B. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. C. SISTEM DE SECURITATE Obiectivul sistemului de securitate: să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. D. SISTEM DE SECURITATE Obiectivul sistemului de securitate: să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. E. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. F. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. G. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. H. ALIMENTARE ELECTRICA SI CONSUM Puterea nominală: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). I. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). J. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). K. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). L. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). M. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). N. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). O. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). P. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Q. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). R. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). S. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). T. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). U. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). V. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). W. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). X. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Y. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Z. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel).	A. CARACTERISTICI TEHNICE DE PRESTANȚĂ Trecut maxim: cel puțin 15.000 rpm (rotări pe minut). Forță centrifugă (RCF) maximă: cel puțin 30.000 x g. Capacitate maximă a rotorului: cel puțin 4 x 750 ml sau echivalent (exemplu: 4 x 750 ml, 4 x 750 ml). Interval de temperatură de la minimum: 20°C până la +40°C, cu funcție de pre-climatizare. Presiune maximă: 17" în camera de centrifugare. Intervalul de la 1" maximă la 39" cu 39 pași sau funcționare continuă. Nivel de zgomot: maxim 70 dB(A) la timpul funcționării cu motor regulat constant. B. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. C. SISTEM DE SECURITATE Obiectivul sistemului de securitate: să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. D. SISTEM DE SECURITATE Obiectivul sistemului de securitate: să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. E. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. F. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. G. CONSTRUCTIE SI MATERIALE Caracteristici de construcție: structura trebuie să fie robustă și stabilă, să asigure o protecție împotriva producerii chimice și fizice. H. ALIMENTARE ELECTRICA SI CONSUM Puterea nominală: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). I. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). J. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). K. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). L. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). M. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). N. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). O. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). P. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Q. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). R. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). S. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). T. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). U. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). V. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). W. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). X. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Y. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel). Z. CONSUMUL DE ENERGIE Consumul de energie: maxim 1500 W (ad. la specificat în tabel).	CE ISO

					J. DOCUMENTATIE SI GARANTIE Manual de utilizare la toate modelele (obligatorie si complet), cu instructiuni detaliate de operare, recomandari prevazute si dispuneri. Certificat CE de conformare, eliberat de organism notificat. Faile tehnice complete cu toate specificatiile de performanta. Laeti tehnice complete cu specificatiile tehnice si documente pentru fiecare tip de motor. Proceduri documentare: specific pentru utilizare la toate modelele. Plan mentenanta prevazut, cu intervale recomandate pentru verificari si lubrifi. Declaratia de conformare emisa de producator. Garantie: minimum 24 luni de la data receptiei (conforma sectiunii 6).	Poten consumati maximum 1300 W (la fa specificati in tabel). Signetati eliberati: presi cu imprimatura obligatorie, prezenta la servirea si transportul inginerilor. PAG 7 DIN BUKARAS Tabloury High Speed Redigment Controlpag BUC - THEIRUM User Manual 20207 1. DIMENSIONE SI CONINTE DE OPERARE Dimensione contere: 41 de specificati la elier 475X375X540 mm. Contere: 41 de specificati la elier 110X21. PAG 7 DIN BUKARAS Tabloury High Speed Redigment Controlpag BUC- THEIRUM User Manual 20207 Conditii pentru receptie: 10°C, presi la 175°C, umiditate relativa 30% - 80% (nu condensa). Verificati: spati liber de minimum 10 cm la mont, echipamentele pentru ventilare adecvate. PAG 6 DIN BUKARAS Tabloury High Speed Redigment Controlpag BUC- THEIRUM User Manual 20207 J. DOCUMENTATIE SI GARANTIE Manual de utilizare la toate modelele (obligatorie si complet, cu instructiuni detaliate de operare, recomandari prevazute si dispuneri). Certificat CE de conformare, eliberat de organism notificat. Faile tehnice complete cu toate specificatiile de performanta. Laeti tehnice complete cu specificatiile tehnice si documente pentru fiecare tip de motor. Proceduri documentare: specific pentru utilizare la toate modelele. Plan mentenanta prevazut, cu intervale recomandate pentru verificari si lubrifi. Declaratia de conformare emisa de producator. Garantie: minimum 24 luni de la data receptiei (conforma sectiunii 6). DA	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele Ighil Tatiana
In calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, et. 4