

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1675258509225](#) din 1/02/2023

Obiectul achiziției: Vopsele, grunduri și dizolvanți pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. Vopsea Email, Culoare maro	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	Vopsea alchidică, Culoare maro , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72- 2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Declarație de Conformitate. Fisa tehnică, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acordat UE.

				HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
1.2. Vopsea Email, Culoare sur	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, Culoare Gri , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.
1.3. Vopsea Email, Culoare roșie	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	Vopsea alchidică, Culoare Roșie , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.

				HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
1.4. Vopsea Email, Culoare alba	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, Culoare Alba , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.
1.5. Vopsea Email, Culoare neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	Vopsea alchidică, Culoare Nergu , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.

				HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
1.6. Vopsea Email, Culoare albastră	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, Culoare Albastru , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.
1.7. Vopsea Email, Culoare galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	Vopsea alchidică, Culoare galbenă , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.

				HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
1.8. Vopsea Email, Culoare verde	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, Culoare verde , rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,72-2,75 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.
1.9. Vopsea e mail pe bază de apă	Leko	Bulgaria	Orgahim	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire , aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri alchidice vechi .Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max.g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de	Produs pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, pigmenți materiale de umplură, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistență foarte bună la uzură și intemperii. Putere mare de acoperire , aderență foarte bună la suporturi metalice, lemn și zidărie, aderență foarte bună la acoperiri alchidice vechi .Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%. Consum 10-13 m2/l. COV produs, max.g/l:130. Din documente se solicită declarația de conformitate + declarația pe partidă livrată (la livrare). Fișa tehnică + fișa de securitate. Culoarea se va	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.

				securitate. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate.	specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate. Ambalaj 0,700 ml	
1.10. Vopsea pe baza de ulei fără miros, alba	Marsel	Bulgaria	Ninahim	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litri. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta laacoperiri alchidice vechi. COV Produsmax.g/l 130. În ambalaj 0,7 sau 3,5 litri. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
1.11. Vopsea cu efect lovitură de ciocan	Protecta 3 in 1	Bulgaria	Orghahim	Vopsea Email Alchidic anticorrosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protectia și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîrîre; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email Alchidic anticorrosiv structurata (lovitură de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protectia și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîrîre; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate; COV Produs max. g/l 500. Ambalaj 2,5 l = 2,7 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.12. Vopsea spray, Pentru marcaje	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare neagră ; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare neagră ; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari.

						Labortaor Acreditat UE.
1.13. Vopsea spray, Pentru marcaje	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare galbenă; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare galbenă; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.14. Vopsea spray, Pentru marcaje	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare roșie ; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare roșie ; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.15. Vopsea spray, Pentru marcaje	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare sură; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare sură; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.16. Vopsea spray, Pentru marcaje	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare argintie; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare argintie; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal,lemn,sticla și plastic. Produs rezisetnt la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.

1.17. Vopsea spray, Pentru marcaje	Spray Retus	Romania	Bostik	Culoare albă; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare albă; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Labortaor Acreditat UE.
1.18. Vopsea acril	Email - 43100	Bulgaria – Romania	Grup Policolor - Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozive alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozive alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta după necesitate.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Agreement tehnic emis de laborator UE acreditat. Certificat Anticoroziv emis de Labortaor Acreditat UE.
1.19. Lac Color (alun)	SPOR LAC COLORAT 3 in 1	Bulgaria	Orgahim	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanti: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanti: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 2,5 kg/l, Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Labortaor Acreditat UE.

1.20. Lac, Color (stejar)	SPOR LAC COLORAT 3 in 1	Bulgaria	Orgahim	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 2,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.21. Grund Alchidic pentru metal	Rentagrund	Bulgaria	Orgahim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 0,9÷5 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 0,9 sau 5 kg.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.22. Grund acrylic (Culoare – sur)	Klar	Romania	Policolor	Grund acrilic 2 K cu proprietati anticorrosive (folosit in sistem anicorosiv). Se utilizeaza ca filler de umplere pentru portiuni chituite sau ca filler admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table	Grund acrilic 2 K cu proprietati anticorrosive (folosit in sistem anicorosiv). Se utilizeaza ca filler de umplere pentru portiuni chituite sau ca filler admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate,aluminium,vopsele	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securiatate. Raport de incercari.

				zincate,aluminiu,vopsele vechi (pe caroserie si plastic),chituri polisterice, chituir cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni.	vechi (pe caroserie si plastic),chituri polisterice, chituir cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni	Labortaor Acreditat UE.
1.23. Spay WD-40 sau echivalentul	RAVENOL Rostloser mit MoS2 Spray (echivalentul WD-40)	Germania	Ravenol	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 500ml	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.24. Convertizor de rugină	Feruginol	Bulgaria	Orgahim	Convertizor de rugină sau indepartarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Convertizor de rugină sau indepartarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.25. Grund dispersiv în apă	Polisept Amorsa Antimuțegai (SPOR)	Romania	Policolor	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței;Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței;Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de Conformiate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.

1.26. Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Spor	Romania	Policolor	Vopsea albă pe baza de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe baza de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.
1.27. Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	Fleksodekor	Moldova	Supraten	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Certificat de conformitate GOST
1.28. Vopsea pentru fațade	Spor	Romania	Policolor	Culoarea albă .Vopsea lavabilă cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistentă la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 și rezistentă la vapori de apă conform EN 7783. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Culoarea albă .Vopsea lavabilă cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistentă la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 și rezistentă la vapori de apă conform EN 7783. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fișa tehnică, Fișa de Securitate. Raport de încercări. Laborator Acreditat UE.
1.29. Lac pentru suprafețe minerale	Brio	Moldova	Supraten	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și raze UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și raze UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru	Certificat de conformitate GOST

				rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
1.30. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 200 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnică, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Labortaor Acreditat UE.
1.31. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Albastru, (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Albastru, (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 200 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnică, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Labortaor Acreditat UE.
1.32. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Galben ; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Galben ; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 200 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Declarație de Conformitate. Fisa tehnică, Fisa de Securitate. Raport de încercări. Labortaor Acreditat UE.
1.33. Vopsea concentrată	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Piersic; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația	Piersic; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 200 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG	Declarație de Conformitate. Fisa tehnică,

pentru vopsea lavabilă				RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.34. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Bej; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Bej; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 200 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.35. Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Negru ; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Negru ; (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 200 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.
1.36. Grund acid(fosfatic) 2K	Phosphate Primer VL 02 (+acid)	Bulgaria	Orgahim	Grund Acidic (fosfatic) 2K Grund bicomponent pe bază de polivinil butiral și pigmenți anticorozivi. Grund pentru protecție temporară, conceput pentru a oferi rezistență la coroziune și aderență la metal curat și galvanizat la rece. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni	Grund Acidic (fosfatic) 2K Grund bicomponent pe bază de polivinil butiral și pigmenți anticorozivi. Grund pentru protecție temporară, conceput pentru a oferi rezistență la coroziune și aderență la metal curat și galvanizat la rece. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acreditat UE.

1.37. Grund siliconic cu nisip de cuarț	Grund Deko G8300 cu silicon	Romania	Policolor	Grund Siliconic cu Nisip de Quartz pe baza de acril pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 24 luni.	Grund Siliconic cu Nisip de Quartz pe baza de acril pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale, noi sau renovate. COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 24 luni.	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Labortaor Acordat UE.
Lotul 2						
2.1. Dizolvant pentru vopsele	Tip 646	Moldova	Lizarin	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	<u>GOST 18188-72</u>
2.2. Dizolvant pentru vopsele	Tip 647	Moldova	Lizarin	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 647; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 647; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	<u>GOST 18188-72</u>
2.3. Acetonă	Acetona	Moldova	Lizarin	Acetonă. Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Acetona pura este folosita ca solvent sau in lucrari de degresare si/sau curatare. Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice	
2.4. Dizolvant	Tipa 650	Moldova	Lizarin	Tip 650 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Tip 650 Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	<u>GOST 18188-72</u>
2.5. Dizolvant	White Spirit	Moldova	Lizarin	Tip „White Spirit” sau echivalentul Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Tip „White Spirit” sau echivalentul Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	<u>GOST 3134-78</u>

2.6. Dizolvant	Dizolvant tip „калоша”	Moldova	Lizarin	Tip „калоша” Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Tip „калоша” Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	
2.7. Petrol lampant	Petrol lampant	Moldova	Lizarin	Cherosin. Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Cherosin. Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	
2.8. Ulei silicativat	ULEI DE IN FIERT SI SICATIVAT GRUND PENTRU PROTECTIA LEMNULUI	Bulgaria	Orgahim	Ulei de in fiert incolor - grund de impregnare si protectie a lemnului pentru interior si exterior. Domeniu de utilizare toate tipurile de suprafete lemnoase. Continut de ulei minim 70%. COV 750g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 1÷5 litri	Ulei de in fiert incolor - grund de impregnare si protectie a lemnului pentru interior si exterior. Domeniu de utilizare toate tipurile de suprafete lemnoase. Continut de ulei minim 70%. COV 750g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 1÷5 litri	Declaratie de Conformitate. Fisa tehnica, Fisa de Securitate. Raport de incercari. Laborator Acordat UE.
2.9. Etilacetat tehnic, Marca A	Etilacetat tehnic Marca A	Moldova	Lizarin	Etilacetat tehnic Marca A;Ambalaj 1÷5 litri. Produsul trebuie sa respecte Legea 277 privind substantele chimice.	Etilacetat tehnic Marca A; Acetat de etil este un lichid volatil incolor, cu un miros plăcut de fructe. Se dizolvă în etanol, eter dietilic, benzen, cloroform, toluen și alte org. solvenți. Inflamabil. Se dizolvă bine eterii de celuloză, lacurile de ulei de rășină, grăsimile, cerurile. Ambalaj 1÷5 litri.	GOST 8981-78

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Igor Vieru of 88 MD 2075