

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: MTender ID-ocds-b3wdp1-MD-1768919959865 (Achizitii.md ID-21553372) din 20.01.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea servomotoarelor cu acționare electrică.

Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	LOTUL 1 - Servomotoare cu acționare electrică.						
1.1	Servomotor cu acționare electrică	Servomotor cu acționare electrică / Электропривод общепромышленный тип «Г»	Rusia	Тула-электропривод	Moment de torsiune (H.m.) - 2500-4500; Viteza de rotire arborelui acționat (rot.min) – 12; Tipul curentului, tensiunea și frecvența - 380V / 50Hz; Puterea maximă motorului electric (kW) - 7,5-8,5; Raportul de transmisie de la motorul electric și volant de arbore – 110; Dimensiunile flanșei (mm) - 285x285;	- Moment de torsiune (H.m.) - 2500-4500; - Viteza de rotire arborelui acționat (rot.min) – 12; - Tipul curentului, tensiunea și frecvența - 380V / 50Hz; - Puterea maximă motorului electric (kW) - 7,5-8,5; - Raportul de transmisie de la motorul electric și volant de arbore – 110; - Dimensiunile flanșei (mm) - 285x285;	TU 3791-002-70780838-2007 GOST R ISO 9001-2015

					7. Diametrul buloanelor (mm) – 20; 8. Diametrul între buloanele de fixare în flanșe (mm) – 330.	• Diametrul buloanelor (mm) – 20; • Diametrul între buloanele de fixare în flanșe (mm) – 330.	
1.2	Servomotor cu acționare electrică (*cu reductor intermediar)	Servomotor cu acționare electrică (cu reductor intermediar) Электропривод общепромышленный тип «Д»	Rusia	Тула-электропривод	1. Moment de torsiune (H.m.) – 2500-5000; 2. Viteza de rotire arborelui acționat (rot.min) – 12; 3. Tipul curentului, tensiunea și frecvența - 380V / 50Hz; 4. Puterea maximă motorului electric (kW) - 7,5-8,5; 5. Raportul de transmisie de la motorul electric și volant de arbore – 110; 6. Dimensiunile flanșei (mm) – 360x360; 7. Diametrul buloanelor (mm) – 34; 8. Diametrul între buloanele de fixare în flanșe (mm) – 400.	○ Moment de torsiune (H.m.) – 2500-5000; ○ Viteza de rotire arborelui acționat (rot.min) – 12; ○ Tipul curentului, tensiunea și frecvența - 380V / 50Hz; ○ Puterea maximă motorului electric (kW) - 7,5-8,5; ○ Raportul de transmisie de la motorul electric și volant de arbore – 110; ○ Dimensiunile flanșei (mm) – 360x360; ○ Diametrul buloanelor (mm) – 34; • Diametrul între buloanele de fixare în flanșe (mm) – 400.	TU 3791-002-70780838-2007 GOST R ISO 9001-2015

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv
SRL ”GMC Engineering”

Adresa: MD 2071, str. Alba-Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 30 ianuarie 2026