

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1582187574126						Data: 27.02.2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: "Tehnica medicala pentru a. 2020"						Lot: 1.2.3.6.14.	Pagina: 1 din 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Electrocardiograf cu 3 canale							
1.	33100 000-1	Electrocardiograf	CM-300	CHINA	COMEN	-Design compact și portabil -Ecran LCD de înaltă rezoluție -Baterie de litiu reîncărcabilă încorporată pentru o durată de lucru de 2 ore -Porturi periferice: USB, port LAN -Precizie și fiabilitate în interpretarea ECG -Achiziție simultană cu 12 derivații -Tastele funcționale rapide "One-Touch" -Ghid de operare pe ecran pentru a verifica procedura ECG -Remediere vocală în mai multe limbi și alarmă vizuală pentru deconectare, baterie descărcată și fără hârtie -Suport setările generale în funcție de situații diferite pentru medici și pacienți	Afișaj de formă de undă de înaltă rezoluție; -Achiziție simultană cu 12 derivații; Imprimantă termică de înaltă rezoluție încorporată; Mod automat, manual și ritm; Anti-defibrilare și detectarea ritmului; Filtrare digitală completă, rezistând la deriva de bază; Reglare automată de bază; Măsurare automată ECG și interpretare; Trei formate de imprimare selectabile și 12 cablu standard; Forma de undă ECG și ritmul conduce înregistrează; Afișarea diagramei stării de plumb; 12 biți analogic la convertor digital; specificație Nume de marcă - Comen Frecvență - 0,05-150Hz 50 / 60Hz Interval - Domeniu de măsurare: □ 5mVpp

							Sensibilitate -> 100dB Viteză - Viteză hârtie: 5 mm / s, 10 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s Greutate articol - 3kg (cu baterie) Dimensiune - înregistrare Peter: 80 x 20 mm Rezistență - 50M? Canal - 3 canale Nivel de zgomot - 15uVp-P Ecran - LCD Model - CM 300 Curent - Circuit de intrare: 0,05mA Puterea de tensiune - 100V-150V AC / 220V-240V Tip filtru - Filtru EMG: 25Hz / 35Hz / 45Hz / OFF Filtru DFT: 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5Hz Filtru pasaj mic: 150Hz / 100Hz / 70Hz Filtru AC: 50Hz / 60Hz / OFF Rezoluție afișare - 320 x 240 pixeli Mod - Mod de înregistrare: (Auto: 3CH, 3CH + 1R, 1CH, 1CH + 1R Manual: 3CH, 1CH Ritm: un ritm unic)- 1 cutie din 4 clipuri - 1 cutie cu 8 ventuze
2.	33100 000-1	Injectomat cu o seringă și baza de date pentru medicamente SP3 K1	M200A	CHINA	COMEN	-Compatibil cu seringă stimate de la 5/10/20/30/50 ml & 60ml(2-3ml optional) -De înaltă precizie de $\pm 2\%$ după calibrare corectă -Cinci moduri de lucru: Mod Rata, Mod Timp, Mod greutate corp, Mod de control al programului și mod baza de date medicamente	Dozarea exactă în timp. Pompa are un sistem de avertizare sonoră și vizuală pentru a asigura administrarea sigură a medicamentelor. Pompa seringă funcționează cu seringi de 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml/60ml . Trei niveluri de ocluzie: scăzute, medii și mari. Indicarea nivelului de ocluzie stabilit și a presiunii reale în sistem.

						-Cu baza de date pentru medicamente: 16 categorii de medicamente stimat, conține un total de 1030 nume de medicamente -Pot fi înregistrate în pompă mai mult de 5000 de evenimente istoric -Sistem anti-bolus, pentru a reduce în mod semnificativ bolus, după eliberarea bruscă, ocluzie -Rotatie clema stativ la 360 de grade, poate fi stima, atât în direcțiile orizontale cat și stimate -Presiune ocluzor- Setare pe trei nivele: scăzut, mediu sau ridicat	Controlul exact al vitezei de administrare și a volumului medicamentului. Consum redus de energie. Simplitate și siguranță în funcționare. Display Date afișate Doza da Concentrația da Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul pînă la final de infuzie da Mărimea seringi da Nivelul de ocluzie da; Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a baterii da Evenimente da; Alarme da Proprietățile pompei Rata fluxului diapazonul 0.1 - 1,500 ml/h Pasul de incrementare 0.01 mL/h Dozarea bolusului Incrementarea 0.1-50 ml Rata KVO 0.01 - 5 ml/h Eroarea $\leq 2\%$ Compatibil cu seringi produse de diferiți producători min. 8 producători Detector de mărime a seringi da Nivelul presiunii de ocluzie – 12 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv IP 22 - 24 Chemare asistentă da Caracteristici de siguranță Protecție
3.	33100 000-1	Pulsoximetru pentru deget pentru măsurarea pulsului și saturației cu stima	F03T	CHINA	SONOSAT	Format ecran: afișaj LED Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99%	Sonosat F03T pulsoximetru pentru determinarea saturației de oxigen a sângelui și pulsului.

						Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii stimate AAA 1.5 V. Consumul de energie: poate funcționa mai mult de 30 de ore în continuu. Dimensiunile dispozitivului (mm): 58, 34, 32 mm Greutate: 50g (stimate cele două baterii AAA) Accesorii incluse: 2 baterii AAA. Cablul de nylon pentru agatare gat. Manual instructiui Husa protectie	Volum mic, ușor și ușor de transportat Potrivit pentru copii (de la 4 ani) și adulți Afișează SpO 2 și Frecvența cardiacă Indicarea nivelului bateriei Monitor: LCD SpO 2 Domeniu de măsurare: 35% 100%, (rezoluție 1%). Precizie: 80% 100%: 2%, Interval de măsurare PR: 25bpm 250bpm, (rezoluție 1bpm) Precizie: 2bpm sau 2% Consumul de energie: 30 mA Tensiune: DC 3.7V Producător: China Garanție: 1 an Completitudine: puls oximetru, baterii 2 buc. tip AAA, dantelă, instrucțiune în limba română, card de garanție.
6.	33100 000-1	Pulsoximetru pentru adulți	F03T	CHINA	SONOSAT	Determinarea saturatiei de stima (SpO2) si a rateipulsului -Usorsiportabil -Indicator bateriedescarcata -Snurpentru transport -Afisaj OLED in douaculori -10 niveluri de iluminare, ajustabile -Oprire automata	Sonosat F03T pulsoximetru pentru determinarea saturației de oxigen a sângelui și pulsului. Volum mic, ușor și ușor de transportat Potrivit pentru copii (de la 4 ani) și adulți Afișează SpO 2 și Frecvența cardiacă Indicarea nivelului bateriei

							Monitor: LCD SpO 2 Domeniu de măsurare: 35% 100%, (rezoluție 1%). Precizie: 80% 100%: 2%, Interval de măsurare PR: 25bpm 250bpm, (rezoluție 1bpm) Precizie: 2bpm sau 2% Consumul de energie: 30 mA Tensiune: DC 3.7V Producător: China Garanție: 1 an Completitudine: puls oximetru, baterii 2 buc. tip AAA, dantelă, instrucțiune în limba română, card de garanție.
14.	33100 000-1	Tonometru mecanic	LD-71	CHINA	LITTLE DOCTOR	cu doua tuburi, un inel de plastic, negru tensiometru aneroid cu tub, protectia împotriva supra-inflație,scara 60mm..Manșetă biocompatibil în conformitate cu DINENISO 10993.Acoperite cu TPU,curățare ușoară.	Tonometru mecanic LD-71 - Tensiometru profesional; - Manometru metalic; - Manseta pentru adulti, diametru 25 - 36 cm; - Stetoscop inclus; - Supapa metalica; - Dimensiuni marcate si inel metalic pentru fixare.

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciusev 16, of.6