

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.23-CPR-755200238

1. Cod unic de identificare al produsului-tip :

Stație de pompare a apelor uzate cu materii fecale

Produs-tipe: PRO PLUS DN x H

2. Tipul, lotul sau de numărul de serie sau orice alt element care să permită identificarea produsului pentru construcții :

Stații de pompare a apelor uzate cu materii fecale

Typ: PRO PLUS DN 1200 x H ;1400 x H ;1600 x H ;2000 x H ; 2400 x H ; 3000 x H

H(inaltime) de la 2000mm pana la 7000mm

3. Utilizarea sau utilizările intenționate ale produsului pentru construcții, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum s-a prevăzut de către producător:

Evacuare fără retur a punctelor de curgere situate sub nivelul de refluxare în clădiri și terenuri

4. Numele, statutul sau marca depusă și adresa de contact a producătorului:

S.C. PIPELIFE ROMÂNIA S.R.L. - Șos. București-Ploiești nr. 42-44, sector 1, București – 013696, Băneasa Business Technology Park, Clădirea A, Etaj 1, tel: 0040/31-8058997, fax: 0040/31-8058996

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat N/A(neaplicabil)

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (EVCP): **Sistemul 3**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții cuprins într-un standard armonizat:

Raport nr.755200238/2023 ;privind performantele produsului, conform EN 12050-1

emis de Laboratorul notificat nr.1023; Institute for Testing and Certification -Czech Republic

8. Nu se aplică

9. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	clasa A1 conform EN13501-1	EN 12050-1:2015
Etanșeitate la apă și la mirosuri — Etanșeitate la apă	Nicio pierdere Nicio pierdere	

— Etanșeitate la mirosuri		
Performanță (de pompare)		
— Pomparea substanțelor solide	Nicio acumulare de substanțe solide	
— Conducte de racord	min.DN 100	
— Dimensiunile conductei de aerisire	min.DN 70	
— Viteza minimă de curgere	0,7 m/s la 40 kPa	
— Trecere minimă liberă a stației	min.40 mm	
— Volum util minim	20 l	
Rezistență mecanică		
— Capacitatea portantă a bazinului de recepție	min.16 kN/mp	
— Stabilitate structurală a bazinului de recepție	Suprapresiune de 0,5 bar timp de 10 min	
Nivel de zgomot	max.70 dB	
Durabilitate:	Nicio pierdere	
— a etanșeității la apă și la mirosuri	Nicio acumulare de	
— a performanței de pompare	substanțe solide	
— a rezistenței mecanice	35 °C	
Substanțe periculoase	NPD	

10. Performanța produsului, identificată la punctele 1 și 2, este conform performanței declarate la punctul 9.

Această declarație de performanță este stabilită exclusiv sub responsabilitatea producătorului identificat la punctul 4.

Data emiterii : 22.03.2023

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Klari Bocskai –director comercial, Pipelife Romania SRL

