PRODUCT CERTIFICATE



FOSSER Premium VS 5W-40

Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло легкого хода для легковых автомобилей

Свойства

FOSSER Premium VS 5W-40 - высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло класса SAE 5W- 40. Синтетические компоненты и адаптированный к ним комплекс новейших присадок обеспечивают соблюдение текущих практических требований. Существенно улучшенное качество моторного масла

FOSSER Premium VS 5W- 40 совершенствует защиту от износа и повышение чистоты двигателя, в т.ч. при увеличенных интервалах между заменами масла. За счёт крайне низкой вязкости в холодных условиях и надлежащей вязкости при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Указания по применению

FOSSER Premium VS 5W- 40 - высокопроизводительное маловязкое масло для требовательных двигателей. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в т.ч. с турбонаддувом и прямым впрыском, при любых рабочих условиях.

Соблюдать инструкции производителя!

Спецификации:

ACEA A3/B4 • API SN/CF

Допуск:

МВ-допуск 229.3

Рекомендации*:

VW-стадарт 502.00 / 505.00 BMW Longlife-01 Porsche A 40 Opel GM-LL-B-025 Renault RN 0700 / RN 0710 PSA B71 2296 Fiat 9.55535-M2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Premium VS 5W-40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	kg/m³	858
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	mm²/s	14,4
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	172
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	mPa.s	6510
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	224
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,2

11/05/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах *соответствует требования ОЕМ-производителя



