

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: : ocds-b3wdp1-MD-1712732505552 din 10 aprilie 2024						
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2	Ciment					
2.1 Ciment	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)		Lafarge	GOST 10178-85 Ambalaj- saci 20kg - 40 kg Marca-400	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)	
Lotul 3	Amestec uscat					
3.1 Amestec uscat	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)		Supraten	Baza- Ipsos Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Ambalaj- saci 20 kg – 25 kg	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)	
Lotul 5	Emulsie					
5.1 Emulsie interior	Vopsea Mattlatex "Bellini"12.6kg (18)	UCRAINA	BELLINI	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300	Vopsea Mattlatex "Bellini"12.6kg (18)	

				Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție		
5.2 Emulsie exterior	Vopsea fasad "Bellini"12.6kg (18)	UCRAINA	BELLINI	vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă; Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg.	Vopsea fasad "Bellini"12.6kg (18)	
Lotul 8	Laminat					
8.1 Laminat	Laminat 12/33 Gloria Milda AC5 190*1380 (6=1,58) CAMSAN		Camsan	Laminat cu grosimea min 10 mm, culoarea stejar sonoma.	Laminat 12/33 Gloria Milda AC5 190*1380 (6=1,58) CAMSAN	
Lotul 9	Lac pentru parchet					
9.1 Lac pentru parchet	Lazuri "Bellini 400 " incolor 0.75 L №109 (24)	UCRAINA	BELLINI	Destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scări din lemn și alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Poate fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor din beton, cărămidă și metal. Ambalaj 2,5 litri	Lazuri "Bellini 400 " incolor 0.75 L №109 (24)	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcodei În calitate de: Administrator

Ofertantul: “NANU MARKET” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1