

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21065137 din 26.11.2022**Obiectul de achiziție: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 15						
Caciulita p/u EEG albastră 4/7 58-72cm	E1-L	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard sunt amplasate extern sau intern și fixate de cauciuc.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - (58-62 cm) Albastru	CE
Total lot 15						
Lotul 16						
Caciulita p/u EEG galbenă S50-54cm	E1-SM	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard sunt amplasate extern sau intern și fixate de cauciuc.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (50-54 cm) ((Galben	CE
Total lot 16						
Lotul 17						
Caciulita p/u EEG roșie M/6 54-58cm	E1-M	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard sunt amplasate extern sau intern și fixate de cauciuc.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (Roșu	CE
Total lot 17						
Lotul 18						
Caciulita p/u EEG verde XS 48-50cm	E1-XSM	SUA	Electro-Cap International Inc.	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard sunt amplasate extern sau intern și fixate de cauciuc.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - foarte mic (46-50 cm) (verde)	CE
Total lot 18						
Lotul 28						
Cateter p/trombol. Fogarty 3 Fr	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/trombol. Fogarty 3 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și este ușor de utilizat și ecologic ambalat împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și este negativ la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 3Fr Diametru (desfășurat balon) 5mm	CE
Total lot 28						

Lotul 29						
Cateter p/trombol. Fogarty 4 Fr	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter p/trombol. Fogarty 4 Fr	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
Cateter p/trombol. Fogarty 5-6 Fr	5540005080 5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonde tip Fogarty 5F	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr, 6Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm, 113mm	CE
Total lot 30						
Lotul 44						
Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile	CHIS01	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ , capacele albastre	CHIRAPLUS Infuzie Spike RED aer 0,2µm + 5µm filtru solutie	CE
Total lot 44						
Lotul 47						
Electrod p/u electrocoagulator(diadermocuagulare)	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrod p/u electrocoagulator(diadermocuagulare). Fir monofocal 3 mm	Lungimea cablului 520 cm CONECTOR Valleylab lama ELECTROD F4046 Ø 2,38 mm Creioane de unică folosință CU BUTON DE CONTROL CHIRAPLUS DE REPERINTĂ	CE
Total lot 47						
Lotul 48						
Electrozi	1900000110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	De unică folosință, din spumă, pentru adaptoarele de butoane EKG/ EMG (cutie cu 50).	Electrod ECG pentru adulți, nesteril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu buton presat, oval, diametru 45 mm pentru teste de scurtă durată. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergen: fără latex Tip de gel: Gel solid Steril: Nu (cutie cu 50).	CE
Total lot 48						
Lotul 57						
Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima a umiditatii si caldurii	4300905096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 Steril: Nu Retenție de particule 99.999 % Max. volum curent (Breathing Filter) 1.500 ml	CE
Total lot 57						

Lotul 58						
Filtru pentru pacienti la respiratia spontana prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umiditatii si caldurei (HME)	4300905706	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Nasuri artificiale Tip 302, cu valva, pentru pacientii cu respiratie spontana prin tub endotraheal sau de traheostomie, in clinici sau acasa. Nu conduce electricitatea. Domeniu de aplicare: Adult Stil: Cu supapă, cu racord de oxigen Pierderi de umiditate (schimbător de căldură/umiditate la Vt = 250 ml): 9 mg/l Pierderi de umiditate (schimbător de căldură/umiditate la Vt = 500 ml): 13,2 mg/l Volum intern: 17 ml Lungime: 29 mm Max. volum curent: 1.000 ml Steril: Nu	CE
Total lot 58						
Lotul 69						
Mandren intubare pentru sonde endotraheale	4400000006 4400000001 4400000014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei. Marimi 6,10,14F	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da 6, 10, 14 Fg	CE
Total lot 69						
Lotul 70						
Manseta pentru infuzie rapida, dubla.	4301900013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, ce poate fi folosit cu una sau doua pungi de solutie perfuzabila succesiv sau alternativ., cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2	Presa sigură poate fi utilizată pentru pungi de lichide de până la 500 resp. Volum de umplere 1.000 ml. Este alcătuit dintr-o manșetă cu suport pentru sac integrat, un tub de legătură cu manometru și o bilă cu valvă de evacuare. Manșeta este utilizată pentru perfuzii și transfuzii sub presiune. Manșeta este reutilizabilă. Potențial alergen: fără latex Steril: Nu	CE
Total lot 70						
Lotul 71						
Manseta pentru infuzie rapida, simpla	4301800013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune. Capacitate 500ml.	Presa sigură poate fi utilizată pentru pungi de lichide de până la 500 resp. Volum de umplere 500 ml. Este alcătuit dintr-o manșetă cu suport pentru sac integrat, un tub de legătură cu manometru și o bilă cu valvă de evacuare. Manșeta este utilizată pentru perfuzii și transfuzii sub presiune. Manșeta este reutilizabilă. Potențial alergen: fără latex Steril: Nu	CE
Total lot 71						
Lotul 79						
Masca pentru oxigen	0100008110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr. 4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Mască de oxigen în stil sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru medicația cu oxigen și aerosoli-terapie. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
Total lot 79						
Lotul 80						
Mască respiratorie p/VAP	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr. 4,5-6/maturi, fara flatanti. cu manson de culoare., desing antialunecare, dom transparent. Forma anatomica. Disponibil cu si fara inel de fixare	Mască de respirație, albastră cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Marimea 4, 5, 6	CE
Total lot 80						

Lotul 81						
Mască respiratorie p/VAP	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr. 4,5-6/maturi, din PVC,cu perna gonflabila si inel de fixare cu cod de culoare	Mască de respirație, albastră cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Marimea 4, 5, 6	CE
Total lot 81						
Lotul 82						
Mască respiratorie p/VAP	5150000040 5150000050 5150000060	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Nr.4,5-6/maturi, din PVC ,fără latex, cu perna gonflabila.Forma anatomica.	Mască de respirație, albastră cu silicon, manșetă gonflabilă. Stil: Cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Marimea 4, 5, 6	CE
Total lot 82						
Lotul 89						
Pipa Tip Gudel	7380090100 7380090500	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tip Gudel, cu canal intern de aspiratie si ventilare. Marimi 50-100mm	Tip Gudel, cu canal intern de aspiratie si ventilare. Marimi 50-100mm	CE
Total lot 89						
Lotul 90						
Pipa tip Roberazi	4300803060 4300803085	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	tip Roberazi	Tuburile nazofaringiene sunt concepute pentru a fi introduse în pasajul nazal pentru a asigura căile respiratorii deschise. Steril: Da Diametru interior 6,0 mm - 8,5 mm	CE
Total lot 90						
Lotul 94						
Prelungitoare pentru sisteme infuzie, de înaltă presiune	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	Presiune 800 psi, lungime 100-150cm, diametru -2,0mm	Tuburi de perfuzie PVC conform. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Fitting Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare tuburi de perfuzie standard conform. la DIN/ISO (de exemplu, Braun Perfusor) testat pentru scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R steril (radiație gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
Total lot 94						
Lotul 95						
Prelungitoare pentru sisteme infuzie, de înaltă presiune	50150	Germania	DISPOMED GmbH & Co. KG	Prelungitor pentru seringă 50ml injectomat, original perfuzor tubing PE	Tuburi de perfuzie PVC conform. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Fitting Luer-Lock și Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare tuburi de perfuzie standard conform. la DIN/ISO (de exemplu, Braun Perfusor) testat pentru scurgeri, presiune de 500 kPa (5 bar) R steril (radiație gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
Total lot 95						

Lotul 127						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	4300457140	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Diametru exterior 14 Fg Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da	CE
Total lot 127						
Lotul 128						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	4300457160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Diametru exterior 16 Fg Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totală: 56 cm Steril: Da	CE
Total lot 128						
Lotul 129						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	4300457141	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72h Lungime totală: 36 cm Steril: Da Diametru exterior 14 Fg	CE
Total lot 129						
Lotul 130						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	4300457141	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72h Lungime totală: 36 cm Steril: Da Diametru exterior 14 Fg	CE
Total lot 130						

Lotul 131						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	4300457140 or 4300457160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Diametru exterior 14 or 16 Fg Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totala: 56 cm Steril: Da	CE
Total lot 131						
Lotul 132						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	4300457140 or 4300457160	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Diametru exterior 14 or 16 Fg Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72 h Lungime totala: 56 cm Steril: Da	CE
Total lot 132						
Lotul 133						
Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	4300457141	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirație endotraheal închis safecclean cu cameră de irigare blocabilă, cu posibilitatea curățării cateterului fără spălare, deci fără întrerupere a respirației. Cateterul este izolat de trahee cu triplu pivotare și control vac. Domeniu de aplicare: Adult Durata: 72h Lungime totala: 36 cm Steril: Da Diametru exterior 14 Fg	CE
Total lot 133						
Lotul 136						
Sisteme de perfuzie cu dozator	7302590033	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de perfuzie dotate cu dispozitiv ce permite reglare si monitorizarea precisa (in ml/h) a volumul de perfizie.	Regulatorul de perfuzie D-Flo cu scară dublă și port de injecție este utilizat pentru dozarea precisă a perfuziei. Sistemul este format dintr-un dispozitiv de perfuzie (camera de picurare) cu filtru de 15 μ, regulator (scara dublă) și un tub de conectare cu capac Luer-Lock. Diametrul tubului: 3,0 x 4,1 mm diametru orificiu de injecție: 4,1 mm filer de particule de permeabilitate: 15 μm. Potențial alergen: fără latex Lungime 255 cm Steril: Da	CE
Total lot 136						

Lotul 137						
Sonda Blackmore maturi	№18, 23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23	Proiectat pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Certificat de conformitate
Total lot 137						
Lotul 138						
Sonda nazala pentru oxigen	0100001750	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sonda nazala pentru oxigen N14-18	Canulă de oxigen de unică folosință cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este folosită pentru alimentarea nazală cu oxigen. Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Design canulă: drept Steril: Nu	CE
Total lot 138						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23