



Informații Generale

Halogenerator IIRIS 38

- Se montează pe perete în afara camerei cu sare
- Este confecționat din inox, partea mecanică constă din 3 părți tot din inox care se pot demonta și curăța foarte ușor.
- Partea electronică conține un microprocesor și memorie.
- Asigură 6 nivele de terapie cu sare, de la o concentrație slabă de aerosoli la una puternică.
- Afisajul electronic arată în timp real concentrația de aerosoli de sare.
- Controlează 3 circuite externe periferice, cum ar fi 2 lumini diferite și un ventilator de aerisire.
- Asigură continuu un flux de aerosoli care conțin particule de sare cu dimensiuni între 1-10 microni.

Dimensiune:

înălțimea – 590mm, lățimea – 250mm, adâncimea – 200mm.

Tensiune de alimentare: 220V

Tensiune internă: 12V

Garanție: 12 luni

Principiul de funcționare

Halogenerator IIRIS 38

Halogenerator IIRIS 38 – este un generator de sare, uscat, conceput special pentru uz public, profesional cu regim de funcționare non-stop.

- Conform studiilor, particulele de sare cu dimensiuni mai mici de 10 microni au șansele cele mai mari să penetreze adânc în sistemul respirator și piele, acest fapt garantand efectul curativ al halogeneratorului.
- Concentrația de aerosoli de sare este cuprinsa între 0,5 – 15 mg/M3. Nivele mai mari sunt posibile pentru demonstrații.
- Mărimea încăperii trebuie introdusă în memoria halogeneratorului.
- Înainte de începerea sesiunii de tratament operatorul generatorului de sare poate alege unul dintre cele 6 programe prestabilite de funcționare care reprezintă diferite concentrații de aerosoli mg/ M3 cum ar fi:

- 1=0,5-1,5mg/M3
- 2=2,5-4,0mg/M3
- 3=5,0-7,5mg/M3
- 4=8,5-10mg/M3
- 5=11,0-12,5mg/M3
- 6=14,0-25mg/M3