

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: b3wdp1-MD-1621859785479

Denumirea licitației: **Lotul 1. Servicii de producere indicatoare**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant)	Standarde de referință
1	2	3	4	5
22462000-6. Lotul 1.				
L1	Servicii de producere/ confectionare a indicatoarelor rutiere	Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutsate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. -Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. -Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. -Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutsată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. -În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 an	Indicatoarele sunt executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutsate pe contur, rigidizat prin simpla si dubla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. -Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. -Suprafața activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B. -Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețul indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutsată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. -În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de min. 7 an	GOST R 52290: 2009

Denumirea întreprinderii: S.C. Dorador Lux SRL

Numele, prenumele directorului: Pahomi Sergiu

Semnatura:

