

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1563287846033
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Anvelope						
175/80 R16	ВЛН 15	Russia	VOLTYRE	Anvelope de iarnă 175/80 R16. Încărcarea suportată minim 85; indicii de viteză minimă - R, Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip offroad (cu nervuri și canale mari pentru a fi exploatate pe un drum înămolit sau acoperit cu zăpadă, desenul benzii de rulare să dispună de un număr mare de elemente poziționate în ordine de șah cu muchii ascuțite formate din canale longitudinale și transversale), folosite în condiții severe și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul	175/80R16 85P ВЛН 15 • Articul 82110738 • Sarcina 85P (515 kg) • Camera 6,95-16 • Tip de cauciuc: - Universal • Indexul de viteză: P (150 km)	

				întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.								
185/65 R15	SOFT*FROST 200	UE (Germania)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 185/65 R15. Indice de greutate minim 92 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	185/65R15 92T XL SOFT*FROST 200 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 92 (630 kg) - Indexul de viteză: T (190) - M+S – DA 3PMSF (Alpine simbol) - DA - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat, nordic - Adincimea protecrtorului – 9 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		E		F		2 (71 dB)	
	E											
	F											
	2 (71 dB)											
195/65 R15	SOFT*FROST 200	UE (Germania)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 195/65 R15. Indice de greutate minim 95 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim F, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului	195/65R15 95T XL SOFT*FROST 200 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 95 (690 kg)		F		F		2 (72 dB)	
	F											
	F											
	2 (72 dB)											

				scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adincime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	• Indexul de viteză: T (190) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare: asimetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului: 9 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 - DA							
195/70 R15 C	EURO*FROST VAN	UE (Cehia)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 195/70 R15C. Indice de greutate minim 106/104; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, aderență la carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adincime uniformă, minim 9 mm, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	195/70R15C 104/102R EURO*FROST VAN 8PR • Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>2 (73 dB)</td></tr></table> • Tip de cauciuc: iarna • Sarcina – 104/102R (900/850 kg) • Indexul de viteză: R (170) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare – asimetric, nordic • Adincimea protecrtorului – 10 mm • Aplicabilitate – microbus/van • Certificat European E4 - DA		E		C		2 (73 dB)	
	E											
	C											
	2 (73 dB)											

215/55 R16	SOFT*FROST 200	UE (Slovakia)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 215/55 R16. Indice de greutate minim 97 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim F, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.201	215/55R16 97T XL SOFT*FROST 200 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 97 (730kg) - Indexul de viteză: T (190) - M+S – DA 3PMSF (Alpine simbol) - DA - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat, nordic - Adincimea protecrtorului – 9 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		F		F		2 (72 dB)	
	F											
	F											
	2 (72 dB)											
215/60 R16	SOFT*FROST 200	UE (Slovakia)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 215/60R16. Indice de greutate minim 99 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate	215/60R16 99T XL SOFT*FROST 200 Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table>		E		F		2 (72 dB)	
	E											
	F											
	2 (72 dB)											

				pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	• Tip de cauciuc: iarna • Sarcina – 99 (775 kg) • Indexul de viteză: T (190) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului – 9 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 - DA							
215/65 R16	SOFT*FROST 200	UE (Slovenia)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 215/65R16. Indice de greutate minim 102 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striații ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	215/65R16 102T XL FR SOFT*FROST 200 SUV • Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> • Tip de cauciuc: iarna • Sarcina – 102 (850 kg) • Indexul de viteză: T (190) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului – 10 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 - DA		E		F		2 (72 dB)	
	E											
	F											
	2 (72 dB)											

225/60 R17	VikingContact 7	UE (Germania)	CONTINENTAL	Anvelope de iarnă 225/60R17. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	225/60R17 103T XL FR VikingContact 7 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 103 (875 kg) - Indexul de viteză: T (190) - M+S – DA 3PMSF (Alpine simbol) - DA - Tipul benzii de rulare – simetric, directionat, nordic - Adincimea protecrtorului – 9 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		C		E		2 (72 dB)	
	C											
	E											
	2 (72 dB)											
235/65 R17	VikingContact 7	UE (Germania)	CONTINENTAL	Anvelope de iarnă 235/65R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă,	235/65R17 108T XL FR VikingContact 7 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 108 (1000 kg) - Indexul de viteză: T (190) - M+S – DA 3PMSF (Alpine simbol) - DA		C		E		2 (72 dB)	
	C											
	E											
	2 (72 dB)											

				minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	• Tipul benzii de rulare – simetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului – 9 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 - DA							
245/45 R19	VikingContact 7	UE (Slovakia)	CONTINENTAL	Anvelope de iarnă 245/45R19. Indice de greutate 102 cu coeficientul XL; indicii de viteză - T, indice de consum C, indice de aderență pe carosabilul umed E, nivelul de zgomot 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adîncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	245/45R19 102T XL FR VikingContact 7 • Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> • Tip de cauciuc: iarna • Sarcina – 102 (850 kg) • Indexul de viteză: T (190) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare – simetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului – 9 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 – DA •		C		E		2 (72 dB)	
	C											
	E											
	2 (72 dB)											

245/50 R18	VikingContact 7	UE (Germania)	CONTINENTAL	Anvelope de iarnă 245/50R18. Indice de greutate minim 104 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striaii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	245/50R18 104T XL FR VikingContact 7 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 104 (900 kg) - Indexul de viteză: T (190) - M+S – DA 3PMSF (Alpine simbol) - DA - Tipul benzii de rulare – simetric, directionat, nordic - Adincimea protecrtorului – 9 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		C		E		2 (71 dB)	
	C											
	E											
	2 (71 dB)											
255/50 R19	SOFT*FROST 200	UE (Germania)	GISLAVED	Anvelope de iarnă 255/50R19. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim F, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă	255/50R19 107T XL FR SOFT*FROST 200 SUV - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>F</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna		E		F		2 (71 dB)	
	E											
	F											
	2 (71 dB)											

				și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	• Sarcina – 107 (975) • Indexul de viteză: T (190) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului – 10 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 - DA							
255/55 R 18	VikingContact 7	UE (Germania)	CONTINENTAL	Anvelope de iarnă 255/50R19. Indice de greutate minim 107 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - R, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim E, nivelul de zgomot 1 sau 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	255/55R18 109T XL FR VikingContact 7 • Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> • Tip de cauciuc: iarna • Sarcina – 109 (1030 kg) • Indexul de viteză: T (190) • M+S – DA • 3PMSF (Alpine simbol) - DA • Tipul benzii de rulare – simetric, directionat, nordic • Adincimea protecrtorului – 9 mm • Reinforced/Extraloud - DA • Certificat European E4 – DA		C		E		2 (72 dB)	
	C											
	E											
	2 (72 dB)											

255/55 R18	VikingContact 7	UE (Germania)	CONTINENTAL	Anvelope de iarnă 255/50R19. Indice de greutate 109 cu coeficientul XL ; indicii de viteză - T, indice de consum C, indice de aderență pe carosabilul umed E, nivelul de zgomot 2. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striatii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	255/55R18 109T XL FR VikingContact 7 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: iarna - Sarcina – 109 (1030 kg) - Indexul de viteză: T (190) - M+S – DA 3PMSF (Alpine simbol) - DA - Tipul benzii de rulare – simetric, directionat, nordic - Adincimea protecrtorului – 9 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		C		E		2 (72 dB)	
	C											
	E											
	2 (72 dB)											
Anvelope de vară												
175/70 R 13	Brillantis 2	UE (Cehia)	BARUM	Anvelope de vară 175/70R13. Indice de greutate minim 82, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	175/70R13 82T Brillantis 2 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>2 (70 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 82 (475 kg) - Indexul de viteză: T (190) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm		E		C		2 (70 dB)	
	E											
	C											
	2 (70 dB)											

					Certificat European E4 - DA							
185/65 R14	Brillantis 2	UE (Romania)	BARUM	Anvelope de vară 185/65R14. Indice de greutate minim 86, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim E, indice de aderență pe carosabilul umed minim C, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	185/65R14 86T Brillantis 2 - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>2 (70 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 86 (530 kg) - Indexul de viteză: T (190) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Certificat European E4 - DA		E		C		2 (70 dB)	
	E											
	C											
	2 (70 dB)											
185/65 R 15	BRAVURIS 5HM	UE (Portugalia)	BARUM	Anvelope de vară 185/65R15. Indice de greutate minim 88, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	185/65R15 88T BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 88 (560 kg) - Indexul de viteză: T (190) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Certificat European E4 - DA		C		B		2 (71 dB)	
	C											
	B											
	2 (71 dB)											

195/65 R15	BRAVURIS 5HM	UE (Franta)	BARUM	Anvelope de vară 195/65R15. Indice de greutate minim 91, indicii de viteză minimă - T, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	195/65R15 91T BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 91 (615 kg) - Indexul de viteză: T (190) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Certificat European E4 - DA		C		B		2 (71 dB)	
	C											
	B											
	2 (71 dB)											
205/60 R16	BRAVURIS 5HM	UE (Germania)	BARUM	Anvelope de vară 205/60R16. Indice de greutate minim 92; indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	205/60R16 92H BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 92 (630 kg) - Indexul de viteză: H (210) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Certificat European E4 - DA		C		B		2 (71 dB)	
	C											
	B											
	2 (71 dB)											

215/55 R16	BRAVURIS 5HM	UE (Cehia)	BARUM	Anvelope de vară 215/55R16. Indice de greutate minim 97 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - Y, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	215/55R16 97Y XL BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 97 (730 kg) - Indexul de viteză: Y (300) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Reinforced/Extraloud - DA		C		B		2 (72 dB)	
	C											
	B											
	2 (72 dB)											
215/60 R16	BRAVURIS 5HM	UE (Germania)	BARUM	Anvelope de vară 215/60R16. Indice de greutate minim 99 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	215/60R16 99H XL BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 99 (775 kg) - Indexul de viteză: H (210) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		C		B		2 (72 dB)	
	C											
	B											
	2 (72 dB)											

215/65 R 16	BRAVURIS 5HM	UE (Slovacia)	BARUM	Anvelope de vară 215/65R16. Indice de greutate minim 98, indicii de viteză minimă - H, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	215/65R16 98H FR BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 98 (750 kg) - Indexul de viteză: H (210) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Certificat European E4 - DA		C		B		2 (71 dB)	
	C											
	B											
	2 (71 dB)											
235/55 R 17	PremiumContact 6	UE (Franta)	CONTINENTAL	Anvelope de vară 235/55R17. Indice de greutate minim 99, indicii de viteză minimă - V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim A, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	235/55R17 103W XL FR PremiumContact 6 MO-V - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td></td><td>2 (71 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 103 (875 kg) - Indexul de viteză: W (270) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		B		A		2 (71 dB)	
	B											
	A											
	2 (71 dB)											

235/65 R 17	BRAVURIS 5HM	UE (Germania)	BARUM	Anvelope de vară 235/65R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V, indice de consum minim C, indice de aderență pe carosabilul umed minim B, nivelul de zgomot 1 sau 2. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	235/65R17 108V XL FR BRAVURIS 5HM - Eticheta UE <table><tr><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td>B</td></tr><tr><td></td><td>2 (72 dB)</td></tr></table> - Tip de cauciuc: vara - Sarcina – 108 (1000 kg) - Indexul de viteză: V (240) - Tipul benzii de rulare – asimetric, directionat - Adincimea protecrtorului – 8 mm - Reinforced/Extraloud - DA - Certificat European E4 - DA		C		B		2 (72 dB)	
	C											
	B											
	2 (72 dB)											
TOTAL												

Semnat:

Numele, Prenumele: Romanova-Mazina Ludmila
În calitate de: Director
Ofertantul: „Dio-Plus” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75