

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1753252236792 din 23 iul 2025, 9:47
Obiectul de achiziției.	Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje necesare pentru deservirea gospodăriei comunale din satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, precum și a tomberoanelor pentru fiecare gospodărie din localitate

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 1254 LUX	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115-120 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3800-4000 cc. Turbină Intercooler Sistem de alimentare: Common Rail. Unghi de intoarcere grade : 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 20F+20R dotată + schimbarea diapazoanelor electrohidraulic Rezervor de combustibil: 135 - 150 L Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Sistemul de direcție cu pompa independentă cu debitul min: 30 L/min Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în baie de ulei. Sistemul hidraulic/pneumatic: Sistem hidraulic cu debit pompă de minim: 55 L/min	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 125 CP. 4 cilindri și o capacitate de: 3600 cc. Turbină Intercooler Sistem de alimentare: Common Rail. Unghi de intoarcere grade : 52-58 Transmisie sincronizată: 16F+16R dotată + schimbarea diapazoanelor electrohidraulic Rezervor de combustibil: 135 L Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Sistemul de direcție cu pompa independentă cu debitul min: 30 L/min Sistem hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în baie de ulei. Sistemul hidraulic/pneumatic: Sistem hidraulic cu debit pompă de: 60 L/min	

			Retur liber pentru ulei hidraulic Minim 3 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Sistemul de agățare spate: Ridicare spate ELECTRONICĂ cu funcție APP AUTO APP spate: 540-540E-1000-1000E Stabilizatori telescopici Putere ridicare spate minim: 3.500 kg Greutate tractor minim: 4.250 kg Cabina: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Cabină cu sistem de ventilație și încălzire, spații de depozitare. Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice Aer condiționat Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale HALOGEN Priză electrică 12V + 2 porturi USB Lumini față pe capotă Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3600 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata	Retur liber pentru ulei hidraulic 4 perechi distribuitoare hidraulice spate cu regulator de debit Sistemul de agățare spate: Ridicare spate ELECTRONICĂ cu funcție APP AUTO APP spate: 540-540E-1000 Stabilizatori telescopici Putere ridicare spate 5000 kg Greutate tractor: 5500 kg Cabina: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie reglabila. Scaun pasager cu centură de siguranță Cabină cu sistem de ventilație și încălzire, spații de depozitare. Consola dreaptă cu control mecanic al distribuitoarelor hidraulice Aer condiționat Suspensie cabină/șasiu cu silent block hidraulic Lămpi halogen pentru semnalizare față și spate Faruri frontale HALOGEN Priză electrică 12V + 2 porturi USB Lumini față pe capotă Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3600 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000 Ambreiaj multi disc Girofar Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic	
--	--	--	--	---	--

				Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Activare 4WD. Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore	Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Activare 4WD. Garanție: 24 luni sau 1500 moto/ore	
Încărcător frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 4300 mm; Presiunea de lucru: 190-bar; Greutatea: 550 kg; Unghi de tragere: 43de grade; Unghi de aruncare: 58de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-125 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțineri: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	IFM	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,5- 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410	Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,8 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 2050 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 380	

				Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Puterea necesară: 70/125cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Lama universală	LDA	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 300 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie 12 luni	
Remorcă	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate;	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutatea totala: maxim 8300 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 6100 mm; -latime: 2115 mm; -înălțime: 1790 mm; -inaltime cu placi de extensie: 2190 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4400 mm; -latime: 1950 mm; -inaltime cu laturi principale: 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 400 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate;	

				Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de agatare tomberon	Dispozitiv de agățare tomberon	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tocator lateral	KFH145	UE	BRECKNER	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: 1450; Lățimea totală mm: 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 24; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 350 Diametru arbore nivelator mm: 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: 304; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni	

				Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	
Matura stradala	MS	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: Nou Latime de lucru: 1600-1800 mm Inaltime: 800-900 mm Greutate: 380-420 kg Viteza de lucru: 8-10 km/ora Agatare: EURO Putere tractor: 70-120 cp Volum collector: 190-220 litri Viteză de rotație a periei: 100 -130 rot/min Garanție: minim 12 luni	Stare: Nou Latime de lucru: 1800 mm Inaltime: 850 mm Greutate: 380 kg Viteza de lucru: 8-10 km/ora Agatare: EURO Putere tractor: 70-125 cp Volum collector: 200 litri Viteză de rotație a periei: 100 -150 rot/min Garanție: 12 luni	
Tocator de crengi	TN- 180TK3	Ucraina	Uzina TOV Skhiv	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Puterea necesara de punere in fuctiune minim: 25CP Capacitate de taiere 6m3 Transmisie arbore cardanic Dotat cu transportor de incarcare 2m Greutate: 255-275 kg. Dotat cu cirlig de conectare remorca spate . Dotat cu reglator prin tros de ridicare si coboriire transportor. Dotat cu cite 4 cutite pe fiecare arbore de taiere. Dotat cu cadru propriu pentru sustinere cu 4 picioare. Dotat cu curea de transmisia transportorului prin curea Grosimea de taiere in lemn verde moale minim120mm Grosimea de taiere in lemn verde tare minim100mm Grosimea de taiere in lemn tare uscat minim 80mm Grosimea carcasei blocului minim 20mm Distaanta intre arborii de lucru 120mm Grosimea rotii dintare 40mm Punerea in lucru 540 rot/min Lungimea de taiere 10-12cm Compatibil cu tractorul propus Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nou Anul fabricarii:2025 Puterea necesara de punere in fuctiune minim: 25CP Capacitate de taiere 12m3 Transmisie arbore cardanic Dotat cu transportor de incarcare 3m Greutate: 311 kg. Dotat cu cirlig de conectare remorca spate . Dotat cu reglator prin tros de ridicare si coboriire transportor. Dotat cu cite 4 cutite pe fiecare arbore de taiere. Dotat cu cadru propriu pentru sustinere cu 4 picioare. Dotat cu curea de transmisia transportorului prin curea Grosimea de taiere in lemn verde moale 180mm Grosimea de taiere in lemn verde tare 150 mm Grosimea de taiere in lemn tare uscat 140 mm Grosimea carcasei blocului 30mm Distaanta intre arborii de lucru 180mm Grosimea rotii dintare 50mm Punerea in lucru 540 rot/min Lungimea de taiere 15-18 cm Compatibil cu tractorul propus Garanție: 12 luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova

