

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziției: [ocds-b3wdp1-MD-1707827913814](#) din "13" februarie 2024

Obiectul achiziției: **Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16	Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16	Republica Moldova	S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.	<p>rul 50/70 cu aditiv de adezivitate și polimer, temperatura de înmuiere a liantului din mixtură minim 70 °C</p> <p>- În prepararea betoanelor asfaltice să fie utilizată ca materie primă – granitul;</p> <p>- Capacitatea de producere de minim 800 t în decurs de 12 ore;</p>	<p>Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul 50/70 corespunde cerințelor SM SR EN 13108-5:2010.</p> <p>În prepararea betonului asfaltic va fi utilizată ca materie primă – granitul și bitum 50/70</p> <p>Prepararea mixturii asfaltice în stații: tip KDM</p> <p>- 20667 capacitatea de 160 tn/h -la stație în 12 ore se produce 1920tn.</p> <p>Stație de asfalt MARINI tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/h- la stație în 12 ore se produce 1560 tn.</p> <p>În total capacitatea de producere a uzinei este de 3480 tn în decurs de 12 ore.</p>	SM SR EN 13108-5:2010

Semnat: **electronic**

Numele, Prenumele: **DACIN Piotr**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1**