

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1775043948704 din 01/04/2026</b>
Obiectul de achiziție: <b>Echipamente pentru sistemul de salubritate.</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
34100000 - 8 Tractor	Armatrac 1054E Stage-V 24/24	Turcia	Uzina Erkunt	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: maxim 100 CP, 4 cilindri și o capacitate de maxim 4100 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare. Cu turbină și intercooler</p> <p>Unghi de brațaj: 52-58</p> <p>Transmisie sincronizată.</p> <p>Greutate minim: 3000 kg.</p> <p>Lungime: 3900-4000 mm</p> <p>Înălțime: 2600 -2700 mm</p> <p>Lățime: 1750 – 1950 mm</p> <p>Greutate față: 300 – 400 kg</p> <p>Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet</p> <p>Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect. Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilație,</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: 103 CP, 4 cilindri, capacitate de 3500 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare. Cu turbină și intercooler</p> <p>Unghi de brațaj: 56</p> <p>Transmisie sincronizată. 24F/24R</p> <p>Greutate: 3750 kg.</p> <p>Lungime: 4112 mm</p> <p>Înălțime: 2720 mm</p> <p>Lățime: 1990 mm</p> <p>Greutate față: 300kg+300kg greutate spate.</p> <p>Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet</p> <p>Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect. Cabina și aer condiționat:</p>	

				<p>lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E /750</p> <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar. Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului. Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 70-100 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p><b>Compresor de aer cu 2 prize pneumatice.</b> Capacitate ridicare spate: 3400 kg.</p> <p>Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E /750</p> <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida. Girofar. Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare. Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului. Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 110 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 24 luni sau 1500 motoore</p>	
34100000 - 8 Perie comunala	L-1800	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1600-1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg: 360-410; Mod de agățare: EURO Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: minim 12 luni;</p>	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 180; Greutatea kg: 380; Mod de agățare: EURO Viteză de rotație a periei rpm: 270; Garanție: 12 luni;</p>	
34100000 - 8 Lama nivelare pe incarcator frontal	LF-2400	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP:70-120 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 285</p>	

				<p>Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	<p>Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Lama este compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	
34100000 - 8 Incarcator frontal pentru tractor	IFM-3500	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automata Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3500 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea:460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automata Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.</p>	

34100000 - 8 Cupa maxilar 0,4m3	IFM-40	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou  Descrierea produsului:  Volum: minim 0,4 m3  Lungime, mm: 700-800  Lățime, mm: 1700-1900  Înălțime, mm: 500-600  Greutate, kg: 150-350  Puterea necesară: 70/120cp  Dotări:  Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;  Cuțit de răzuire;  Garantie minim 12 luni  Conditie obligatorie:  Cupa să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	<p>Stare: nou  Descrierea produsului:  Volum: 0,4 m3  Lungime, mm: 1000  Lățime, mm: 1900  Înălțime, mm: 875  Greutate, kg: 345  Puterea necesară: 70/120cp  Dotări:  Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;  Cuțit de răzuire;  Garantie: 12 luni  Conditie obligatorie:  Cupa este compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	
34100000 - 8 Remorca 5t	R-5	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	<p>Stare: nou  Descrierea produsului:  Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg.  Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.  Greutatea totala: maxim 7000 kg.  Dulap pentru chei;  Cuplă spate;  Dimensiunile totale ale remorcii, mm:  -lungime: 3900 mm - 5000 mm;  -latime: 2000mm - 2200 mm;  -înălțime: 1600 mm-1850 mm;  -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm;  Dimensiunile interne ale platformei, mm:  -lungime: 3900 mm – 4100 mm;  -latime: 2000 mm – 2100 mm;  -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm  -descarcare remorca: 3 parti  -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora  -garda la sol: min 380 mm  -jante standart: 9,00-10,00/16-17  Dimensiuni cîrlig de agățare:  -diametru interior: 40 mm – 50 mm  -diametru exterior: min 110 mm  Sistem de frânare hidraulic;</p>	<p>Stare: nou. Descrierea produsului:  Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg.  Greutate remorcii: 1950 kg.  Greutatea totala: 6950 kg.  Dulap pentru chei;  Cuplă spate;  Dimensiunile totale ale remorcii, mm:  -lungime: 5600 mm;  -latime: 2100 mm;  -înălțime: 1600 mm;  -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm;  Dimensiunile interne ale platformei, mm:  -lungime: 4000 mm;  -latime: 2090 mm;  -inaltime cu laturi principale: 600mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm  -descarcare remorca: 3 parti  -viteza maxima de deplasare: 40 km/ora  -garda la sol: 380 mm  -jante standart: 9,00-16  Dimensiuni cîrlig de agățare:  -diametru interior: 40 mm  -diametru exterior: 110 mm  <b>Sistem de frânare pneumatic;</b></p>	

				Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	<b>Tractorul este dotat cu compresor de aer si prize pneumatice pentru conectare.</b> Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare); Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
34100000 - 8 Dispozitiv de agatare a tomberoanelor	Dispozitiv de agatare a tomberoanelor	Moldova	Uzina Moldagrotehnic a	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova